KM 150/500 R LPG

LPG-ga töötav täishüdrauliline tööstuslik pühkimismasin kolmerattalise tagaratta juhtimisega. Rakendamiseks ehitusmaterjalide ja metallitöötlemisettevõtetes või valukodades, aga ka muudes tööstusharudes, mis töötavad määrdunud tingimustes.



Made in Europe

EASY-Operation

PM 2.5
PM 10

Tellimuse nr.	1.186-147.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278662442
Ajami tüüp		Autogaas (LPG)
Veoajam		Neljataktiline mootor
Mootori tootja		Kubota
Veosild	kW	22
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	18000
Töölaius	mm	1200
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1500
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1800
Prügikonteiner	l	500
Kallakust ülesronimise võime	%	18
Töökiirus	km/h	12
Filtri pind	m²	7
Kaal (lisatarvikutega)	kg	1317
Kaal töövalmis olekus	kg	1317
Kaal, sh pakend	kg	1317
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2540 × 1720 × 1640

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Õhkrattad

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Reguleeritav peamine rullhari
Roolivõimendi
Reguleeritav imemisvõimsus
Prügikühvli põhimõte
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Hüdrauliline tühjendus
Kasutamiseks välitingimustes
Kasutamiseks sisetingimustes
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav
Külghari tuleb automaatselt välja



Tõhus filtrisüsteem

- Lapik kurdfilter, mille pind on 7 m²
- Tõhus puhastamine kahepoolse kraabitsaga
- Tolmuvabaks pühkimiseks

Mugav töökoht

- Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.
- Alati näitab täisvaadet
- Valikuline: kütte ja konditsioneeriga kabiinid

Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine


- Lihtne tehnika juba järgiproovitud komponentidega: täishüdrauliline ajam, pigem elektriline kui elektrooniline.
- Lihtne ligipääs mootorile kiireks ja lihtsaks hoolduseks.
- Peamise rullharja ja lapiku kurdfiltri saab vahetada ilma tööriistadeta.

KM 150/500 R LPG, 1.186-147.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD KM 150/500 R LPG
1.186-147.0


1, 3–5


2


6


7


8


9


10


11


12



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	1	6.987-085.0	Töökindel standardne rullhari niiskuskindlate universaalharjastega tavapärase mustuse eemaldamiseks kõikidelt pindadelt. Äärmiselt vastupidav.	■
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	2	6.987-464.0	Polüpropüleenharjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siledatelt põrandatelt nii siseruumides kui ka väljas.	☐
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	3	6.987-437.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	☐
Peamine rullhari, antistaatiline				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		☐
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	5	6.987-436.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	☐
FILTRID				
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter, roheline	6	6.988-159.0	Kõrge eraldusvõimega filter aitab vähendada hoolduskulusid, tagab heitõhu optimaalse puhastamise.	■
Lame kurdfilter, valge	7	6.987-177.0	Plastmassfilter standardkasutuseks.	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	8	6.987-083.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	9	6.905-773.0	Eemaldab tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	☐
Terasharjastega külghari	10	6.905-619.0	Pinnase puhastamiseks, sambla eemaldamiseks, abrasiivne, kasutamine ainult välitingimustes.	☐
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	11	6.905-620.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	12	2.644-391.0		☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	13	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	14	2.852-802.7		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 150/500 R LPG
1.186-147.0


15


16


17

18–19


21


22


23


24


25–26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Töövalgustus	15	2.851-279.0	Töötuled suurte alade, näiteks maa-aluste parklate või ladude täiendavaks valgustamiseks.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Kolmanda külgharja lisakomplekt – pärast tehasest väljastamist	16	2.851-277.7	Suurema pühkimislaiuse tagamiseks – ideaalne erinevatel tasanditel või takistuste ümbert pühkimisel.	☐
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	17	2.852-884.0		☐
Külgharja kate – pärast tehasest väljastamist	18	2.851-287.7	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Külgharja kate	19	2.851-287.0		☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	20	2.852-621.0		☐
Märgpühkimise lisakomplekt	21	2.852-821.0		☐
Mugavusiste	22	6.373-014.0	Sõidumugavuse suurendamiseks.	☐
Roostevabast terasest konteineri lisakomplekt – pärast tehasest väljastamist	23	6.961-927.7	Roostevabast terasest prügikonteiner, mida on ideaalne kasutada kohtades, kus korrosiooni oht on suurem.	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	24	2.851-274.0	Külghari, komplektne, sh standardne külghari puhastuslaiuse suurendamiseks.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Ilmastikukindel katus				
Küttega mugavuskabiin – pärast tehasest väljastamist	25	2.852-133.7	Tugev torudest terasraam. Igast küljest klaasitud. Tagaaken hingedel. Vasak küljeaken.	☐
Ümberringi klaasitud mugavuskabiin – pärast tehasest väljastamist	26	2.851-264.7	Tugev teraskonstruktsioon kaitseb juhti. Täielikult klaasitud, tagaaken ja vasak küljeaken hingedel.	☐
Tuuleklaasi ja klaasipuhastiga kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	27	2.851-270.7	Tuuleklaasi ja kojamehega katus kaitseb juhti kukkuvate esemete eest.	☐
Klaasimata kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	28	2.851-268.7	Kaitsekatus vastab VDE standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 150/500 R LPG
1.186-147.0


29


30


31


32

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Kaitsekatus	29	2.852-688.0		☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta esi-/tagarehv	30	6.435-176.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	☐
Täiskummist rehvide komplekt	31	4.515-329.0	Torkekindlad ja soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel.	☐
VEEPIHUSTUSSÜSTEEM				
Veepihustussüsteem külgharjadele	32	2.852-596.0	Pihustussüsteem tolmu sidumiseks. Koosneb 60-liitrisest roostevabast terasest veepaagist ja külgharjadel paiknevatest pihustusdüüsidest.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.