B 150 R BC+ D90

B 150 R: ideaalne puhastusjõudluseks 7200 m²/h ja töökiiruseks 8 km/h. Akutoitega pealistutaval põrandapesumasinal on kaks kettaharja ja 150 l paagid.



Made in Germany

V=/m² ecoflow

WHEEL ANGLE SENSOR

KIK

AUTOFILL

Tellimuse nr.	1.246-154.0

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 90 cm kettaharjapea, kiirus 8 km/h
- Erinevad akud, tööaeg kuni 5 h, max 7200 m²/h, integreeritud akulaadijaga
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides, arvukalt lisavõimalusi

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529079534
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	mm	900
Imuri töölaius	mm	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	l	150 / 150
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	7200
Tegelik töövõimsus	m²/h	5040
Aku	V	36
Aku tööiga	h	max. 5
Aku laadimisaeg	h	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 – 60
Sõidukiirus	km/h	8
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	180
Harja kontaktsurve	g/cm²	89
Pöördelaius	cm	181
Veetarbimine	l/min	max. 7
Helirõhutase	dB(A)	67
Nimivõimsus	W	up to 2400
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	957
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.
Sisseehitatud akulaadija
Kaardus kummiraakel
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

Auto-Fill
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
Seisupidur
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Kummiribade tüüp: Linatex®
Tugev eesmine põrkeraud
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks

B 150 R Bc+ D90, 1.246-154.0, 2026-10-30

Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	218
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1700 × 1070 × 1420

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Ketassüsteemiga harjapea

- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R Bc+ D90, 1.246-154.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BC+ D90 1.246-154.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 150 R BC+ D90
1.246-154.0


1


2


3


4


7


8


9


10


11


12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 450 mm	1	4.905-003.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 450 mm	2	4.905-005.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	□
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	□
Ketashari, Kõva, Must, 450 mm	4	4.905-006.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□
KETASHARJAD				
Harjapea D 90 S	5	2.763-008.0	2 ketasharjaga harjapea, millel on harjade kiirvahetussüsteem, 90 cm töölaius ja reguleeritava kõrgusega küljekaitsmed.	■
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	6	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	7	4.778-009.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm	9	4.039-363.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
KIK-võti, kollane	10	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	11	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	12	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	□
Komplekt RFID Schluessel gelb	13	4.035-408.0	Operaatori võti. Ei ole kohandatav.	□
KIK-võtmete komplekt, valge	14	4.035-064.0	5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides.	□


■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BC+ D90
1.246-154.0


15


16



17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	15	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt Home Base	16	4.035-514.0	Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada.	☐
Universaalne konksukomplekt	17	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	18	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	20	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	21	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Manuaalne loputussüsteem	22	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	☐
Rattad/rehvid				
Esiratas, haardumine	23	6.435-810.0	Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	24	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 457 mm, 5 tk.	25	6.369-960.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 457 mm, 5 tk.	26	6.369-024.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 457 mm, 5 tk.	27	6.369-023.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 457 mm, 5 tk.	28	6.369-022.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD B 150 R BC+ D90
1.246-154.0


29


30


31


32


33


34


35



36


37


38


39


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 445 mm	29	4.762-594.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 90 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 445 mm	30	4.762-493.0	Sobib seadmeta D 90. Patjadega puhastamiseks. Kiirvahetus ja kesklukk.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø457 18", Peen, Roheline, 457 mm, 2 tk.	31	6.944-028.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 457 mm, 5 tk.	32	6.371-258.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 457 mm, 5 tk.	33	6.371-259.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 457 mm, 5 tk.	34	6.371-239.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 457 mm, 2 tk.	35	6.371-024.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Side broom/SSD mounting kit				
Külgmine puhastusharja koost	36	2.644-088.0	Parempoolse serva märgpuhastuseks: tõsteseadmega külghari. Suurendab töölaiust 20 cm võrra.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	37	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	38	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	39	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Add-on kit spotlight blue B150R NG	40	2.644-502.0		☐
Vilkuv märgutuli	41	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	42	2.644-225.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 150 R BC+ D90
1.246-154.0


43


44


45


46


47


48


49


50

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Kaitsekatus	43	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	44	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Automaatne täitmissüsteem	45	4.035-345.0	Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse.	☐
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	46	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Seinakinnitiga anum	47	2.641-243.0	Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele.	☐
Anum	48	2.641-244.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	49	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	50	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.