# B 150 R BPPACKDOSE+220AH GEL +2XRI+MOP+D90

Pealistutav põrandapesumasin B 150 R puhastusvahendi doseerimissüsteemiga DOSE, kettaharjapea, 90 cm töölaiuse, 150 l paagimahu, 240 Ah geelaku ja integreeritud akulaadijaga.



Made in Germany

ecoflow

DOSE

WHEEL ANGLE SENSOR

AUTORINSE

**Tellimuse nr.** **1.246-163.0**

- 150 l puhta ja musta vee paagid, 90 cm kettaharjapea, kiirus 8 km/h
- 220 Ah AGL-aku, tööaeg kuni 4,5 h, max 7200 m²/h, paagi loputus
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides, arvukalt lisavõimalusi

| Tehnilised andmed | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4066529079602 |
| **Ajami tüüp** | | Aku |
| **Veoajam** | | Elektriline |
| **Harjade töölaius** | **mm** | 900 |
| **Imuri töölaius** | **mm** | 1180 – 1180 |
| **Puhta/musta vee paak** | **l** | 150 / 150 |
| **Teoreetiline töövõimsus** | **m²/h** | 7200 |
| **Tegelik töövõimsus** | **m²/h** | 5040 |
| **Aku tüüp** | | Hooldusvaba |
| **Aku** | **V / Ah** | 36 / 240 |
| **Aku tööiga** | **h** | max. 5 |
| **Aku laadimisaeg** | **h** | u. 7 |
| **Pinge (akulaadija toiteallikas)** | **V** | 100 – 240 |
| **Sagedus (akulaadija toiteallikas)** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Sõidukiirus** | **km/h** | 8 |
| **Kallakust ülesronimise võime** | **%** | 10 |
| **Harja kiirus** | **rpm** | 180 |
| **Harja kontaktsurve** | **kg** | 94 |
| **Pöördelaius** | **cm** | 181 |
| **Veetarbimine** | **l/min** | max. 7 |
| **Helirõhutase** | **dB(A)** | 67 |
| **Nimivõimsus** | **W** | up to 2400 |
| **Maksimaalne lubatud kogukaal** | **kg** | 957 |

| Tarne ulatus |
|---|
| **Ketashari:** 2 tk. |
| **Aku** |
| **Sisseehitatud akulaadija** |
| **Kaardus kummiraakel** |
| **Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel** |
| **Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile** |

| Seadmed |
|---|
| **Auto-Fill** |
| **Paagi patenteeritud loputussüsteem** |
| **Võimas mootor** |
| **Automaatne vee seiskamissüsteem** |
| **DOSE** |
| **Seisupidur** |
| **Solenoidklapp** |
| **2 paagiga süsteem** |
| **Puhta vee taseme indikaator:** Veesurve abil |
| **Päevasõidutuli standardvarustuses** |
| **Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%** |
| **Kummiribade tüüp:** Linatex® |
| **Tugev eesmine põrkeraud** |
| **Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem** |

B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90, 1.246-163.0, 2026-10-30

| | | |
|---|---|---|
| **Tarkvarauuendused saadaval kuni** | | 2032-01-01 |
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | **kg** | 218 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 1700 × 1070 × 1420 |

**Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.**
**Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon**
**Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.**
**Kinnitus mopi vms jaoks**
**Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks**
**Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti**
**Lüliti EASY Operation**

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**




### Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

### Ketassüsteemiga harjapea

- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.

### Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90, 1.246-163.0, 2026-10-30

# JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 150 R BPPACKDOSE+220AH GEL +2XRI+MOP+D90

## 1.246-163.0

**Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid**

| | | |
|---|---|---|
| Ooterežiim | | |
| DOSE (pesuaine doseerimissüsteem) | | |
| eco!Flow süsteem (veesäästurežiim) | | |

KÄRCHER

# LISATARVIKUD B 150 R BPPACKDOSE+220AH GEL +2XRI+MOP+D90 1.246-163.0


1


2


3


4


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KETASHARJAD BD-LE** | | | | |
| Ketashari, Keskmine, Punane, 450 mm | 1 | 4.905-003.0 | Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks. | ■ |
| Ketashari, Väga pehme, Valge, 450 mm | 2 | 4.905-005.0 | Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks. | □ |
| Ketashari, Pehme, Naturaalne, 450 mm | 3 | 4.905-004.0 | Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks. | □ |
| Ketashari, Kõva, Must, 450 mm | 4 | 4.905-006.0 | Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks. | □ |
| **KETASHARJAD** | | | | |
| Harjapea D 90 S | 5 | 2.763-008.0 | 2 ketasharjaga harjapea, millel on harjade kiirvahetussüsteem, 90 cm töölaius ja reguleeritava kõrgusega küljekaitsmed. | ■ |
| **PÜHKIMISLAPATSID** | | | | |
| Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid | 6 | 2.763-031.0 | Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90. | □ |
| **IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID** | | | | |
| **Imemishuulik, kompleksne** | | | | |
| Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm | 7 | 4.778-009.0 | | ■ |
| **Imemiskummid imemishuulikule** | | | | |
| Kummiribad, Linatex®, 1300 mm | 8 | 4.039-362.0 | Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile. | ■ |
| Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm | 9 | 4.039-363.0 | Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile. | □ |
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Puhastusvahendi paak | 10 | 4.039-355.0 | Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata. | ■ |
| KIK-võti, kollane | 11 | 5.035-344.0 | Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta. | ■ |
| KIK-võti, hall | 12 | 5.035-348.0 | Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda. | ■ |
| KIK-võti, valge | 13 | 4.035-076.0 | Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks | □ |
| Komplekt RFID Schluessel gelb | 14 | 4.035-408.0 | Operaatori võti. Ei ole kohandatav. | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

# LISATARVIKUD B 150 R BPPACKDOSE+220AH GEL +2XRI+MOP+D90 1.246-163.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| KIK-võtmete komplekt, valge | 15 | 4.035-064.0 | 5 valget võtit võtmehoidja küljes. Iga võtit saab individuaalselt eelseadistada, kasutades selleks masinaga kaasas olevat halli võtit. See tähendab, et masina parameetrid on alati samad. Võtmehoidja aitab võtit tuvastada. Võimaldab seadistada parameetrid puhastamiseks suvel või talvel, päikeselise või vihmase ilmaga, tundlikel või vastupidavatel põrandatel või töökodades või müügisalongides. | ☐ |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Manuaalne loputussüsteem | 16 | 4.035-515.0 | Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu. | ■ |
| Adapter | 17 | 5.035-488.0 | Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks. | ☐ |
| Mopihoidiku komplekt Home Base | 18 | 4.035-514.0 | Hoidik võimaldab moppi mugavalt seadmel hoiustada. | ☐ |
| Universaalne konksukomplekt | 19 | 4.070-075.0 | Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel. | ☐ |
| Double hook | 20 | 6.980-077.0 | Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | ☐ |
| Holder handhold grey | 21 | 6.980-078.0 | Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | ☐ |
| Pudelihoidik | 22 | 6.980-080.0 | Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Koristusvahendite kast | 23 | 4.035-406.0 | Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms. | ☐ |
| **Rattad/rehvid** | | | | |
| Esiratas, haardumine | 24 | 6.435-810.0 | Kombinatsioon nende õlikindlate esirattarehvide spetsiaalsest rehvisegust ja V-profiilist suurendavad rataste veojõudu ja tagab väga hea haarduvuse libedatel põrandatel. | ☐ |
| **RM Dosierstation** | | | | |
| Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3 | 25 | 2.641-811.0 | Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga. | ☐ |
| **PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED** | | | | |
| **Mikrokiudrätik** | | | | |
| Mikrokiudpadi, Valge, 457 mm, 5 tk. | 26 | 6.369-960.0 | Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks. | ☐ |
| **Rätikud** | | | | |
| Padi, Keskmine-pehme, Punane, 457 mm, 5 tk. | 27 | 6.369-024.0 | Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks. | ☐ |
| Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 457 mm, 5 tk. | 28 | 6.369-023.0 | Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks. | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD B 150 R BPPACKDOSE+220AH GEL +2XRI+MOP+D90 1.246-163.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39



40


42

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED** | | | | |
| **Rätikud** | | | | |
| Padi, Kõva, Must, 457 mm, 5 tk. | 29 | 6.369-022.0 | Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt. | ☐ |
| **Alus rätikule** | | | | |
| Padja juhtplaat STRONG, 445 mm | 30 | 4.762-594.0 | Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 90 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk. | ☐ |
| Padja juhtplaat, 445 mm | 31 | 4.762-493.0 | Sobib seadmeta D 90. Patjadega puhastamiseks. Kiirvahetus ja kesklukk. | ☐ |
| **Teemantkettad** | | | | |
| Diamond pad green set 2x Ø457 18", Peen, Roheline, 457 mm, 2 tk. | 32 | 6.944-028.0 | | ☐ |
| Teemantpadi, Kare, Valge, 457 mm, 5 tk. | 33 | 6.371-258.0 | Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga. | ☐ |
| Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 457 mm, 5 tk. | 34 | 6.371-259.0 | Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga. | ☐ |
| Teemantpadi, Peen, Roheline, 457 mm, 5 tk. | 35 | 6.371-239.0 | Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks. | ☐ |
| **Melaminpads** | | | | |
| Melamiinist ketas, Hall/valge, 457 mm, 2 tk. | 36 | 6.371-024.0 | Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks. | ☐ |
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Side broom/SSD mounting kit** | | | | |
| Külgmine puhastusharja koost | 37 | 2.644-088.0 | Parempoolse serva märgpuhastuseks: tõsteseadmega külghari. Suurendab töölaiust 20 cm võrra. | ☐ |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 38 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| Machine Connect Module add-on kit NG | 39 | 2.644-592.0 | | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018) | 40 | 2.034-001.0 | Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled. | ☐ |
| Add-on kit spotlight blue B150R NG | 41 | 2.644-502.0 | | ☐ |
| Vilkuv märgutuli | 42 | 4.035-516.0 | Parandab tööohutust. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD B 150 R BPPACKDOSE+220AH GEL +2XRI+MOP+D90 1.246-163.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Muud kinnituskomplektid** | | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 43 | 2.644-225.0 | | ☐ |
| Kaitsekatus | 44 | 2.644-089.0 | Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele. | ☐ |
| Imemisvooliku lisatarvikud | 45 | 4.444-015.0 | Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest). | ☐ |
| Automaatne täitmissüsteem | 46 | 4.035-345.0 | Automaatne täitesüsteem. Veevarustus katkeb automaatselt, kui paak saab täis. Ülevool tagab ohutuse. | ☐ |
| **Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt** | | | | |
| Pihustiga kinnituskomplekt | 47 | 2.642-058.0 | Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse. | ☐ |
| **AKUD JA LAADIJAD** | | | | |
| **Akude lisatarvikud** | | | | |
| Seinakinnitiga anum | 48 | 2.641-243.0 | Süsteem märgade akude laadimiseks, akusid saab täita lihtsalt ja kiiresti. Paigaldage seade 4 meetri kõrgusele. | ☐ |
| Anum | 49 | 2.641-244.0 | | ☐ |
| **TEKSTIILIPESURID** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Puhastusvahendi konteiner, komplektne | 50 | 4.070-006.0 | Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks. | ☐ |
| **PIHUSTID** | | | | |
| Pumbaga pihustuspudel 1 l | 51 | 6.394-409.0 | 1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.