B 200 R BC + D 90

Kompaktne pealistutav põrandapesumasin B 220 R pakub 90 cm töölaiust. Akutoitega masinal on 220 l paak ja kettaharjatehnoloogia, mis tagab puhastusjõudluse kuni 9000 m²/h.



Made in Germany

V=l/m² ecoflow

WHEEL ANGLE SENSOR

KIK

AUTOFILL

Tellimuse nr.	1.246-272.0

- 220 l puhta ja musta vee paagid, 90 cm kettaharjapea, kiirus 10 km/h
- Erinevad akud, tööaeg kuni 5 h, max 9000 m²/h, integreeritud akulaadijaga
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529075352
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	mm	900 – 900
Imuri töölaius	mm	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	l	220 / 220
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	9000
Aku	V / Ah	36 / 240
Aku tööiga	h	max. 5
Aku laadimisaeg	h	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 – 60
Sõidukiirus	km/h	10
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	180 – 180
Harja kontaktsurve	g/cm²	89
Veetarbimine	l/min	max. 7
Helirõhutase	dB(A)	67
Nimivõimsus	W	up to 2400
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	994
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	230
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1925 × 1070 × 1420

Tarne ulatus
Ketashari: 2 tk.
Sisseehitatud akulaadija
Kaardus kummiraakel
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed
Auto-Fill
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
Seisupidur
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Kummiribade tüüp: Linatex®
Tugev eesmine põrkeraud
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks

B 200 R Bc + D 90, 1.246-272.0, 2026-10-30

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Ketassüsteemiga harjapea

- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 200 R Bc + D 90, 1.246-272.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 200 R BC + D 90 1.246-272.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 200 R BC + D 90
1.246-272.0


1


2


3


4


7


8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 450 mm	1	4.905-003.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 450 mm	2	4.905-005.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 450 mm	4	4.905-006.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea D 90 S	5	2.763-008.0	2 ketasharjaga harjapea, millel on harjade kiirvahetussüsteem, 90 cm töölaius ja reguleeritava kõrgusega küljekaitsmed.	■
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	6	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	7	4.778-009.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm	9	4.039-363.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 457 mm, 5 tk.	10	6.369-960.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 457 mm, 5 tk.	11	6.369-024.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 457 mm, 5 tk.	12	6.369-023.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 457 mm, 5 tk.	13	6.369-022.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 445 mm	14	4.762-594.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 90 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 200 R BC + D 90
1.246-272.0


15


16



17


18


19


20


21


23


24


25


26


27

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 445 mm	15	4.762-493.0	Sobib seadmeta D 90. Patjadega puhastamiseks. Kiirvahetus ja kesklukk.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø457 18", Peen, Roheline, 457 mm, 2 tk.	16	6.944-028.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 457 mm, 5 tk.	17	6.371-258.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 457 mm, 5 tk.	18	6.371-259.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 457 mm, 5 tk.	19	6.371-239.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 457 mm, 2 tk.	20	6.371-024.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	21	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	22	2.644-503.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	23	2.644-225.0		☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	24	2.644-276.0		☐
Kaitsekatus	25	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	26	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	27	2.644-592.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.