B 200 R BC + R85

Akutoitega pealistutav põrandapesumasin B 220 R + R 85. 220 l paagi, tõhusa rullharjatehnoloogia, 85 cm töölaiuse, töökiiruse 10 km/h ja puhastusjõudlusega 8500 m²/h.



Made in Germany

V=/m² ecoflow

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

KIK

Tellimuse nr. **1.246-273.0**

- 220 l puhta ja musta vee paagid, 85 cm rullharjapea, kiirus 10 km/h
- Erinevad akud, tööaeg kuni 5 h, max 8500 m²/h, integreeritud akulaadijaga
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529079961
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	mm	850 – 850
Imuri töölaius	mm	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	l	220 / 220
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	8500
Aku	V / Ah	36 / 240
Aku tööiga	h	max. 5
Aku laadimisaeg	h	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 – 60
Sõidukiirus	km/h	10
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	600 – 1300
Harja kontaktsurve	g/cm²	560
Veetarbimine	l/min	max. 7
Helirõhutase	dB(A)	67
Nimivõimsus	W	up to 2400
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	994
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	230
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1925 × 909 × 1420

Tarne ulatus

Rullhari: 2 tk.
Sisseehitatud akulaadija
Kaardus kummiraakel
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

Auto-Fill
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
Seisupidur
Integreeritud pühkimisseade
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Kummiribade tüüp: Linatex®
Tugev eesmine põrkeraud
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks

B 200 R Bc + R85, 1.246-273.0, 2026-10-30

Kinnitus mopi vms jaoks
Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

B 200 R Bc + R85, 1.246-273.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 200 R BC + R85
1.246-273.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 200 R BC + R85
1.246-273.0


1



2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Punane rullhari, vahetushari R 85, Keskmine, Punane, 800 mm	1	4.035-606.0	Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks.	■
Oranž rullhari – R85, Kõrge/madal, Oranž, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Roheline rullhari – R85, Kõva, Roheline, 800 mm	3	6.907-735.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Must rullhari – R85, Väga kõva, Must, 800 mm	4	6.907-736.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Valge rullhari – R85, Pehme, Valge, 800 mm	5	6.907-772.0	Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Brush-head R85	6	2.763-048.0		■
PÜHKIMISLAPATSID				
Kummiribad, Linatex®	7	4.037-166.0	Rebenemiskindlate Linatex® kummiribade komplekt. Tagavad, et pesuvesi püsib harjapea tööalal ning tagab kaarjate liigutuste abil optimaalsed puhastustulemused.	■
Kummiribad, õlikindlad	8	4.037-167.0	Hea kuluvuskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	9	4.778-009.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm	11	4.039-363.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	☐
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullharja võll – R85, 800 mm	12	4.762-628.0	Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele.	☐
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	13	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	14	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 200 R BC + R85
1.246-273.0


15


16


18


19


20


21


22

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 800 mm	15	4.114-008.0	Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	16	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	17	2.644-503.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	18	2.644-225.0		☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	19	2.644-276.0		☐
Kaitsekatus	20	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	21	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	22	2.644-592.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.