B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON

Kahe 220 l paagi ja 110 cm laiuse kettaharjapeaga pealistutav põrandapesumasin B 200 R tagab muljetavaldavad puhastustulemused suurtel pindadel.



Made in Germany

ecoflow

DOSE

WHEEL ANGLE SENSOR

AUTORINSE

Tellimuse nr. **1.246-276.0**

- 220 l puhta ja musta vee paagid, 110 cm kettaharjapea, kiirus 10 km/h
- Erinevad akud, tööaeg kuni 5 h, max 11 000 m²/h, integreeritud akulaadijaga
- Kiirusest sõltuv doseerimine, paagi loputus, vilkur

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529079992
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	mm	1100 – 1100
Imuri töölaius	mm	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	l	220 / 220
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	11000
Aku	V / Ah	36 / 240
Aku laadimisaeg	h	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 – 60
Sõidukiirus	km/h	10
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	180 – 180
Veetarbimine	l/min	max. 7
Helirõhutase	dB(A)	67
Nimivõimsus	W	2500
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	994
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	230
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1925 × 1106 × 1420

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.

Sisseehitatud akulaadija

Kaardus kummiraakel

Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

Auto-Fill

Võimas mootor

Automaatne vee seiskamissüsteem

DOSE

Seisupidur

Solenoidklapp

2 paagiga süsteem

Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil

Päevasõidutuli standardvarustuses

Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%

Kummiribade tüüp: Linatex®

Tugev eesmine põrkeraud

Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon, 1.246-276.0, 2026-10-30

KÄRCHER

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Ketasharju ja padja juhtplaate on lihtne vahetada.
- Ketasharjad on saadaval erineva kõvadusega: pehme, keskmine ja kõva.
- Kettad, mida kasutatakse eelkõige siledate pindade puhastamiseks.

Ketassüsteemiga harjapea

- Kasutatava programmi selge kuvamine.
- Lihtne kasutada ja seadme kasutama õppimise aeg on lühike.

Süsteemiga "DOSE" puhastusaine dosaatori jaoks

- Säästab puhastusvahendit.
- Täpne ja ühtlane doseerimine (reguleeritav 0–3%).
- Puhastusvahendit saab vahetada ilma puhta vee paaki tühjendamata.

B 200 R Bc DOSE+D110+Rins+Beacon, 1.246-276.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-276.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-276.0


1



2


3


4



5


6


7


8


9


10


11



12


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 550 mm	1	4.905-002.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 550 mm	2	4.905-008.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	□
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 550 mm	3	4.905-007.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	□
Ketashari, Kõva, Must, 550 mm	4	4.905-009.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□
KETASHARJAD				
Brush-head D110 B150R	5	2.763-045.0		□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	6	4.778-009.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Linatex®, 1300 mm	7	4.039-362.0	Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm	8	4.039-363.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Puhastusvahendi paak	9	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Manuaalne loputussüsteem	10	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	□
KOMPLEKTID				
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	11	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	■
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	12	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	□
Add-on kit spotlight blue B220R NG	13	2.644-503.0		□
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	14	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 200 R BC DOSE+D110+RINS+BEACON 1.246-276.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	15	2.644-225.0		☐
Kaitsekatus	16	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	17	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	18	2.644-592.0		☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudketas, Valge, 533 mm, 5 tk.	19	6.369-961.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 533 mm, 5 tk.	20	6.369-017.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 533 mm, 5 tk.	21	6.369-016.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Must, 533 mm, 5 tk.	22	6.369-015.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Ketta juhtplaat, 530 mm	23	4.762-416.0	Ketta juhtplaat puhastusketaste kasutamiseks, läbimõõt 530 mm. Kiirühenduse, konksuga plaadi ja kesklukuga.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Vajab vähest hooldust	24	2.815-107.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Vajab vähest hooldust	25	2.815-106.0	Vähest hooldust vajav aku kastis. Pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5).	☐
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Hooldusvaba	26	2.815-105.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 180 Ah, Hooldusvaba	27	2.815-104.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 36 V, 285 Ah, Hooldusvaba	28	2.815-114.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.