B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90

Kompaktne pealstiseisev põrandapesumasin kettaharjatehnoloogia, 51 cm töölaiuse, 40 l paagi ja umbes 120 cm pöörderaadiusega.



Made in Germany

LONG LIFETIME

ecoflow

DOSE

Li+

Tellimuse nr. **1.246-284.0**

- 220 l puhta ja musta vee paagid, 90 cm kettaharjapea, kiirus 10 km/h
- 240 Ah liitiumioonaku, tööaeg kuni 5 h, max 9000 m²/h, integreeritud laadija
- Kiirusest sõltuv doseerimine, pidurdamine kurvides, paagi loputus

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529200266
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Elektriline
Harjade töölaius	**mm**	850 – 850
Imuri töölaius	**mm**	1180 – 1180
Puhta/musta vee paak	**l**	220 / 220
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	8500
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	5950
Aku tüüp		Li-Ion
Aku	**V / Ah**	36 / 240
Aku tööiga	**h**	max. 5
Aku laadimisaeg	**h**	u. 7
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Sõidukiirus	**km/h**	10
Kallakust ülesronimise võime	**%**	10
Harja kiirus	**rpm**	180
Püürdelaius	**cm**	181
Veetarbimine	**l/min**	max. 7
Helirõhutase	**dB(A)**	67 – 67
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	994
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	230
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1925 × 1070 × 1420

Tarne ulatus

Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.

Aku ja laadija kuuluvad komplekti

Kaardus kummiraakel

Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

Auto-Fill

Paagi patenteeritud loputussüsteem

Automaatne vee seiskamissüsteem

DOSE

Seisupidur

Solenoidklapp

2 paagiga süsteem

Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil

Päevasõidutuli standardvarustuses

Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%

Kummiribade tüüp: Linatex®

Tugev eesmine põrkeraud

Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90, 1.246-284.0, 2026-10-30

KÄRCHER

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

Energiasäästlik eco!efficiency režiim

- Vähendatud energiatarbimine.
- Kuni 40 protsenti pikem aku tööaeg.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)

B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90, 1.246-284.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0


1


2


3



4


7


8


9


10


11


12


13


14


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 450 mm	1	4.905-003.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 450 mm	2	4.905-005.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	□
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 450 mm	3	4.905-004.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	□
Ketashari, Kõva, Must, 450 mm	4	4.905-006.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□
KETASHARJAD				
Harjapea D 90 S	5	2.763-008.0	2 ketasharjaga harjapea, millel on harjade kiirvahetussüsteem, 90 cm töölaius ja reguleeritava kõrgusega küljekaitsmed.	■
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	6	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	7	4.778-009.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Rebenemiskindel Linatex® kummiriba, millel on spetsiaalsed sissevõtuavad, et tagada optimaalsed puhastustulemused ka pragudes ja vuukides. Sobib 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1300 mm	9	4.039-363.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 1180 mm töölaiusega paraboolsele raaklile.	□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Puhastusvahendi paak	10	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Manuaalne loputussüsteem	11	4.035-515.0	Võimaldab paagi loputada seadmes oleva puhta veega. Sisaldab voolikut, pihustusotsakut ja voolikukonksu.	□
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 457 mm, 5 tk.	12	6.369-960.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	□
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 457 mm, 5 tk.	13	6.369-024.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	□
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 457 mm, 5 tk.	14	6.369-023.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90
1.246-284.0



15


16


17


18


19


20



21


22


23


24


25


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Padi, Kõva, Must, 457 mm, 5 tk.	15	6.369-022.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 445 mm	16	4.762-594.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 90 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 445 mm	17	4.762-493.0	Sobib seadmeta D 90. Patjadega puhastamiseks. Kiirvahetus ja kesklukk.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø457 18", Peen, Roheline, 457 mm, 2 tk.	18	6.944-028.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 457 mm, 5 tk.	19	6.371-258.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 457 mm, 5 tk.	20	6.371-259.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 457 mm, 5 tk.	21	6.371-239.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 457 mm, 2 tk.	22	6.371-024.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Tekstiilipesuri kokkupanemise komplekt				
Pihustiga kinnituskomplekt	23	2.642-058.0	Lihtsustab nende kohtade puhastamist, kuhu masinaga ligi ei pääse.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Töötuli (seadmetele, mis toodetud alates augustist 2018)	24	2.034-001.0	Töötuli tööohutuse parandamiseks. Harjapea ees ja külgedel on tuled.	☐
Vilkuv märgutuli	25	4.035-516.0	Parandab tööohutust.	☐
Add-on kit spotlight blue B220R NG	26	2.644-503.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	27	2.644-225.0		☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	28	2.644-276.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 220RBPPACKDOSE+240AHLI+RINS+BEACON+D90 1.246-284.0


29


30


31

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Kaitsekatus	29	2.644-089.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	30	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	31	2.644-592.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.