KM 100/100 R P

Mugav ja kaasaegne pealistutav kuivpühkimismasin professionaalseks kasutuseks sise- ja välistingimustes, jõudlus 8000–10 400 m2/h.



Made in Germany

EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.280-105.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4039784468580
Veoajam		Neljataktiline mootor
Veosild	kW	6,7
Ajami tüüp		Bensiin
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	8000
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga	m²/h	10400
Töölaius	mm	700
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1000
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1300
Prügikonteiner	l	100
Kallakust ülesronimise võime	%	18
Töökiirus	km/h	8
Filtri pind	m²	6
Kaal (lisatarvikutega)	kg	340
Kaal töövalmis olekus	kg	300
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2006 × 1005 × 1343

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Ümmargune polüesterfilter
Õhkrattad

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastussüsteem
Liikuv peamine rullhari, hõljuv
Reguleeritav imemisvõimsus
Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
Tolmuvaba pühkimine
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Kasutamiseks välitingimustes
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav

KM 100/100 R P, 1.280-105.0, 2026-10-30





Põrkeraud

- Kaitseb masinat ja takistusi puhastataval alal.



Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem

- Filtrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta.
- Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi.
- Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.



Lihtne hooldada

- Filtrit ja rullharja on lihtne ilma tööriistadeta eemaldada.

KM 100/100 R P, 1.280-105.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD KM 100/100 R P
1.280-105.0


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11, 13


12


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEOAKUD JA LAADIJAD				
Laadija	1	7.654-001.0	Käivitusaku.	■
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist rehvide komplekt – pärast tehasest väljastamist	2	2.640-431.7	Soovituslik kasutada metallijäätmete, klaasi jms pühkimisel.	□
Täiskummist tagarehv	3	6.435-439.0		□
Täiskummist sadestusteta tagarehv	4	6.435-746.0		□
FILTRID				
Koonusfilter				
Ümarfilter	5	6.414-532.0	Niiskuskindel, pestav ümmargune filter Kärcheri pühkimisseadmetele. Vähendab olulisel määral seadme hoolduskulusid.	■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	6	6.906-375.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks.	■
Peamine rullhari, pehme				
Reversing rolling mill soft	7	6.906-533.0	Naturaalsete harjastega, ideaalne peene tolmu pühkimiseks siledatelt pindadelt nii sise- kui ka välitingimustes.	□
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill hard	8	6.906-532.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes	□
Peamine rullhari, antistaatiline				
Peamine rullhari, antistaatiline	9	6.906-534.0	Selliste pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru).	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	10	6.905-986.0	Standardne külghari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks. Eriti vastupidav.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	11	6.906-065.0	Eemaldb tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	□
Terasharjastega külghari	12	6.906-022.0	Pinnase puhastamiseks, sambla eemaldamiseks, abrasiivne, kasutamiseks ainult välitingimustes.	□
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	13	6.906-133.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	□
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 100/100 R P
1.280-105.0


15–16


17


18


19


20

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Add-on kit vacuum cleaner 2.0	15	2.853-195.0		☐
Add-on kit vacuum cleaner 2.0 – pärast tehasest väljastamist	16	2.853-195.7		☐
Valgustus				
Töövalgustus	17	2.640-551.0	Parema nähtavuse tagamiseks, nt maa-alustes garaažides või ladudes	☐
Vilkur				
Pöörlev signaaltuli	18	2.643-886.0	Tööohutuse suurendamiseks	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	19	2.851-049.0	Kompleksne, sisaldab standardset külgharja, et suurendada pühitavat pinda	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile koos 360° pöörleva vilkuriga				
Vilkuva tulega kaitsekatus – pärast tehasest väljastamist	20	2.640-468.7	Vajalik pühkimismasina kasutamiseks sopilistes ladudes. Vastab standardile IEC 60335-2-72.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.