K 4 WCM

Võimas puhastus: Vesijahutusega mootoriga K 4 WCM sobib suurepäraselt sõidukitelt, aedadelt või jalgratastelt mõõduka mustuse eemaldamiseks.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023

Made in Europe

Tellimuse nr.	1.324-200.0

- Funktsionaalne ja usaldusväärne vesijahutusega mootor, pinnajõudlus 30 m²/h
- 6 m kõrgsurvevoolik, puhastusvahendi imivoolik
- Vario Power joatoru, pesudüüs

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278907154
Pinge	**V**	230
Sagedus	**Hz**	50
Rõhk	**bar / MPa**	20 – max. 130 / 2 – max. 13
Vooluhulk	**l/h**	max. 420
Puhastatav pind	**m²/h**	30
sisendtemperatuur	**°C**	max. 40
Nimisisendvõimsus	**kW**	1,8
Toitekaabel	**m**	5
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	11,4
Kaal, sh pakend	**kg**	14,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	369 × 329 × 901

Tarne ulatus

Kõrgsurvepüstol: G 180 Q

Vario Power Jet

Mustusefrees

Kõrgsurvevoolik: 6 m

A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed


Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus

Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik

Vesijahutusega mootor

Integreeritud veefilter





Silmapaistev jõudlus

- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.



Integreeritud pesuaine imemisvoolik

- Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine.
- Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.



Puhas ja korras

- Voolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.

K 4 WCM, 1.324-200.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD K 4 WCM
1.324-200.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIVOOLIKUD				
Pesudüüs VP 180	1	2.644-437.0	Vario Power joatoru VP 180 klasside K 6 ja K 7 survepesuritele. Astmeteta reguleeritav madalsurvejoast kõrgsurvejoani, lihtsalt joatoru keerates.	■
Pesudüüs DB 145 survepesuritele K 4–K 5	2	2.642-728.0	Keskklassi pöörddüüsiga pesutoru Kärcheri K 4 ja K 5 klassi survepesuritele. Eriti tõrksa mustuse, näiteks samblaga kaetud või ilmastiku tõttu määrdunud pindade puhastamiseks.	■
Teleskoop-pihustustoru TLA 4	3	2.644-190.0	(Peaaegu) kõikide kohtade lihtne puhastus: teleskoop-pihustustoru ulatub tänu oma 180 kraadi reguleeritavale liigendile ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.	☐
Fassaadi- ja klaasipuhastuskomplekt	4	2.644-249.0	Teleskoop-pihustustorust TLA 4 ja fassaadi- ja klaasipuhastuskomplektist koosnev komplekt. Raskesti ligipääsetavate pindade, näiteks fassaadide ja talveaedade puhastamiseks.	☐
Pritsmekaitse	5	2.642-706.0	K 2 – K 7 klassi läbipaistev pritsmekate Kärcheri survepesuritele, mis kaitsevad kasutajat ja ümbritsevat ala pihustatava vee eest. Ideaalne nurkade ja servade puhastamiseks.	☐
Nurgaga pihustustoru	6	2.638-817.0	Eriti pikk, nurga all olev pihustustoru (u 1 m), et puhastada kerge vaevaga ka kõige raskemini ligipääsetavaid kohti, nt vihmaveerenne või sõidukite kerealust piirkonda.	☐
Pihustustoru pikendus	7	2.643-240.0	Pikendab pihustustoru 0,4 m võrra. Võimaldab efektiivselt puhastada raskesti ligipääsetavad alad. Sobib kõigi Kärcheri lisatarvikutega.	☐
eco!Booster 130	8	2.645-387.0	Ideaalne õrnade pindade korral ja väga tõhus – tarvik eco!Booster tagab 50% parema puhastustulemuse kui lapik juga, säästes vett, energiat ja aega.	☐
Pesudüüs VP 180 S	9	2.643-254.0	VP 180 S: Kerge, surve piiramatu reguleerimisvõimalusega ning paindliku ja reguleeritava 360° liigendiga pihusti sobib ideaalselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	☐
Pesudüüs MJ 4-in-1	10	2.644-431.0	MJ 160 4-in-1 Multi Jet 4 pihustustüübiga K 4 ja K 5 survepesuritele: pöörddüüsi, kõrgsurve-lehvikjoa, puhastusvahendi joa ja laia lehvikjoaga.	☐
Pesudüüs MP 145 Multi Power Jet survepesurile K 3-K 5	11	2.643-239.0	5 erinevat tüüpi joaga pihustustoru: puhastusvahendi juga, kõrgsurve-lehvikjuga, pöörddüüs, üksik juga ja lai vähendatud survega lehvikjuga. Sobiva joa saab valida lihtsalt pihustustoru keerates.	☐
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Pesupüstol G 180 Q Quick Connect	12	2.642-889.0	Uus Quick Connect kiirühendusega pesupüstol G 180 Q on 13 cm pikem ja kuna see on veelgi ergonoomilisem, on seda veelgi mugavam kasutada.	■
Pesupüstol G 180 Q PC	13	2.644-434.0	Survepesurite pesupüstol G 180 Q COMFORT!Hold tagab maksimaalse mugavuse, vähendades püstoli päästiku allhoidmiseks vajalikku jõudu.	☐
PINNAPUHASTAJAD				
T 7 Plus T-Racer pinnapuhasti	14	2.644-074.0	Survedüüsidega pinnapuhasti, mis puhastab ka nurgad ja servad: loputusfunktsiooniga pinnapuhasti T 7 Plus T-Racer on ette nähtud suurte pindade tõhusaks ja pritsmevabaks puhastamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 4 WCM
1.324-200.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PINNAPUHASTAJAD				
Pinnapuhasti T 5 T-Racer	15	2.644-084.0	Suurte pindade põhjalik ja pritsmevaba puhastus: pinnapuhasti T 5 T-Racer. Düüside reguleeritav asend võimaldab pinnapuhastiga puhastada nii kõvasid kui ka tundlikumaid pindu.	☐
Pesuhari PS 30	16	2.644-123.0	Integreeritud kõrgsurvedüüsidega pesuhari PS 30 eemaldab tõrksa mustuse tõhusalt ja ajasäästlikult kõikidelt pindadelt. Ideaalne treppide ja erinevate servade puhastamiseks. Harjal on kummiraakel musta pesuvee eemaldamiseks.	☐
PS 30 Plus pesuhari	17	2.644-212.0	Pesuhari PS 30 Plus eemaldab tõrksa mustuse oma 3 kõrgsurvedüüsi abil. Tänu pöörlevale külgdüüsile saab vaevata puhtaks ka kõik nurgad ja servad.	☐
HARJAD				
WB 7 Plus 3-in-1 pesuhari	18	2.644-374.0	Eriti mitmekülgne tänu järgmisele arukale kombinatsioonile: kolm-ühes pesuhari WB 7 Plus ühendab ühes tootes vahupritsi, lapiku kõrgsurvepihustusotsiku ja pehme harja.	☐
WB 150 puhastushari	19	2.643-237.0	Pesuhari WB 150 tundlike pindade pritsmevabaks puhastuseks. Kõrgsurvejoa ja harja surve tõhus kombinatsioon säästab energiat, vett ja kuni 30% teie aega.	☐
Pöörlev pesuhari WB 120	20	2.644-060.0	Pöörlev, vahetatavate tarvikutega pesuhari kõikide siledate pindade puhastamiseks, nt värvitud, klaas- või plastpinnad. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire ja lihtne.	☐
Pöörlev pesuhari WB 130	21	2.644-286.0	Alati liikumises: vahetatavate harjastega pöörlev pesuhari siledate pindade, nt värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks. Tänu integreeritud vabastushoovale on tarvikute vahetamine kiire.	☐
Pöörlev pesuhari WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0	Puhastab õrnalt autosid ja mootorrattaid: pöörlev pesuhari uuendusliku ja pehme mikrokiust vahetatava tarvikuga Car & Bike. Masinpestav 60 °C.	☐
Pöörlev pesuhari WB 130 Car & Bike	23	2.644-287.0	Autode ja mootorrataste õrnatoimeline puhastus: Pöörleb pesuhari koos innovatiivsete eemaldatavate mikrokiust harjastega (Car & Bike). Masinpestav 60 °C juures.	☐
WB 60 pehme pesuhari	24	2.643-233.0	Pehme pesuhari suurte pindade puhastamiseks (nt autod, haagissuvilad, paadid, kasvuhooned või rulluksed). 248 mm töölaius tagab hea katvuse.	☐
Rattapesuhari	25	2.643-234.0	Rattapesuhari isegi raskesti ligipääsetavate kohtade tõhusaks puhastuseks. Ühtlane veejaotus (360°) tagab täiuslikud puhastustulemused.	☐
Pesuhari	26	6.903-276.0	Pehmete harjastega pesuhari kõikide tundlike pindade ja raskesti ligipääsetavate välipindade puhastamiseks. Sobib kõikide Kärcheri K 2–K 7 klassi survepesuritega.	☐
TORUDE PUHASTAMINE				
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	27	2.644-491.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	☐
Torupuhastuskomplekt PC 15	28	2.644-492.0	Torupuhastuskomplekt 15 m voolikuga torude, äravoolu- ja vihmatorude puhastamiseks ning ummistuste eemaldamiseks. Praktilise vahetussüsteemi ja kahe otsikuga.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 4 WCM
1.324-200.0


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUDE PUHASTAMINE				
Vihmaveerennide ja torude puhastamise komplekt PC 20	29	2.642-240.0	Vihmaveerennide ja torude puhastamise kõrgsurvekomplekt. Selle abiga saab hõlpsasti puhastada väljavoolutorud, ummistused ja vihmaveerennid. Vooliku pikkus: 20m.	☐
Torupuhastuskomplekt PC 7.5	30	2.637-729.0	Torupuhastuskomplekt 7,5 m voolikuga ummistunud torude, äravoolutorude, vihmaveetorude ja tualettide puhastamiseks.	☐
VAHUOTSAK				
Power FJ 160 BB	31	2.644-623.0		☐
FJ 6 vahuotsik	32	2.643-147.0	Vahuotsik FJ 6 tõhusa puhastusvahu tekitamiseks (nt puhastusvahu Ultra Foam Cleaner abil). Autodele, mootorratastele jms ning puhastustoodete kandmiseks kivi- ja puitpindadele ning fassaadidele.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik+ 3-in-1 puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner	33	2.643-143.0	Puhastusvahend Ultra Foam Cleaner + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavat puhastusvahendit saab kiirelt vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	☐
FJ 10 C Connect 'n' Clean vahuotsik + 3-in-1 autošampooniga	34	2.643-144.0	Autošampoon + kiirvahetussüsteemiga vahuotsik FJ 10 C Connect 'n' Clean. Pinnale kantavaid puhastusvahendeid saab hõlpsasti vaid ühe nupuvajutusega vahetada.	☐
MUU				
Imemisvoolik SH 5	35	2.643-100.0	Keskkonnasõbralik 5 m imemisvoolik vee pumpamiseks alternatiivsetest allikatest, näiteks veetünnidest ja -vaatidest.	☐
Vee/liivapritsi komplekt	36	2.638-792.0	Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.	☐
Vario muhv	37	2.640-733.0	Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.	☐
Veefilter	38	4.730-059.0	Veefilter kaitseb survepesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.	☐
Adapter Anti-Twist	39	2.644-257.0	Väändumisvastane adapter ei lase kõrgsurvevoolikusse aasasid tekkida, tagades tõrgeteta töö. Kõikidele kõrgsurvevoolikutele, mille püstoli küljes on Quick Connect kiiradapter.	☐
Vahetustihendite komplekt	40	2.640-729.0	Vahetustihend Kärcheri survepesurite lisatarvikute vahetamist vajavate tihendite ja süüteküünalde asendamiseks.	☐
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Kõrgsurvepesuri tagavaravoolik: keerdumisvastase süsteemi ja Quick Connect kiirühendussüsteemiga				
Kõrgsurvevoolik H 10 Q Flex PremiumFlex anti twist	41	2.643-585.0	Uuenduslik väändumisvastase süsteemiga kõrgsurvevoolik PremiumFlex keerdudeta tööks. Pikkus 10 m. Koos Quick Connect kiirühendusega. K 2–K 7 klassi seadmetele. Ei sobi voolikurulliga seadmetele ega K 4–K 7 klassi Full Control seadmetele.	☐
Kõrgsurvevooliku pikendused -Süsteemidele alates aastast 2009				
Kõrgsurve asendusvoolik, 9 m, K3 – K7	42	2.641-721.0	9 m kõrgsurve asendusvoolik Kärcheri kodumajapidamistes kasutatavatele survepesuritele seeriast K2 – K7 (alates aastast 2009), kus voolik ühendatakse püstoli ja survepesuri külge Quick Connect kiirühendustega, 160 bar, 60 °C.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 4 WCM
1.324-200.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Kõrgsurvepesuri tagavaravoolikud -Süsteemidele alates aastast 1992				
Pikendusvooliku adapteri komplekt	43	2.643-037.0	Kaheosaline adapteri komplekt kruvikeermega pikendusvooliku ühendamiseks kiirkinnitussüsteemiga Quick Connect varustatud survepesuri külge. Mitte voolikurullidega survepesuritele.	☐
Survepesuri pikendusvoolik: süsteemiga Quick Connect seadmetele sobiv lahendus				
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 10 m	44	2.641-710.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 10 m pikkune töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega survepesuri seeriatele K 3 – K 7.	☐
Kõrgsurve pikendusvoolik Quick Connect 6 m	45	2.641-709.0	Kõrgsurve pikendusvoolik suurema paindlikkuse saavutamiseks. 6 m töökindel ja vastupidav DN 8 kvaliteetvoolik. Quick Connect kiirühendustega seeriatele K 2 – K 7 alates aastast 2008.	☐
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HT 2	46	2.645-361.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet oma eriti laia põhjaga, mis tagab maksimaalse stabiilsuse. Reguleeritava kõrgusega käepidemega kompaktne mudel väikestesse aedadesse.	☐
HT 2.20 Set	47	2.645-362.0	Kompaktne ja mobiilne voolikukäru ülilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, 20 m Kärcheri vooliku, kastmistarvikute ja otsikuga ning reguleeritava kõrgusega käepidemega.	☐
HT 3	48	2.645-363.0	Mobiilne ja stabiilne: Keskmise suurusega aedadele mõeldud voolikukäru kogub punkte oma ülilaia aluse maksimaalse stabiilsuse ja reguleeritava kõrgusega käepidemega. Sisaldab otsiku hoidikut.	☐
HT 3.20 Set	49	2.645-364.0	Otsakuhoidjaga voolikukäru avaldab muljet oma ülilaia põhjaga maksimaalse stabiilsuse tagamiseks, reguleeritava kõrgusega käepideme, 20 m aiavooliku ja kastmistarvikutega.	☐
HT 4	50	2.645-365.0	Kõik on kontrolli all: voolikukäru kogub punkte oma tugeva voolikurulli, maksimaalse stabiilsuse tagamiseks ülilaia aluse, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	☐
HT 4.20 Set	51	2.645-366.0	Mobiilne voolikukäru komplekt avaldab muljet oma eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega ning on koheseks kasutamiseks valmis, sealhulgas 20 m voolik ja tarvikud.	☐
HT 5 M	52	2.645-367.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru avaldab muljet tugeva metallist voolikurulli, eriti laia põhja, täpse voolikujuhiku ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	☐
HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0	Voolikukäru kogub punkte oma tugeva metallrulli, suure stabiilsuse tagamiseks laia aluse ja 20 m voolikuga ning on koheseks kasutamiseks koos kaasasolevate kastmistarvikutega valmis.	☐
HT 6 M	54	2.645-369.0	Mobiilne ja stabiilne voolikukäru kogub punkte tugeva metallist voolikurulli ja eriti laia põhjaga, samuti täpsete voolikujuhikute ja reguleeritava kõrgusega käepidemega.	☐
HR 2.10 Set	55	2.645-370.0	Täielik komplekt mugavaks kastmiseks ja ruumisäästlikuks vooliku hoidmiseks. Valmis koheseks kasutamiseks koos 10 m Kärcheri aiavooliku, pistikute, kraaniadapteri ja otsikuga.	☐
HR 3	56	2.645-371.0	Üks voolikurull – kaks funktsiooni: HR 3 kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias. Selline näeb välja paindlik kastmine.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 4 WCM
1.324-200.0


57


58


59


60–61


62–64


65


66–69, 83, 85, 87


70, 72, 74

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKU HOIUSTAMINE JA VOOLIKUKÄRU				
HR 3.20 Set	57	2.645-372.0	Üks voolikurull – kaks funktsiooni: komplekti HR 3.20 koos 20 m vooliku ja tarvikutega kasutatakse nii vooliku seinal hoidmiseks kui ka mobiilseks kasutamiseks aias.	☐
HR 4	58	2.645-373.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: HR 4 pakub mõlemat võimalust ja seda saab paindlikuks kastmiseks kergesti seinast eemaldada.	☐
HR 4.20 Set	59	2.645-374.0	Vooliku hoidmiseks seinal ja mobiilse voolikurullina: komplekt HR 4.30 koos 30 m vooliku, tarvikute ja otsikuhoidikuga pakub mõlemat võimalust paindlikuks kastmiseks.	☐
HBX 4.15 Automatic	60	2.645-377.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 15 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, väntama ega käsi määrima.	☐
HBX 4.20 Automatic	61	2.645-378.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 20 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummardama, väntama ega käsi määrima.	☐
HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0	Ei mingit kummardumist, väntamist ega käte määrimist: voolikukarp tagab mugava ja paindliku kastmise. 25 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega.	☐
HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0	Voolikukast mugavaks, paindlikuks ja pingutusteta kastmiseks. 30 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, väntama ega käsi määrima.	☐
HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0	Alati kasutusvalmis: voolikukarp mugavaks ja paindlikuks kastmiseks. 35 m vooliku ja automaatse vooliku sissetõmbamisega – ei pea enam kummarduma, väntama ega käsi määrima.	☐
HBX 2.10 Compact	65	2.645-388.0	Kompaktne voolikukast rõdudele, katuseterrassidele, väikestele aedadele ja telkimispuhkuseks. Kiire, mugav lahti- ja kerimine. Ideaalne ruumisäästlikuks panipaigaks korterites.	☐
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 30 m	66	2.645-248.0	Väga tugev ja väändumiskaitsega kvaliteetne aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Pikkus 30 m. Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar. Suure temperatuuritaluvusega: vahemikus –20 kuni 65 °C.	☐
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 15 m	67	2.645-296.0	Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 15 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 22 bar.	☐
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 25 m	68	2.645-297.0	Painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2") on 25 m pikk, talub hästi erinevaid temperatuure, on survekindla tugevdustehnoloogiaga ning ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Lõhkemisrõhk: 24 bar.	☐
Voolik PrimoFlex® 5/8" – 15 m	69	2.645-298.0	15 m pikkune erinevaid temperatuure taluv voolik ei sisalda tervisele kahjulikke aineid: painduv aiavoolik PrimoFlex® (5/8"), millel on survekindel tugevdusvõrk ja 22 bar lõhkemisrõhk.	☐
Voolik Performance Plus 1/2", 20 m	70	2.645-318.0	Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumisetele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 20-meetri pikkune Performance Plus 1/2 "aiavoolik. Tagab vee pideva läbivoolamise.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 4 WCM
1.324-200.0


71, 73, 75


70, 72, 74


76, 78


77, 79


80


81


82


66–69, 83, 85, 87


84, 86, 88

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik Performance Plus 1/2", 50 m	71	2.645-319.0	Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumisetele tänu kvaliteetsele mitmekihilisele kootud materjalile: uus 50-meetri pikkune Performance Plus 1/2" aiavoolik tagab vee pideva läbivoolamise.	☐
Voolik Performance Plus 5/8", 25 m	72	2.645-320.0	Kvaliteetne aiavoolik Kärcherilt: uus 25-meetri pikkuse Performance Plus 5/8" aiavoolik. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele – tagab pideva veevoolu. Lõhkesurve on 45 baari.	☐
Voolik Performance Plus 5/8", 50 m	73	2.645-321.0	50-meetri pikkune Performance Plus 5/8" aiavoolik on valmistatud eriti tugevast mitmekihilisest kootud materjalist. Painduv ja äärmiselt vastupidav väändumistele – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	74	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	75	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist – tagab pideva veevoolu.	☐
Voolik Performance Premium, 1/2", 20 m	76	2.645-324.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 20 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	☐
Voolik Performance Premium 1/2", 50 m	77	2.645-325.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 1/2". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	☐
Voolik Performance Premium 5/8", 25 m	78	2.645-326.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 25 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	☐
Voolik Performance Premium 5/8", 50 m	79	2.645-327.0	Kärcheri vooliku innovatsioon: eriti painduv ja väändumiskindel Performance Premium aiavoolik. Läbimõõt: 5/8". Pikkus 50 m. Koos Kärcheri kõrgelthinnatava väändevastase tehnoloogiaga.	☐
Voolikukomplekt 1/2" 10m	80	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	☐
Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks	81	2.645-156.0	Voolikukomplekt kõrgsurvepesuks või aia kastmiseks. 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (3/4"), G 3/4 kraaniadapter, 1 vooliku universaalliitmik ning Aqua Stop süsteemiga universaalliitmik.	☐
Voolikukomplekt veevarustuse tagamiseks	82	2.645-258.0	Voolikukomplekt veevarustuseks (survepesur, aia kastmine). 10 m pikkune voolik PrimoFlex® (½ "), voolikuliitmik Aqua Stopiga ja ilma selleta ning universaalliitmik keermestamata kraanidele.	☐
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 20 m	83	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	☐
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 50 m	84	2.645-139.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD K 4 WCM
1.324-200.0


66–69, 83, 85, 87


84, 86, 88


89


90


91



92


93


94


95


96


97


98

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik Primo Flex® 5/8" – 25 m	85	2.645-140.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐
Voolik PrimoFlex® 5/8" – 50 m	86	2.645-141.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (5/8"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐
Voolik PrimoFlex® 3/4" – 25 m	87	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐
Voolik PrimoFlex® 3/4" – 50 m	88	2.645-143.0	50 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek Plus	89	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	90	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
ÜLDPUHASTUSAINED				
Univ. puh RM555 Plug 'n' Clean 1L	91	6.296-225.0		○
Universaalpuhastusvahend RM 626	92	6.295-753.0	Võimas universaalne puhastusvahend, mida saab kasutada Kärcheri survepesurites. Puhastusvahend uue aktiivse rasva lagundava ainega, mis eemaldab vaevata õli, rasva ja tõrksa mustuse vaid külma veega. Kasutamiseks kõikjal majas, aias ja sõidukite puhastamiseks.	○
SÕIDUKIHOOLDUS				
RM 610 + RM 651 autošampoon 3-in-1 + sisepuhastusvahend	93	6.296-169.0	RM 610 autošampoon annab särava viimistluse tänu õrnale puhastamisele ja kiirele kuivamisomadustele. Hooldus ja kaitse ühe sammuga. Koos RM 651 sisepuhastusvahendi näidisega.	○
Auto šampoon 3in1 1 L	94	6.296-226.0		○
Putukate eemaldamise vahend RM 618	95	6.295-761.0	Eemaldab õrnatoimeliselt putukad värvitud pindadelt, radiaatorivõredelt, välipeeglitelt, paneelidelt ja plastmassosadelt.	○
RM 640N RTU	96	6.296-288.0		○
RM 650 autoklaasi puhastusvahend	97	6.296-105.0	Autoakende ja peeglite triibu- ja läikevaba puhastus. Eemaldab klaasilt kõik putukad, näpujäljed ja tänavatolmu. Antistaatiline efekt hoiab mustuse kauem pinnalt eemal.	○
RM 651 sisepuhastusvahend	98	6.296-106.0	Värskendavalt puhtad sisepinnad ilma ebameeldiva lõhnata: autosalongist kummitihenditeni ning armatuurlauast polstri ja nahkpindadeni. Antistaatilise ja tõhusa lõhnu neutraliseeriva efektiga.	○

☐ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.

LISATARVIKUD K 4 WCM
1.324-200.0























		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SÕIDUKIHOOLDUS				
Siidmatt sisehooldusvahend RM 652	99	6.296-107.0	Sügavpuhastav hooldus ja kaitse kõikidele plast- ja kummipindadele. Tulemuseks on siidjad matid pinnad, mida on meeldiv puudutada ning mis näevad välja kui uued ja on samas ka vett ja mustust hülgavad.	○
Polish & wax RM 660	100	6.296-108.0	Intensiivne puhastus ja pesu ning ilmastikukindlus vaid ühe liigutusega. Kõrvaldab väikesed kriimustused ja kraapsud, säilitab originaalvärvi sära.	○
RM 667** 0,5l rim cleaners	101	6.296-048.0	Maksimaalse puhastusjõu ja kiiretoimelise koostisega. Aitab eemaldada igat liiki mustust, mis koguneb sõidu ajal kõikidele tavapärastele veljetüüpidele. Nutikas värvimuutus näitab, kuidas puhastusvahend aja jooksul mõjub.	○
Talvine aknapuhastusvahendi kontsentraat -60 °C RM 670	102	6.296-109.0	Puhastav ja külmakaitsega vahend akende ja esitulede pesusüsteemidele. Takistab esiklaasi külmumist ja tagab triibu- ja läikevaba vaate.	○
Kolm-ühes autošampoon RM 610	103	6.295-750.0	Tõhus autošampoon, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kuivab kiiresti ja annab kõrgläike. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Kõik tüüpi sõidukite õrnpuhastuseks.	○
Puhastusvahend Ultra Foam RM 615	104	6.295-743.0	Eriti vahutav koostis tagab veelgi sügavama puhastuse. Tänu uuele aktiivsele mustust lagundavale ainele eemaldab vahend vaevata ja kiiresti isegi õlise ja rasvase mustuse ning muu tüüpilise sõiduki- ja maanteemustuse. Fosfaadivaba ja õrn materjalide suhtes.	○
Mootorratta puhastusvahend RM 44 G	105	6.295-763.0	Mootorrataste käsitsi puhastamiseks. Eemaldab õrnalt ja tõhusalt tavapärase mustuse nagu piduritel oleva tolmu, osakesed rehvidelt, putukad, muda ja õli. Väga lihtne kasutada tänu tõhusale ja haakuvale geeljale koostisele.	○
KÕIKJAL MAJAS				
Glas Finisher				
Klaasipuhastusvahend RM 627 Glass Finisher 3-in-1	106	6.295-474.0	Säästab aega ja vaeva: kolm-ühes klaasipuhastusvahend tagab plekkide ja triipudeta kauakestva puhtuse ning sobib eriti hästi suurte, raskesti ligipääsetavate akende, näiteks talveaedade ja klaasfassaadide puhastamiseks. Kaitseomadustega koostis hoiab pinnad kauem puhtad. Ei toimi kaetud klaaspindadel.	○
Kivipuhastus ja -hooldus				
Kolm-ühes kivi- ja tänavakivide puhastusvahend RM 611	107	6.295-765.0	Võimas kivi- ja tänavakivide puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub efektiivset kaitset uuesti määrdumise ning tuule- ja ilmastikutingimuste eest. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet saab kasutada kiviterrassidel, seintel ja fassaadidel kõikjal majas ja aias.	○
Puidu puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes puidupuhastusvahend RM 612	108	6.295-757.0	Võimas puitpindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, pakub UV-kaitset ja intensiivset hooldust. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Toodet võib kasutada kõikidel õues asuvatel töödeldud ja töötlemata puitpindadel.	○
Plastmassi puhastus ja hooldus				
Kolm-ühes plastmassi puhastusvahend RM 613	109	6.295-758.0	Võimas plastmasspindade puhastusvahend, millel on unikaalne kolm-ühes koostis, mis puhastab eriti tõhusalt tänu aktiivsele mustust lagundavale ainele, kaitseb puhastatava eseme värvi ja materjali. Äärmiselt tõhus puhastus, hooldus ja kaitse kõik ühest tootest. Võib kasutada aiamööbli, PVC-aknaraamide ja muude plastmasspindade puhastamiseks.	○

○ Pesuaine.