HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

HD 18/50-4 Cage Classic: UHP kompaktlassi mobiilse, „puuri tüüpi“ disainiga ultra-kõrgsurvepesuril on 30 kW puhastusvõime, 500 bar töörühk ja 30 l/min veevool.



Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

Tellimuse nr. **1.367-160.0**

- 4-pooluseline õhkjahutusega elektrimootor

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278223346
Tööröhk	**bar / MPa**	max. 500 / max. 50
Vooluhulk	**l/h**	1800
sisendtemperatuur	**°C**	max. 60
Kütus		Elektriline
Mootori nominaalkiirus	**kW**	30
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	380 – 415
Sagedus	**Hz**	50
Pumba tüüp		Väntvõll
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	307
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	321
Kaal, sh pakend	**kg**	331,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	747 × 1317 × 1093

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Pesupüstol: Tööstuslik pesupüstol

Roostevabast terasest pihustustoru: 700 mm

Lamejoa düüs

Seadmed

Kõrgsurvevooliku pikkus: 20 m

Kõrgsurvevooliku tüüp: Keerulisemateks puhastustoiminguteks ja pidevaks tööks

Ohutusklapp

Töötundide loendur





Esmaklassiline liikuvus

- Suured rattad, nagu ka raskusjõu optimaalne kese tagavad masina parema liikuvuse - hoolimata selle suurusest.
- Praktiline kraanakonks aitab lihtsasti liikuda, ka üle keerukama maastiku.

Suur integreeritud veefilter

- Vähendab hoolduskulusid.
- Tagab kõigi kõrgsurvekomponentide pika tööea.


LISATARVIKUD HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0


1–3


4


5


6–9


10


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Kõrgsurvevoolikud				
Survevoolik, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-847.0	650 bar, M 22 × 1,5.	■
Survevoolik, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	2	6.391-846.0	650 bar, M 22 × 1,5	☐
Survevoolik, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	3	6.391-019.0	Mitmekihilise terasega tugevdatud voolik, mis on vastupidav, abrasioonikindel ja painduv ning mille ühenduse suurus on M 22 × 1,5. Töösurve kuni 620 bar.	☐
Voolikud				
Kärcheri tööstuslik pesupüstol	4	4.775-824.0	650 bar – optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Pesupüstol on valmistatud materjalidest, mis sobivad kasutamiseks toiduainetööstuses ja võivad kokku puutuda soolase veega. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks M 22 × 1,5.	■
Ölatugi	5	2.639-251.0	Toekas ölatugi, mida tuleb kasutada, kui tagasilöögijõud on rohkem kui 150 N. Sobib kõikidele Kärcheri tööstuslikele pesutorudele.	☐
Reaktorid				
Pihustustoru	6	4.760-679.0	Otsiku adapteriga	■
Pihustusotsik	7	4.760-653.0		☐
Veetoru, täielik, 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.3	Koos otsakuhoidikuga.	☐
Pihustusotsik	9	4.760-677.0	Otsiku adapteriga	☐
Pihustustoru pikendus	10	4.760-699.0	Pesutoru pikendus 800 mm, 65 MPa	☐
Lisatarvikute komplektid				
Survepumba Advance kinnituskomplekt	11	2.637-017.0	Survepumba kinnituskomplekt usaldusväärse veevarustuse tagamiseks kõrgsurvepumbale. Survepump kinnitatakse masinale.	☐
Sidurid ja pistikud				
Ühendustarvik	12	4.403-004.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Ühendus 2 × M 22 × 1,5. Materjal: roostevaba teras.	☐
Määre roostevabast terasest keermestatud ühendustele	13	6.280-180.0	Määre roostevabast terasest kruviühendustele.	☐
Torude puhastamine				
Jalgventiil torude puhastamiseks	14	6.470-223.0	Jalgventiil lisatarvikute mugavaks ja ohutuks kasutamiseks, et tagada torude tõhus puhastus.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0


15


16


17


18–20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Torude puhastamine				
Torupuhastusdüüs, standardne	15	6.025-527.0	Standardne torupuhastusdüüs G1/4“ keermeühendusega torude puhastamise voolikutele.	☐
Torupuhastusdüüs, Quattro	16	6.025-528.0	Ettepoole suunatud veejoaga faasitud düüs kõige tõrksama mustuse eemaldamiseks. G1/4“ keermeühendusega.	☐
Torupuhastusdüüs, Rotor	17	6.025-529.0	Torude puhastamise rootordüüs G1/4“ keermeühendusega torude puhastamise voolikutele.	☐
Torude puhastamise voolik	18	6.392-401.0	Painduv survevoolik (DN8) torude põhjalikuks puhastamiseks. Pikkus 10 m. Keermeühendus G1/4“ düüsile.	☐
	19	6.392-402.0	Painduv survevoolik (DN8) torude põhjalikuks puhastamiseks. Keermeühendus G1/4“ düüsile, pikkus 20 m.	☐
	20	6.392-403.0	Torude põhjalikuks puhastamiseks: 30 m pikkune painduv survevoolik, millel on keermeühendus G1/4“ düüsile.	☐
Pinnapuhasti				
Pinnapesur FRI 50 Me	21	2.643-577.0	Pinnapesur pindade tõhusaks puhastamiseks kuni 500 bar surve ja 100 °C veega. 4 mugavat juhtrullikut. Spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Düüside komplekt 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Seadmespetsiifiline düüside komplekt pinnapesurile FRI 50 Me.	☐
Abrasiivprits				
Abrasiivi pihustite adapter	23	5.401-325.0	M 20 × 1 IG – 9/16" UNF AG.	☐
Abrasiiviprits	24	9.917-716.0	Abrasiivi pihustuspea märja liiva pihustamiseks. Düüsi suurus: 3 × 0,8. Ainult pihustuspea. Voolik ja toru ei kuulu komplekti.	☐
Abrasiivipritsi asendusdüüs	25	6.025-346.0	Boorkarbiidist asendusdüüs abrasiivi pihustuspeale. Värvus: sinine.	☐
F98 düüside komplekt, D 0,80 mm	26	9.886-552.0	Kolmest düüsist koosnev komplekt (suurus 0,8 mm) abrasiivi pihustuspeale märja liiva pihustamiseks.	☐
Abrasiivipritsi düüs F98	27	9.886-538.0	Düüs (suurus 0,8 mm) abrasiivi pihustuspeale märja liiva pihustamiseks.	☐
Imemistoru (roostevaba teras)	28	6.025-258.0	Pihustusvahendite imemiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0


29


30


33–38


39–40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Abrasiivprits				
Abrasiivsest materjalist voolik	29	6.025-308.0	Abrasiivi voolik.	☐
Otsikute komplekti paigaldustööriist	30	6.025-257.0	Düüsidele F98.	☐
Abrasiiv	31	6.025-309.0	25 kg, 0,5–1,00 mm, granaatliiv.	☐
	32	6.025-310.0	25 kg, 0,7–1,40 mm, granaatliiv.	☐
OTSIKUD				
Power otsikud				
Lapik jugaotsik, 15060	33	5.765-263.0	15° lapik jugadüüs 15059 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Töösurve kuni 500 bar ja 1800 l/h.	■
Lapik jugaotsik, 15075	34	2.113-073.0	15° lapik jugadüüs 15075 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Vähendab vee surve 500 baarilt 350 baarile, säilitades veevoolu hulga 1800 l/h.	☐
Lapik jugaotsik, 15095	35	2.113-075.0	15° lapik jugadüüs 15095 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Vähendab vee surve 500 baarilt 250 baarile, säilitades veevoolu hulga 1800 l/h.	☐
Lapik jugaotsik, 15120	36	2.113-077.0	15° lapik jugadüüs 15120 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Vähendab vee surve 500 baarilt 150 baarile, säilitades veevoolu hulga 1800 l/h.	☐
Kohtjoa otsik, 0059	37	5.765-264.0	Peene joa düüs 0059 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Töösurve kuni 500 bar ja 1800 l/h.	☐
Kohtjoa otsik, 075	38	2.113-074.0	Peene joa düüs 075 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Vähendab vee surve 500 baarilt 350 baarile, säilitades veevoolu hulga 1800 l/h.	☐
Kohtjoa otsik, 095	39	2.113-076.0	Peene joa düüs 095 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Vähendab vee surve 500 baarilt 250 baarile, säilitades veevoolu hulga 1800 l/h.	☐
Kohtjoa otsik, 120	40	2.113-078.0	Peene joa düüs 120 kõrgsurvepesurile HD 18/50. Vähendab vee surve 500 baarilt 150 baarile, säilitades veevoolu hulga 1800 l/h.	☐
Kruviotsik				
Ribikardinate otsik F21	41	6.025-237.0	Kruvitav düüs F21. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐
Ümmargune jugaotsik F21, Saphir, 0,7 mm	42	6.025-222.0	Kruvitav ümmargune safiirsinine jugadüüs F21, mille läbimõõt on 0,70 mm. Töösurve kuni 3 000 bar.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 18/50-4 CAGE CLASSIC
1.367-160.0


43–45


46


47


48


49


50


51

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KAITSERIIDED				
Kõrgsurve kaitseülikond suurus M	43	6.547-055.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000 baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
Kõrgsurve kaitseülikond suurus L	44	6.547-056.0	Kõrgsurve kaitseülikond ohutuks tööks kuni 1000-baarise kõrgsurveveejoaga. Eriti kerge disainiga, on mugav kanda ja tagab suurepärase liigutusvabaduse.	☐
Kõrgsurve kaitseülikond suurus XL	45	6.547-057.0		☐
ECO!BOOSTER				
Eco!Booster MAX TR 080	46	2.113-099.0		☐
PÖÖRDOTSIKUD				
Ühe joaga rootorotsikud				
Power Rotary Jet F9 060, 060, 1,5 mm	47	6.415-070.0	500 bar, 1,50 mm, 1800 l/h, M 20 × 1, roostevaba teras.	☐
Düüsi Power Rotary Jet F9 060 paranduskomplekt, 060, 1,5 mm	48	6.812-001.0	Paranduskomplekt düüsile Power Rotary Jet, mis sisaldab rootorit, liitmikku ja rõngastihendit. Sobib kasutamiseks kuni 500 bar survega ja veevoolu hulgaga 1800 l/h.	☐
Pöörleva joa paranduskomplekt F9	49	6.025-526.0	Pöörleva joa düüsi paranduskomplekt, tellimisnumber 6.415-060.0. Töösurve 500 bar ja veevoolu hulk 1 800 l/h. Sisaldab rootorit, pesa ja rõngastihendit (28 × 2).	☐
Mitme joaga rootorotsikud				
Otsiku kere	50	9.917-677.0	Pöördülekanne ja lõputult reguleeritav kiirus. Komplekti kuulub kaitsetoru.	☐
Düüsi südamiku hoidja ots TD06	51	9.886-875.0	6 joaga düüsi kinnituspea düüsile F21. Töösurve kuni 3000 bar. 30° pihustusnurk, kaasas kaitse ja veevoolu ühtlustaja.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.