# B 260 RI BP DOSE+SB+R120

Suurepärane jõudlus piirkonnas tänu 10 km/h sõidukiirusele, 120 cm rullharjapeale ja 260 l mahutitele: pealeistutav põrandapesumasin B 260 RI Bp tööstuse jaoks.



Made in Europe

SIDE BROOM

DOSE

ROLLER BRUSH HEAD

WHEEL ANGLE SENSOR

**Tellimuse nr.** **1.480-255.0**

## Tehnilised andmed

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4054278954332 |
| **Ajami tüüp** | | Aku |
| **Veoajam** | | Veomootor |
| **Harjade töölaius** | cm | 120 |
| **Töölaius 1 külgharjaga** | mm | 1420 |
| **Töölaius 2 külgharjaga** | mm | 1420 |
| **Imuri töölaius** | cm | 114 |
| **Puhta/musta vee paak** | | 260 / 260 |
| **Prügikonteiner** | l | 32 |
| **Teoreetiline töövõimsus** | m²/h | max. 12000 |
| **Tegelik töövõimsus** | m² | 8400 |
| **Aku** | V | 36 |
| **Sõidukiirus** | km/h | max. 10 |
| **Kallakust ülesronimise võime** | % | max. 15 |
| **Harja kiirus** | rpm | 1250 |
| **Harja kontaktsurve** | kg / g/cm² | 150 / 168 |
| **Pöördelaius** | cm | 212 |
| **Veetarbimine** | l/min | max. 9 |
| **Helirõhutase** | dB(A) | 73 |
| **Maksimaalne lubatud kogukaal** | kg | 1840 |
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | kg | 696 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | mm | 2000 × 1380 × 1570 |

## Tarne ulatus

**Rullhari:** 2 tk.

**Kaardus kummiraakel**

**Külgharjad**

**Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile**

## Seadmed

**Auto-Fill**

**Paagi patenteeritud loputussüsteem**

**Võimas mootor**

**Automaatne vee seiskamissüsteem**

**DOSE**

**Seisupidur**

**Integreeritud pühkimisseade**

**Reguleeritav rool**

**Eelpühkimisseade**

**Solenoidklapp**

**2 paagiga süsteem**

**Päevasõidutuli standardvarustuses**

**Kummiribade tüüp:** Linatex®

**Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon**

**Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.**

**Kinnitus mopi vms jaoks**

**Kiiruse vähendamine kurvides ohutuse suurendamiseks**

**Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti**

**Lüliti EASY Operation**

B 260 RI Bp Dose+SB+R120, 1.480-255.0, 2026-10-30

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**





### Äsja välja töötatud rullharjapea

- Paremad pühkimistulemused ja hoiavad ära kaabitsa ummistused.
- Rulle saab vahetada mõne sekundiga ja ilma tööriistadeta.
- Suurepärased puhastustulemused.



### 10 km/h sõidukiirus

- Võimaldab suure piirkonna jõudluse peaaegu ajakulu ja kiirete transporditoimingutega.
- Roolinurga andur toimib kurvides sõitmisel turvaelemendina.
- Kui kiirus on kurvis sõites liiga suur, on automaatne pidurdus.



### Standardvarustuses kaks turbiini

- Suurepärased tolmuimemistulemused kõikidel pindadel.
- Kulumisvabad Ec turbiinid.
- Optimeeritud õhuvool uue väljatöötatud kaabitsaga.

B 260 RI Bp Dose+SB+R120, 1.480-255.0, 2026-10-30

KÄRCHER


# JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 260 RI BP DOSE+SB+R120 1.480-255.0

| Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid | | |
|---|---|---|
| Ooterežiim | | |
| DOSE (pesuaine doseerimissüsteem) | | |

# LISATARVIKUD B 260 RI BP DOSE+SB+R120
# 1.480-255.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


12


13


14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **SILINDERHARJAD BR-LE** | | | | |
| Roller brush red for replacement R120, Keskmine, Punane, 1118 mm | 1 | 4.250-181.0 | | ■ |
| Roller brush black R 120 Industrial, Väga kõva, Must, 1118 mm | 2 | 5.250-489.0 | | ☐ |
| **KETASHARJAD** | | | | |
| Brush-head R 120 Industrie | 3 | 2.763-058.0 | | ■ |
| **PÜHKIMISLAPATSID** | | | | |
| Set side strip | 4 | 4.250-167.0 | | ■ |
| Set side strip oil resistant | 5 | 4.250-166.0 | | ☐ |
| **IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID** | | | | |
| **Imemishuulik, kompleksne** | | | | |
| Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm | 6 | 4.777-110.0 | | ■ |
| **Imemiskummid imemishuulikule** | | | | |
| Suction lip set standard 1340mm/53in, Linatex®, 1490 mm | 7 | 4.250-178.0 | | ■ |
| Suction lip set PU 1340mm/53in, Õlikindel, piludega, 1490 mm | 8 | 4.250-179.0 | | ☐ |
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Side broom/SSD mounting kit** | | | | |
| Add-on kit side broom B 260RI R120 | 9 | 2.644-372.0 | | ■ |
| **Muud kinnituskomplektid** | | | | |
| Add-on kit spraying nozzle B 250 | 10 | 2.644-392.0 | | ☐ |
| Add-on kit ram protection suction bar | 11 | 2.644-369.0 | | ☐ |
| Add-on kit connection HD | 12 | 2.644-370.0 | | ☐ |
| Add-on kit protection shield B 250 | 13 | 2.643-849.0 | | ☐ |
| Kahe punkti turvavöö | 14 | 6.989-732.0 | Kahe punkti turvavöö pealistutavatele põrandapesumasinate tüüpidele B 250 R ja B 250 R I. Suurendab olulisel määral kasutaja ohutust. | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD B 260 RI BP DOSE+SB+R120
# 1.480-255.0


15


16


17




21


22

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Dose mounting kit** | | | | |
| Add-on kit metering cleaning agents B260 | 15 | 2.644-368.0 | | ☐ |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 16 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Add-on kit revolving signal light B 260 | 17 | 2.644-363.0 | | ☐ |
| Add-on kit BlueSpot front B260RI | 18 | 2.644-366.0 | | ☐ |
| Add-on kit BlueSpot rear B260RI | 19 | 2.644-367.0 | | ☐ |
| **AKUD JA LAADIJAD** | | | | |
| **Akud** | | | | |
| Battery kit with loader 525Ah/36V Li-Ion | 20 | 2.654-000.0 | | ☐ |
| Battery kit wet 1x 36V/630Ah, 36 V, 630 Ah, Vajab vähest hooldust | 21 | 2.815-108.0 | | ☐ |
| **Akude laadijad** | | | | |
| Akulaadija, 36 V | 22 | 4.035-191.0 | Ooterežiimil akulaadija, mis on välja töötatud spetsiaalselt 36 V ja 630 Ah mahtuvusega märgelementakudele. Laadija saab kinnitada otse seinale. | ☐ |
| BC cpl. offp 38,4/200A 380V/50-60Hz | 23 | 4.654-083.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.