HDC CLASSIC

Ideaalne lahendus regulaarseteks või aeg-ajalisteks tõhusateks puhastustoiminguteks erinevates ärivaldkondades. 2–3 väljundpunkti samaaegseks kasutamiseks.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

SERVO CONTROL

AUTO SHUTDOWN

Tellimuse nr.	1.509-501.2

- Äärmiselt vastupidav ja kauakestev raskeks tööks
- Sobilik paljude erinevate tegevuste jaoks

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4039784398689
Rõhk	**bar / MPa**	80 / 160 / 8 – 16 / 16
Vooluhulk	**l/h**	700 / 2000
sisendtemperatuur	**°C**	max. 85
Mootori käivitamine		Sujuv käivitus
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	860 × 595 × 580

Seadmed
Õlivarras
Õli kontrollaken
4-pooluseline madala pöörlemiskiirusega mootor
Õhkjahutusega mootor
Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump
Kuivalt töötamise kaitse
Ujukventiiliga varustatud mahuti
Töötundide loendur
Servojuhtimine
Survekatkestus

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Vastupidav ja tugev

- Jõuline masin, mis sobib ka raskemateks töödeks.
- Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga.
- Madalate pööretega töötav 4-taktiline õhkjahutusega elektrimootor.

Kõrge ohutustase

- Ujukiga paak ja kuivalt töötamise kaitse
- Praktiline veanäidik teavitab kasutajaid kohe ja säästab aega.

Püsiv paigaldus ilma ohtudeta: puudub saastumine ja lahtised voolikud

- Veevarustuse katkemise kaitse ning mootori ja veetemperatuuri seirefunktsiooniga.
- Lekkekaitse ja sujuvkäivitus
- Automaatne välja lülitamine, kui vee eemalduse käigus ei jõutud vee minimaalse koguseni.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


1


2


3–5


6, 173


7


8


9–10


11, 19


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Pistol TR 155°C with package	1	4.119-002.0		☐
Pistol M22 155°C with package	2	4.760-843.0		☐
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced	3	4.118-005.0	Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	☐
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Food	4	4.118-015.0	Ideaalne toiduainetööstuses kasutamiseks: täiskeraamilise ventiiliga kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö, kuna kasutaja ei pea pesupüstoli hoidmiseks peaaegu üldse jõudu kasutama.	☐
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Ex	5	4.118-020.0	Sobib kasutamiseks ohtlikes piirkondades, disainitud vaevata ja energiakuluta tööks: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	☐
Tõstetud otsaga kõrgsurve pesupüstol	6	4.118-011.0	Töökindel ja vastupidav kvaliteetne pihustuspüstol toiduainetööstuses ja tööstuses kasutamiseks. Väike survekadu – isegi kuni 2500 l/h veevoolu juures.	☐
Tippklassi kõrgsurvepüstol toiduainetööstusesse	7	4.775-825.0	Optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Väike survekadu ka kuni 2 500 l/h veevoolu juures. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Toiduainetööstusesse sobilikud ja soolveekindlad materjalid tagavad pesupüstoli parimad kasutustingimused kõikjal toiduainetööstuses ja professionaalses kasutuses. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 × 1,5).	☐
Easy Press kõrgsurve püstol tagasilöögi vähendajaga (Kärcheri patent)				
Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol	8	4.775-466.0	Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol, millel on integreeritud adapter kõrgsurvevoolikutega ühendamiseks (M 22 × 1,5).	☐
Servo Control				
Regulaator Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h	9	4.775-470.0	Veevoolu ja surve reguleerimine pesupüstolil.	☐
Regulaator Servo Control, 1100 l/h –	10	4.775-471.0	Veekogust ja survet saab reguleerida otse pesupüstolilt.	☐
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, pööratav	11	4.112-034.0		☐
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	12	4.119-008.0		☐
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	13	4.119-009.0		☐
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	14	4.119-014.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


15



16


17


18


11, 19


20


21


22


23, 26


24, 27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	15	4.119-015.0		☐
Pihustustoru, 250 mm, pööratav	16	4.112-027.0	Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonoomiline	☐
Pihustustoru, 400 mm, pööratav	17	4.112-024.0	Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonoomiline	☐
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	18	4.112-007.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	19	4.112-000.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	20	4.112-018.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	21	4.112-021.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	22	4.760-664.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	23	4.760-660.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	24	4.760-661.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	25	4.760-662.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustustoru toidusektorile, 1050 mm, pööratav	26	4.760-655.0	1050 mm hall, pöörlev pesutoru toiduainetööstuses kasutamiseks. Kõik veega kokku puutuvad osad on toiduainetele ohutud.	☐
Pihustiotsik				
Jet pipe TR 1050mm with package	27	4.760-855.0		☐
Jet pipe 600mm with package	28	4.760-856.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


29


30


31


32


33


34


35, 37, 39, 42, 44


36, 38, 40–41, 43

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Pihustiotsik				
Jet pipe Classic M 200mm	29	4.760-887.0		☐
Jet pipe Classic M 400mm	30	4.760-888.0		☐
Pesutoru 250 mm, pöörlemisfunktsioon puudub	31	4.760-667.0	250 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalse ühendusega, pöörlemisfunktsioon puudub.	☐
550 mm pesutoru, pöörlemisfunktsioon puudub	32	4.760-665.0	550 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalne ühendus. Pöörlemisfunktsioon puudub.	☐
Kaksikdüüs				
Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm	33	6.394-665.0	960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks.	☐
Painduv pihustiotsik				
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	34	4.481-039.0	Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele: tänu kuni 120° nurgale on selle ühendusega lihtne puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. Lihtsalt ühendage see survepesuri pesutoru külge.	☐
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, suur				
Pesutoru, suur, 055/060	35	4.114-036.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Pesutoru, 055/060	36	4.763-250.0		☐
Pesutoru, suur, 070/080	37	4.114-030.0		☐
Pesutoru, 070/080	38	4.763-254.0		☐
Pesutoru, suur, 090	39	4.114-043.0		☐
Pesutoru, 100	40	4.764-208.0	Pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Keraamiline otsak/laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja. Maksimaalselt 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Pesutoru, 090	41	4.767-076.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10-kordse puhastusvõimsuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad pika kasutusea. Maksimaalselt 300 bar/30 MPa, 85 °C.	☐
Pesutoru, suur, 100	42	4.114-048.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


36, 38, 40–41, 43


35, 37, 39, 42, 44


45–46


47–48


49–50, 54, 56–57, 59, 61–62, 64, 66


51–53, 55, 58, 63, 65

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, suur				
Pesutoru, 120	43	4.763-930.0	Üksiku pöörleva joaga pesutoru puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Pesutoru, suur, 120	44	4.114-044.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐
Rotary nozzle classic				
Rotor nozzle TR 060	45	4.119-025.0		☐
Rotor nozzle TR 080	46	4.119-026.0		☐
Rotary nozzle M 060 with package	47	4.760-871.0		☐
Rotary nozzle M 080 with package	48	4.760-872.0		☐
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 15°- kraadise nurga all				
Pesuotsik 15°, 055	49	2.113-047.0	15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	☐
Pesuotsik 15°, 080	50	2.113-051.0		☐
Pesuotsik 15°, 055	51	2.883-390.0		☐
Pesuotsik 15°, 060	52	2.883-391.0		☐
Pesuotsik 15°, 080	53	2.883-394.0		☐
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Pesuotsik 25°, 043	54	2.113-008.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	☐
Pesuotsik , 055	55	2.883-401.0		☐
Otsak , 054	56	2.113-011.0	Lapik düüs võimaldab puhastada suuremad pinnad ja eemaldada ka tõrksa mustuse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


49–50, 54, 56–57, 59, 61–62, 64, 66


51–53, 55, 58, 63, 65


60


67


68


69


70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Pesuotsik , 055	57	2.113-025.0	Lapik düüs võimaldab puhastada suuremad pinnad ja eemaldada ka tõrksa mustuse.	☐
Pesuotsik , 080	58	2.883-406.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	☐
	59	2.113-015.0		☐
Otsak 25°, 155	60	2.885-157.0		☐
Pesuotsik 25°, 110	61	2.113-018.0		☐
Pesuotsik 25°, 155	62	2.113-030.0		☐
Pesuotsik , 060	63	2.883-402.0		☐
Power otsik 40° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 40°, 055	64	2.113-055.0	40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	☐
	65	2.884-525.0		☐
Pesuotsik 40°, 080	66	2.113-057.0		☐
	67	2.884-527.0		☐
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard				
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	68	6.110-011.0	Kõrgsurvevoolik, millel on AVS-tüüpi ühendus voolikurullile ja EASY!Lock käsikruviühendus.	☐
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	69	6.110-041.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	70	6.390-010.0	Kruviühendused mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


71, 74, 76–77


72–73, 75


78


79


80


81


82


83


84, 88

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	71	6.390-031.0	Kruviühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	72	6.110-031.0	Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	73	6.110-030.0	Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	☐
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	74	6.390-023.0	15 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5), väändumiskaitsega ja keermestatud ühendusega mõlemas otsas.	☐
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	75	6.110-032.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	76	6.390-726.0	Ühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 10/155°C/220 bar	☐
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	77	6.110-043.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	☐
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	78	6.391-342.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	☐
Longlife 400				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	79	6.110-028.0	20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	80	6.110-076.0	Kõrgsurvevoolik, millel on 2 kambriga terassisend, AVS voolikurulli ühendus ning manuaalne kruviühendus EASY!Lock.	☐
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	81	6.110-024.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5	82	6.110-069.0	Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konnektorid: M 22 × 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	83	6.110-038.0	Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Tööröhk kuni 400 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	84	6.388-083.0	10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


85, 87


86


84, 88


89, 100


90


91


92–93


94


95


96


97

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	85	6.110-027.0	Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	86	6.389-709.0	Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	87	6.110-029.0	Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar.	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	88	6.390-027.0	Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	89	6.391-354.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	☐
Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	90	6.110-051.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	91	6.110-052.0	Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	92	6.389-479.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	93	6.389-581.0	Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.	☐
Longlife toiduainetööstuse versioonile				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	94	6.110-075.0		☐
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	95	6.110-053.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	96	6.110-054.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konnektoriga.	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	97	6.391-864.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	98	6.391-887.0	Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife. Ei võta külge loomsete rasvade jääke, ei anna värvi. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


99


89, 100


101


102


103


104


105, 107


106


108


109


110


111–113

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5	99	6.110-068.0	Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 × 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar.	☐
Elektrijuhtivusega kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	100	6.391-741.0	Elektrijuhtivusega pika kasutuseaga kõrgsurvevoolik plahvatusohtlikes kohtades kasutamiseks. Tarnitakse tehase kinnitusega elektrijuhtivuse kohta.	☐
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	101	6.388-886.0	Longlife seeria kvaliteediga voolik 2x M 22 × 1,5 ühendustega, ühel pool nurga all olev ühendus.	☐
Classic				
Kõrgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	102	4.119-005.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock	103	4.119-006.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	104	4.119-019.0		☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	105	4.760-857.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5	106	4.760-892.0		☐
Hose with transport packaging, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	107	4.760-834.0		☐
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Pinnapuhasti FR Classic				
Surface cleaner medium M with package	108	4.760-876.0		☐
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	109	2.640-355.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	☐
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50				
Pinnapuhasti FR 50	110	2.640-679.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.	☐
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 850 l/h – 1100 l/h	111	2.640-442.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (850-1100 l/h).	☐
Otsikute komplekt FR jaoks, 1100 l/h – 1300 l/h	112	2.639-188.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (1100-1300 l/h).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


111–113


114–117


118


119–120


121–122


123–124


125


126

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 1300 l/h – 1800 l/h	113	2.640-781.0	Masinaspetsiifiline Kärcheri düüside komplekt pinnapuhastitele.	☐
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 050	114	2.642-433.0	Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	☐
Otsikute komplekt FRV jaoks, 080	115	2.642-982.0		☐
Otsikute komplekt FRV jaoks, 100	116	2.643-769.0	Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmetele FRV 30 ja FRV 50.	☐
Otsikute komplekt FRV jaoks, 125	117	2.643-768.0		☐
Pinnapuhasti FR 50 Me				
FRV 50 ME	118	2.643-598.0	Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 50 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. Pinnapesuril FRV 50 Me on kuumuskindel 7,5-meetrine polüuretaanist imivoolik. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1 300 l/h / 85 °C.	☐
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	119	4.112-064.0	Välja töötatud Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele: vahuotsak Advanced 2 avaldab muljet oma pliivabast messingist korpusega, mis võimaldab seda kasutada koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega.	☐
Balloonivahutoru, Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h	120	4.112-065.0	Välja töötatud kasutamiseks spetsiaalselt koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri kõrgsurvepesuritele valmistatud kõrgekvaliteetne reguleeritava pihustusnurgaga vahuotsak Advanced 3, mis on valmistatud pliivabast messingist.	☐
Vahuotsik DUO Advanced 2 pudeliga, 700 l/h – 800 l/h	121	4.112-068.0		☐
Vahuotsik DUO Advanced 3 pudeliga, 900 l/h – 2500 l/h	122	4.112-069.0		☐
Balloonivahutoru, Basic 2, 700 l/h – 800 l/h	123	4.112-054.0	Uus ja äärmiselt töökindel vahuotsak Basic 2, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 l/h. Kvaliteetne vaht poole väiksema puhastusvahendi kuluga.	☐
Balloonivahutoru, Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h	124	4.112-055.0	Kõrgekvaliteetne, lihtne ja vastupidav: vahuotsak Basic 3, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 900–2500 l/h. Vähendab puhastusvahendi kulu kuni poole võrra, säilitades samas vahu optimaalse kvaliteedi.	☐
Balloonivahutoru, Advanced	125	6.394-968.0	Lühike ja käepärane vahuotsak, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib hästi sõidukite puhastamiseks.	☐
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	126	2.112-000.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


127


128


129


130–132


133–134


135–137


138


139


140

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VAHUSÜSTEEMID				
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	127	2.640-151.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	☐
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	128	2.112-010.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
	129	2.640-691.0		☐
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 060 komplektile Inno/Easy 600 – 700 l/h	130	2.111-018.0	Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	☐
Düüside komplekt 090 komplektile Inno/Easy 700 – 1000 l/h	131	2.111-019.0	Düüside komplekt sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy Foam, mille jõudlus on 700-1000 l/h. Süsteemi optimaalse töö tagamiseks.	☐
Düüside komplekt 110 komplektile Inno/Easy, 1000 – 1300 l/h	132	2.111-020.0	Düüside komplekt 110 sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy, 1000-1300 l/h. Optimaalne vahupuhastussüsteem.	☐
MIKSERID JA INJEKTOR				
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine doseerimiskomplekt masinatele HD 25/15-4 ja HD 20/15-4 Cage Plus	133	4.637-031.0	Lisab nii madal- kui ka kõrgsurvejugadele kuni 5% pesuainet. Koosneb pesuaine sissepritsesüsteemist, düüsi südamikust, madalsurve düüsist, keeratavast düüsihoidikust (kõrg- ja madalsurve mugavaks vahetamiseks).	☐
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel	134	4.637-032.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	☐
Düüsi südamik no 3.637-001				
Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.	135	4.769-003.0	Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.	☐
Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele	136	4.769-001.0	Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele	☐
Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele	137	4.769-006.0	Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele	☐
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	138	2.115-000.0	Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 × 1,5 sisekeermega.	☐
Isane ühendus	139	2.115-001.0	Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 × 1,5 sisekeermega.	☐
EEMALDUSKOHA VARUSTUS				
Vooliku ja pihustustoru hoidik VA	140	2.042-003.0	Seinahoidik kõrgsurvevoolikute ja pihustustorude praktiliseks ning ohutuks hoiustamiseks. Roostevabast terasest.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


141, 150


142


143, 148, 154


144


145


146


147


149


151


152


153

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVETORUSTIK				
Kõrgsurvetorude komplekt	141	2.420-006.0	Kõrgsurvetorude komplekt, mis sisaldab 3 m roostevabast terasest Ø 16 × 2,5 mm (ID 12) torusid ja kinnitustarvikud: kokkusurumisseade, 4 toruklambrit, 4 riputuspolti ja 4 plastmassist tüüblit.	☐
Ühendustoru/kõrgsurvevoolik, roostevaba teras	142	2.638-181.0	Roostevaba teras	☐
Ühendustoru/sulgventiil, roostevaba teras (Ermeto)	143	2.638-183.0	Statsionaarsetele masinatele seeriast HD/HDS: roostevabast terasest üleminekutükk, mis koosneb topeltniplist, ühendusmutrist ja tihendusrõngast. Toru ühendamiseks sulgventiiliga.	☐
Sulgventiil, galvaniseeritud teras (Ermeto)	144	4.580-163.0	Roostevabast terasest sulgventiil M 22 × 1,5 keermega, mis sobib torude ja kõrgsurvevooliku ühendamiseks Kärcheri statsionaarsete kõrgsurvesüsteemide külge.	☐
Ühendusmutter, roostevaba teras	145	6.386-465.0	Roostevaba teras	☐
90° nurkühendus, roostevaba teras	146	6.386-466.0	Roostevabast terasest 90° nurkühendus, mõlemas otsas 16 mm torude survepaigalduse võimalus (Ermeto).	☐
Kiirvabastusega ühendus, liikuv osa, M 22 × 1,5	147	6.463-023.0	Lahtine osa	☐
Konnektor, galvaniseeritud teras	148	2.638-180.0	Alternatiiv: roostevaba teras 2.638-181	☐
Sulgventiil, galvaniseeritud teras	149	4.580-144.0	Galvaniseeritud terasest sulgventiil Kärcheri statsionaarsete kõrgsurvepesurite süsteemidele. Torustiku ühendamiseks kõrgsuvevooliku külge.	☐
Torude komplekt, galvaniseeritud teras, 3 m	150	2.420-004.0	Kõrgsurvetorude komplekt, mis sisaldab 3 m galvaniseeritud terasest Ø 16 × 2.5 mm (DN 11) torusid ja kinnitustarvikud: kokkusurumisseade, 4 toruklambrit, 4 riputuspolti ja 4 plastmassist tüüblit.	☐
T-ühendus, galvaniseeritud teras	151	6.386-269.0	T-ühendus (90°), galvaniseeritud terasest, ühendus 16 mm torude jaoks. Kaasas kinnitusmaterjal (Ermeto).	☐
Nurkühendus, galvaniseeritud teras	152	6.386-356.0	Nurkühendus, galvaniseeritud teras. 90° nurgaga, mõlemas otsas kinnitusvõimalus 16 mm torudele (Ermeto kinnitusvahendid).	☐
Toruisolatsioon, jooksva meetri kaupa	153	6.286-147.0	Torude soojustamiseks ja katmiseks. Seina paksus 9 mm. Niiskustõkkega polüetüleenvaht. Saadaval jooksva meetri kaupa.	☐
Adapteri osa, galvaniseeritud teras	154	2.638-182.0	Alternatiiv: roostevaba teras 2.638-183	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVETORUSTIK				
Kiirvabastusega ühendus, fikseeritud osa	155	6.463-025.0	Fikseeritud osa	☐
ÜHENDUSOSAD				
Ühendamine				
Ühendustarvik -2 × M22 × 1,5	156	4.403-002.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m.	☐
Liitmik				
Düüsi konnektor/kruvi konnektor	157	4.402-022.0	Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 × M 22 × 1,5 ja 1 × M 18 × 1,5.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	158	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	159	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	160	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	☐
Pöördadapter M22	161	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	162	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	163	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	164	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	165	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	☐
Spare part	166	4.111-037.0	Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m.	☐
Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG	167	4.111-046.0	Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega	☐
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m	168	6.392-106.0	Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


169


170


171


6, 173


174


176


177–178, 180


179



181

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöördhoidikuga, 20 m	169	6.392-076.0	Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	☐
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 40 m	170	6.392-442.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).	☐
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 20 m	171	6.391-520.0		☐
STATSIONAARSED KÕRGSURVE SEADMED				
ABS maapealne raam HDC- le	172	2.641-736.0		☐
Pesupüstol	173	4.775-018.0		☐
Topeltühendus	174	5.402-001.0		☐
Liitmik	175	6.386-010.0		☐
Vabavooluventiil	176	6.412-021.0		☐
Kõrgsurve kuulkraan	177	6.412-066.0		☐
	178	6.412-386.0		☐
Kiirvabastusega ühendus	179	6.463-022.0		☐
STATSIONAARSED KÕRGSURVE PESURID				
Kõrgsurve kuulkraan	180	6.412-068.0		☐
Kahe poolega doseerimisüksus, roostevaba teras	181	2.641-702.0	Kahe poolega doseerimisüksus, roostevaba teras.	☐
Pesupüstol Easy Press, hall	182	4.775-784.0	Pesupüstol Easy Press, hall.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDC CLASSIC
1.509-501.2


183


184


185


187


189


190

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
STATSIONAARSED KÕRGSURVE PESURID				
Seinakinnitus 2 puhastusvahendi purgile, roostevaba teras	183	2.641-703.0	Seinakinnitus kahele purgile.	☐
Mobiilne puhastuskäru, millel on kahe poolega doseerimisüksus ja voolikurull	184	2.641-704.0	Mobiilne puhastuskäru.	☐
Pihustustoru, püüratav, hall	185	4.760-625.0	Pihustustoru, pööratav, hall 600 mm.	☐
Vahupihusti, 900 l/h	186	3.637-054.0	Vahupihusti, 900 l/h, 100-120 bar.	☐
Ühe vahujoa otsik, 900 l/h	187	4.763-207.0	Vahuotsak, tööstuslik.	☐
VEOAUTODE PESU				
Põhjapesu				
Täiendav uhtpaneel koos ühe valgustatud nupuga	188	4.812-068.0		☐
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Vaadi ja paagi puhastus				
Rotary cleaner head M63E	189	6.751-061.0		☐
KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS				
Reaktorid				
Pihustusotsik	190	4.760-653.0	Otsiku adapteriga	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.