# HDC ADVANCED

Ideaalne lahendus regulaarseteks või aeg-ajalisteks tõhusateks puhastustoiminguteks erinevates ärivaldkondades. 2–12 väljundpunkti samaaegseks kasutamiseks.




WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

SERVO CONTROL

AUTO SHUTDOWN

| Tellimuse nr. | 1.509-502.2 |
|---|---|

| Tehnilised andmed | | |
|---|---|---|
| EAN-kood | | 4039784405578 |
| Rõhk | bar / MPa | 100 / 10 |
| Vooluhulk | l/h | 700 / 12000 |
| sisendtemperatuur | °C | max. 85 |
| Mootori käivitamine | | Sujuv käivitus |
| Faaside arv | Ph | 3 |
| Pinge | V | 400 |
| Sagedus | Hz | 50 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 1150 × 750 × 1840 |

| Seadmed | |
|---|---|
| Servojuhtimine | |
| Survekatkestus | |

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**

### Töökindel ja vastupidav

- Vastupidav, edasi-tagasi liikuv messingist silindripeadega pump on valmistatud kõrgekvaliteetsetest materjalidest, et tagada seadme pikk kasutusiga.

### Äärmiselt paindlik

- Masinale saab paigaldada täiendavaid lisaseadmeid.
- Saab kohandada vastavalt individuaalsetele nõudmistele
- Kasutatav nupuvajutusega, ei mingit seadistusaega ega mobiilsete seadmete transportimist

### Kõrge ohutustase

- Lekkekaitse ja sujuvkäivitus

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


1, 7, 160


2


3


4–6


8


9


10


11–12


13, 21


14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD** | | | | |
| **Kõrgsurvepüstoli päästikud** | | | | |
| Tippklassi kõrgsurvepüstol | 1 | 4.775-823.0 | Optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Väike survekadu ka kuni 2500 l/h veevoolu juures. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Toiduainetööstusesse sobilikud ja soolveekindlad materjalid tagavad pesupüstoli parimad kasutustingimused kõikjal toiduainetööstuses. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 × 1,5). | ■ |
| Pistol TR 155°C with package | 2 | 4.119-002.0 | | ☐ |
| Pistol M22 155°C with package | 3 | 4.760-843.0 | | ☐ |
| Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced | 4 | 4.118-005.0 | Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale. | ☐ |
| Kõrgsurvepüstol EASY!Force Food | 5 | 4.118-015.0 | Ideaalne toiduainetööstuses kasutamiseks: täiskeraamilise ventiiliga kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö, kuna kasutaja ei pea pesupüstoli hoidmiseks peaaegu üldse jõudu kasutama. | ☐ |
| Kõrgsurvepüstol EASY!Force Ex | 6 | 4.118-020.0 | Sobib kasutamiseks ohtlikes piirkondades, disainitud vaevata ja energiakuluta tööks: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale. | ☐ |
| Tõstetud otsaga kõrgsurve pesupüstol | 7 | 4.118-011.0 | Töökindel ja vastupidav kvaliteetne pihustuspüstol toiduainetööstuses ja tööstuses kasutamiseks. Väike survekadu – isegi kuni 2500 l/h veevoolu juures. | ☐ |
| Tippklassi kõrgsurvepüstol toiduainetööstusesse | 8 | 4.775-825.0 | Optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Väike survekadu ka kuni 2 500 l/h veevoolu juures. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Toiduainetööstusesse sobilikud ja soolveekindlad materjalid tagavad pesupüstoli parimad kasutustingimused kõikjal toiduainetööstuses ja professionaalses kasutuses. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 × 1,5). | ☐ |
| **Easy Press kõrgsurve püstol tagasilöögi vähendajaga (Kärcheri patent)** | | | | |
| Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol | 9 | 4.775-463.0 | Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol. Kõrgsurvevoolikutele DN 6 ja DN 8, millel on 11 mm pöörlemisraadius. | ☐ |
| | 10 | 4.775-466.0 | Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol, millel on integreeritud adapter kõrgsurvevoolikutega ühendamiseks (M 22 × 1,5). | ☐ |
| **Servo Control** | | | | |
| Regulaator Servo Control, 750 l/h – 1100 l/h | 11 | 4.775-470.0 | Veevoolu ja surve reguleerimine pesupüstolil. | ☐ |
| Regulaator Servo Control, 1100 l/h – | 12 | 4.775-471.0 | Veekogust ja survet saab reguleerida otse pesupüstolilt. | ☐ |
| **PIHUSTIOTSIKUD** | | | | |
| **Pöörlevad pihustiotsikud** | | | | |
| Jet pipe explosion protected only for re, 1050 mm, pööratav | 13 | 4.112-034.0 | | ☐ |
| Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm | 14 | 4.119-008.0 | | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


15


16


17



18


19


20


13, 21


22


23


24


25, 28


26, 29

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **PIHUSTIOTSIKUD** | | | | |
| **Pöörlevad pihustiotsikud** | | | | |
| Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm | 15 | 4.119-009.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm | 16 | 4.119-014.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm | 17 | 4.119-015.0 | | ☐ |
| Pihustustoru, 250 mm, pööratav | 18 | 4.112-027.0 | Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonoomiline | ☐ |
| Pihustustoru, 400 mm, pööratav | 19 | 4.112-024.0 | Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonoomiline | ☐ |
| Pihustustoru, 600 mm, pööratav | 20 | 4.112-007.0 | 600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 1050 mm, pööratav | 21 | 4.112-000.0 | 1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 1550 mm, pööratav | 22 | 4.112-018.0 | 1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 2050 mm, pööratav | 23 | 4.112-021.0 | 2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 600 mm, pööratav | 24 | 4.760-664.0 | 600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 1050 mm, pööratav | 25 | 4.760-660.0 | 1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 1550 mm, pööratav | 26 | 4.760-661.0 | 1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru, 2050 mm, pööratav | 27 | 4.760-662.0 | 2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ☐ |
| Pihustustoru toidusektorile, 1050 mm, pööratav | 28 | 4.760-655.0 | 1050 mm hall, pöörlev pesutoru toiduainetööstuses kasutamiseks. Kõik veega kokku puutuvad osad on toiduainetele ohutud. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


26, 29


30


31


32


33


34


35


36


37, 39, 41, 44, 46


38, 40, 42–43, 45

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **PIHUSTIOTSIKUD** | | | | |
| **Pihustiotsik** | | | | |
| Jet pipe TR 1050mm with package | 29 | 4.760-855.0 | | ☐ |
| Jet pipe 600mm with package | 30 | 4.760-856.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic M 200mm | 31 | 4.760-887.0 | | ☐ |
| Jet pipe Classic M 400mm | 32 | 4.760-888.0 | | ☐ |
| Pesutoru 250 mm, pöörlemisfunktsioon puudub | 33 | 4.760-667.0 | 250 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalse ühendusega, pöörlemisfunktsioon puudub. | ☐ |
| 550 mm pesutoru, pöörlemisfunktsioon puudub | 34 | 4.760-665.0 | 550 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalne ühendus. Pöörlemisfunktsioon puudub. | ☐ |
| **Kaksikdüüs** | | | | |
| Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm | 35 | 6.394-665.0 | 960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks. | ☐ |
| **Painduv pihustiotsik** | | | | |
| Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus | 36 | 4.481-039.0 | Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele: tänu kuni 120° nurgale on selle ühendusega lihtne puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. Lihtsalt ühendage see survepesuri pesutoru külge. | ☐ |
| **PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)** | | | | |
| **Düüs, suur** | | | | |
| Pesutoru, suur, 055/060 | 37 | 4.114-036.0 | Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Pesutoru, 055/060 | 38 | 4.763-250.0 | | ☐ |
| Pesutoru, suur, 070/080 | 39 | 4.114-030.0 | | ☐ |
| Pesutoru, 070/080 | 40 | 4.763-254.0 | | ☐ |
| Pesutoru, suur, 090 | 41 | 4.114-043.0 | | ☐ |
| Pesutoru, 100 | 42 | 4.764-208.0 | Pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Keraamiline otsak/laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja. Maksimaalselt 300 bar / 30 MPa, 85 °C. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


38, 40, 42–43, 45


37, 39, 41, 44, 46


47–48


49–50


51–52, 57, 59–60, 63, 65–66, 68, 70


53–56, 58, 62, 67, 69, 71

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)** | | | | |
| **Düüs, suur** | | | | |
| Pesutoru, 090 | 43 | 4.767-076.0 | Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10-kordse puhastusvõimsuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad pika kasutusea. Maksimaalselt 300 bar/30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Pesutoru, suur, 100 | 44 | 4.114-048.0 | Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Pesutoru, 120 | 45 | 4.763-930.0 | Üksiku pöörleva joaga pesutoru puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| Pesutoru, suur, 120 | 46 | 4.114-044.0 | Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | ☐ |
| **Rotary nozzle classic** | | | | |
| Rotor nozzle TR 060 | 47 | 4.119-025.0 | | ☐ |
| Rotor nozzle TR 080 | 48 | 4.119-026.0 | | ☐ |
| Rotary nozzle M 060 with package | 49 | 4.760-871.0 | | ☐ |
| Rotary nozzle M 080 with package | 50 | 4.760-872.0 | | ☐ |
| **KÄRCHER POWER OTSIK** | | | | |
| **Power otsik 15°- kraadise nurga all** | | | | |
| Pesuotsik 15°, 055 | 51 | 2.113-047.0 | 15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| Pesuotsik 15°, 080 | 52 | 2.113-051.0 | | ☐ |
| Pesuotsik 15°, 070 | 53 | 2.883-392.0 | | ☐ |
| Pesuotsik 15°, 055 | 54 | 2.883-390.0 | | ☐ |
| Pesuotsik 15°, 060 | 55 | 2.883-391.0 | | ☐ |
| Pesuotsik 15°, 080 | 56 | 2.883-394.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


51–52, 57, 59–60, 63, 65–66, 68, 70


53–56, 58, 62, 67, 69, 71


61, 72


64

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWER OTSIK** | | | | |
| **Power otsik 20° - kraadsie nurga all** | | | | |
| Pesuotsik 25°, 043 | 57 | 2.113-008.0 | 25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks. | ☐ |
| Pesuotsik , 055 | 58 | 2.883-401.0 | | ☐ |
| Otsak , 054 | 59 | 2.113-011.0 | Lapik düüs võimaldab puhastada suuremad pinnad ja eemaldada ka tõrksa mustuse. | ☐ |
| Pesuotsik , 055 | 60 | 2.113-025.0 | | ☐ |
| Pesuotsik 25°, 070 | 61 | 2.883-404.0 | 25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks. | ☐ |
| Pesuotsik , 080 | 62 | 2.883-406.0 | | ☐ |
| | 63 | 2.113-015.0 | | ☐ |
| Otsak 25°, 155 | 64 | 2.885-157.0 | | ☐ |
| Pesuotsik 25°, 110 | 65 | 2.113-018.0 | | ☐ |
| Pesuotsik 25°, 155 | 66 | 2.113-030.0 | | ☐ |
| Pesuotsik , 060 | 67 | 2.883-402.0 | | ☐ |
| **Power otsik 40° - kraadise nurga all** | | | | |
| Pesuotsik 40°, 055 | 68 | 2.113-055.0 | 40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| | 69 | 2.884-525.0 | | ☐ |
| Pesuotsik 40°, 080 | 70 | 2.113-057.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


53–56, 58, 62, 67, 69, 71


61, 72


73


74


75


76, 79, 81–82


77–78, 80


83


84

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÄRCHER POWER OTSIK** | | | | |
| **Power otsik 40° - kraadise nurga all** | | | | |
| Pesuotsik 40°, 075 | 71 | 2.884-526.0 | 40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| Pesuotsik 40°, 080 | 72 | 2.884-527.0 | | ☐ |
| **KÕRGSURVEVOOLIKUD** | | | | |
| **Standard** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus | 73 | 6.110-011.0 | Kõrgsurvevoolik, millel on AVS-tüüpi ühendus voolikurullile ja EASY!Lock käsikruviühendus. | ☐ |
| **Standard koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 74 | 6.110-041.0 | Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 75 | 6.390-010.0 | Kruviühendused mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 76 | 6.390-031.0 | Kruviühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 77 | 6.110-031.0 | Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 78 | 6.110-030.0 | Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 79 | 6.390-023.0 | 15 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5), väändumiskaitsega ja keermestatud ühendusega mõlemas otsas. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 80 | 6.110-032.0 | 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5 | 81 | 6.390-726.0 | Ühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 10/155°C/220 bar | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 82 | 6.110-043.0 | 20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5 | 83 | 6.391-342.0 | Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus. | ☐ |
| **Longlife 400** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus | 84 | 6.110-028.0 | 20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


85


86


87


88


89, 93


90, 92, 104


91


94, 106


95


96


97–98

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÕRGSURVEVOOLIKUD** | | | | |
| **Longlife 400** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus | 85 | 6.110-076.0 | Kõrgsurvevoolik, millel on 2 kambriga terassisend, AVS voolikurulli ühendus ning manuaalne kruviühendus EASY!Lock. | ☐ |
| **Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 86 | 6.110-024.0 | Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5 | 87 | 6.110-069.0 | Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konnektorid: M 22 × 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 88 | 6.110-038.0 | Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Tööröhk kuni 400 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 89 | 6.388-083.0 | 10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 90 | 6.110-027.0 | Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 91 | 6.389-709.0 | Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 92 | 6.110-029.0 | Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 93 | 6.390-027.0 | Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 94 | 6.391-354.0 | Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus. | ☐ |
| **Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 95 | 6.110-051.0 | Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 96 | 6.110-052.0 | Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar. | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 97 | 6.389-479.0 | Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5 | 98 | 6.389-581.0 | Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvi mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


99


100


101


102


90, 92, 104


105


94, 106


107


108


109


110


111, 113


112

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÕRGSURVEVOOLIKUD** | | | | |
| **Longlife toiduainetööstuse versioonile** | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus | 99 | 6.110-075.0 | | ☐ |
| **Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas** | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 100 | 6.110-053.0 | Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 101 | 6.110-054.0 | Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konnektoriga. | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 102 | 6.391-864.0 | Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 103 | 6.391-887.0 | Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife. Ei võta külge loomsete rasvade jääke, ei anna värvi. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5 | ☐ |
| **Spetsiaalsed voolikud** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Ex, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 104 | 6.110-064.0 | Elektrijuhtivusega pika kasutuseaga kõrgsurvevoolik plahvatusohtlikes kohtades kasutamiseks. Tarnitakse tehase kinnitusega elektrijuhtivuse kohta. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5 | 105 | 6.110-068.0 | Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 × 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. | ☐ |
| Elektrijuhtivusega kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 106 | 6.391-741.0 | Elektrijuhtivusega pika kasutuseaga kõrgsurvevoolik plahvatusohtlikes kohtades kasutamiseks. Tarnitakse tehase kinnitusega elektrijuhtivuse kohta. | ☐ |
| Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5 | 107 | 6.388-886.0 | Longlife seeria kvaliteediga voolik 2x M 22 × 1,5 ühendustega, ühel pool nurga all olev ühendus. | ☐ |
| **Classic** | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 108 | 4.119-005.0 | | ☐ |
| Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , EASY!Lock | 109 | 4.119-006.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock | 110 | 4.119-019.0 | | ☐ |
| Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5 | 111 | 4.760-857.0 | | ☐ |
| Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, ID 10, 250 bar × , M22 × 1,5 | 112 | 4.760-892.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


111, 113


114


115


116


117–119


120–121


122–123


124–125


126

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KÕRGSURVEVOOLIKUD** | | | | |
| **Classic** | | | | |
| Hose with transport packaging, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5 | 113 | 4.760-834.0 | | ☐ |
| **PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE** | | | | |
| **Pinnapuhasti FR Classic** | | | | |
| Surface cleaner medium M with package | 114 | 4.760-876.0 | | ☐ |
| **Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME** | | | | |
| FR 30 ME pinnapuhasti | 115 | 2.640-355.0 | Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses. | ☐ |
| **Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50** | | | | |
| Pinnapuhasti FR 50 | 116 | 2.640-679.0 | Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem. | ☐ |
| **Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast** | | | | |
| Otsikute komplekt FR jaoks, 850 l/h – 1100 l/h | 117 | 2.640-442.0 | Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (850-1100 l/h). | ☐ |
| Otsikute komplekt FR jaoks, 1100 l/h – 1300 l/h | 118 | 2.639-188.0 | Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (1100-1300 l/h). | ☐ |
| Otsikute komplekt FR jaoks, 1300 l/h – 1800 l/h | 119 | 2.640-781.0 | Masinaspetsiifiline Kärcheri düüside komplekt pinnapuhastitele. | ☐ |
| **VAHUSÜSTEEMID** | | | | |
| **Vahuotsik** | | | | |
| Balloonivahutoru, Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 120 | 4.112-064.0 | Välja töötatud Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele: vahuotsak Advanced 2 avaldab muljet oma pliivabast messingist korpusega, mis võimaldab seda kasutada koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega. | ☐ |
| Balloonivahutoru, Advanced 3, 900 l/h – 2500 l/h | 121 | 4.112-065.0 | Välja töötatud kasutamiseks spetsiaalselt koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri kõrgsurvepesuritele valmistatud kõrgekvaliteetne reguleeritava pihustusnurgaga vahuotsak Advanced 3, mis on valmistatud pliivabast messingist. | ☐ |
| Vahuotsik DUO Advanced 2 pudeliga, 700 l/h – 800 l/h | 122 | 4.112-068.0 | | ☐ |
| Vahuotsik DUO Advanced 3 pudeliga, 900 l/h – 2500 l/h | 123 | 4.112-069.0 | | ☐ |
| Balloonivahutoru, Basic 2, 700 l/h – 800 l/h | 124 | 4.112-054.0 | Uus ja äärmiselt töökindel vahuotsak Basic 2, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700–800 l/h. Kvaliteetne vaht poole väiksema puhastusvahendi kuluga. | ☐ |
| Balloonivahutoru, Basic 3, 900 l/h – 2500 l/h | 125 | 4.112-055.0 | Kõrgekvaliteetne, lihtne ja vastupidav: vahuotsak Basic 3, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 900–2500 l/h. Vähendab puhastusvahendi kulu kuni poole võrra, säilitades samas vahu optimaalse kvaliteedi. | ☐ |
| Balloonivahutoru, Advanced | 126 | 6.394-968.0 | Lühike ja käepärane vahuotsak, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib hästi sõidukite puhastamiseks. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


127


128


129


130


131–133


134–135


136–138


139


140

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **VAHUSÜSTEEMID** | | | | |
| **Inno Foam vahukomplekt** | | | | |
| Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam | 127 | 2.112-000.0 | Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks. | ☐ |
| | 128 | 2.640-151.0 | | ☐ |
| **Easy Foam vahukomplekt** | | | | |
| Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga | 129 | 2.112-010.0 | Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi. | ☐ |
| | 130 | 2.640-691.0 | | ☐ |
| **Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile** | | | | |
| Düüside komplekt 060 komplektile Inno/Easy 600 – 700 l/h | 131 | 2.111-018.0 | Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega. | ☐ |
| Düüside komplekt 090 komplektile Inno/Easy 700 – 1000 l/h | 132 | 2.111-019.0 | Düüside komplekt sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy Foam, mille jõudlus on 700-1000 l/h. Süsteemi optimaalse töö tagamiseks. | ☐ |
| Düüside komplekt 110 komplektile Inno/Easy, 1000 – 1300 l/h | 133 | 2.111-020.0 | Düüside komplekt 110 sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy, 1000-1300 l/h. Optimaalne vahupuhastussüsteem. | ☐ |
| **MIKSERID JA INJEKTOR** | | | | |
| **Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor** | | | | |
| Pesuaine doseerimiskomplekt masinatele HD 25/15-4 ja HD 20/15-4 Cage Plus | 134 | 4.637-031.0 | Lisab nii madal- kui ka kõrgsurvejugadele kuni 5% pesuainet. Koosneb pesuaine sissepritsesüsteemist, düüsi südamikust, madalsurve düüsist, keeratavast düüsihoidikust (kõrg- ja madalsurve mugavaks vahetamiseks). | ☐ |
| Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel | 135 | 4.637-032.0 | Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%. | ☐ |
| **Düüsi südamik no 3.637-001** | | | | |
| Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h. | 136 | 4.769-003.0 | Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h. | ☐ |
| Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele | 137 | 4.769-001.0 | Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele | ☐ |
| Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele | 138 | 4.769-006.0 | Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele | ☐ |
| **KIIRLIIDE** | | | | |
| Kiirühendus | 139 | 2.115-000.0 | Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 × 1,5 sisekeermega. | ☐ |
| Isane ühendus | 140 | 2.115-001.0 | Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 × 1,5 sisekeermega. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **EEMALDUSKOHA VARUSTUS** | | | | |
| Vooliku ja pihustustoru hoidik VA | 141 | 2.042-003.0 | Seinahoidik kõrgsurvevoolikute ja pihustustorude praktiliseks ning ohutuks hoiustamiseks. Roostevabast terasest. | ☐ |
| **KÕRGSURVETORUSTIK** | | | | |
| Kiirvabastusega ühendus, liikuv osa, M 22 × 1,5 | 142 | 6.463-023.0 | Lahtine osa | ☐ |
| Kiirvabastusega ühendus, fikseeritud osa | 143 | 6.463-025.0 | Fikseeritud osa | ☐ |
| **ÜHENDUSOSAD** | | | | |
| **Ühendamine** | | | | |
| Ühendustarvik -2 × M22 × 1,5 | 144 | 4.403-002.0 | Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m. | ☐ |
| **Liitmik** | | | | |
| Düüsi konnektor/kruvi konnektor | 145 | 4.402-022.0 | Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 × M 22 × 1,5 ja 1 × M 18 × 1,5. | ☐ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 146 | 4.111-029.0 | Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge | ☐ |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 147 | 4.111-030.0 | Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge | ☐ |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 148 | 4.111-031.0 | Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge | ☐ |
| Pöördadapter M22 | 149 | 4.111-032.0 | M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga. | ☐ |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 150 | 4.111-033.0 | Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge | ☐ |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 151 | 4.111-034.0 | Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge | ☐ |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 152 | 4.111-035.0 | Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge | ☐ |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 153 | 4.111-036.0 | Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge | ☐ |
| Spare part | 154 | 4.111-037.0 | Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


155


156


157


158


159


1, 7, 160


161


162–163, 167


164


166

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **ÜHENDUSOSAD** | | | | |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | |
| Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG – M22 × 1,8 AG | 155 | 4.111-046.0 | Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega | ☐ |
| **VOOLIKUTRUMMELID** | | | | |
| **Automaatse tagastusega voolikutrummelid** | | | | |
| Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m | 156 | 6.392-106.0 | Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule. | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöördhoidikuga, 20 m | 157 | 6.392-076.0 | Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule. | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 40 m | 158 | 6.392-442.0 | Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt). | ☐ |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 20 m | 159 | 6.391-520.0 | | ☐ |
| **STATSIONAARSED KÕRGSURVE SEADMED** | | | | |
| Pesupüstol | 160 | 4.775-018.0 | | ☐ |
| Topeltühendus | 161 | 5.402-001.0 | | ☐ |
| Kõrgsurve kuulkraan | 162 | 6.412-066.0 | | ☐ |
| | 163 | 6.412-386.0 | | ☐ |
| Kiirvabastusega ühendus | 164 | 6.463-022.0 | | ☐ |
| **STATSIONAARSED KÕRGSURVE PESURID** | | | | |
| Põrandakinnituse komplekt | 165 | 2.638-320.0 | Põrandakinnituse alused masinatele, sh paigaldamiseks vajalikud komponendid. | ☐ |
| Täisläbimõõduga ventiil | 166 | 6.412-024.0 | | ☐ |
| Kõrgsurve kuulkraan | 167 | 6.412-068.0 | | ☐ |
| | 168 | 6.412-493.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD HDC ADVANCED
# 1.509-502.2


169


171


172


173


175


177


178

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **STATSIONAARSED KÕRGSURVE PESURID** | | | | |
| Kahe poolega doseerimisüksus, roostevaba teras | 169 | 2.641-702.0 | Kahe poolega doseerimisüksus, roostevaba teras. | ☐ |
| Pesupüstol Easy Press, hall | 170 | 4.775-784.0 | Pesupüstol Easy Press, hall. | ☐ |
| Seinakinnitus 2 puhastusvahendi purgile, roostevaba teras | 171 | 2.641-703.0 | Seinakinnitus kahele purgile. | ☐ |
| Mobiilne puhastuskäru, millel on kahe poolega doseerimisüksus ja voolikurull | 172 | 2.641-704.0 | Mobiilne puhastuskäru. | ☐ |
| Pihustustoru, püüratav, hall | 173 | 4.760-625.0 | Pihustustoru, pööratav, hall 600 mm. | ☐ |
| Vahupihusti, 900 l/h | 174 | 3.637-054.0 | Vahupihusti, 900 l/h, 100-120 bar. | ☐ |
| Ühe vahujoa otsik, 900 l/h | 175 | 4.763-207.0 | Vahuotsak, tööstuslik. | ☐ |
| **VEOAUTODE PESU** | | | | |
| **Põhjapesu** | | | | |
| Täiendav uhtpaneel koos ühe valgustatud nupuga | 176 | 4.812-068.0 | | ☐ |
| **TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS** | | | | |
| **Vaadi ja paagi puhastus** | | | | |
| Rotary cleaner head M63E | 177 | 6.751-061.0 | | ☐ |
| **KÜLMAVEE KÕRGSURVEPESURID PUURIS** | | | | |
| **Reaktorid** | | | | |
| Pihustusotsik | 178 | 4.760-653.0 | Otsiku adapteriga | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.