HD 13/12-4 ST

Konfigureeritav statsionaarne kõrgsurvepesur HD 13 / 12-4 ST on eriti muljetavaldav põllumajandustoimingutel, väga suure veevooluhulgaga - 1300 liitrit tunnis.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

AVS

EASY PRESS

Tellimuse nr.	1.524-500.2

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784455191
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Vooluhulk	**l/h**	650 - 1300
Tööröhk	**bar / MPa**	30 - 120 / 3 - 12
Maksimaalne rõhk	**bar / MPa**	150 / 15
sisendtemperatuur	**°C**	70
Ühendusvõimsus	**kW**	6,4
Kaitsmekaitse	**A**	16
Kasutajate arv		1
Mobiilsus		Statsionaarne
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	72
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	900 × 780 × 705

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m

Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon: DN 8, 315 bar

Väändumisvastane süsteem

Roostevabast terasest pihustustoru: 1050 mm

Servojuhtimiseks valmis

Seadmed

Pesupüstol: Pesupüstol Easy-Press

Pehmendatud käepidemega pesupüstol

HD 13/12-4 ST, 1.524-500.2, 2026-10-30

Individuaalne konfigureerimisvõimalus aitab investeeringutelt kokku hoida

- Valik kolme põhiseadme vahel
- Valik seitsme täiendava lisakomplekti vahel
- Üle 50 lisatarviku, mis lihtsustavad seadme kasutamist.

Eriti tuline ja tõhus puhastus tänu kõrge temperatuuriga vee etteandele.

- Kuni 70 °C vee etteanne isegi esmatasandi mudelitel.
- Edastussurvepumba ja kuumakindlate tihenditega on võimalik saavutada temperatuur kuni 85 °C.
- Võimalik on kuumaveegeneraatori HWE 860 lihtne eelühendus.

Kohandamine vastavalt nõuetele tänu osade eemaldamise ja tagasi paigaldamise võimalusele.


- Peaaegu kõiki seadme osasid ja lisatarvikuid saab ära võtta ja tagasi panna.
- Lihtne Plug 'n' Play säästab koostekulusid.
- Nõudmiste muutumisel ei ole vaja osta uut seadet, vaid saab muuta olemasolevaid seadistusi

HD 13/12-4 ST, 1.524-500.2, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 13/12-4 ST
1.524-500.2


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Easy Press kõrgsurve püstol tagasilöögi vähendajaga (Kärcheri patent)				
Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol	1	4.775-463.0	Pehme käepidemega Easy Press kõrgsurve pesupüstol. Kõrgsurvevoolikutele DN 6 ja DN 8, millel on 11 mm pöörlemisraadius.	■
Servo Control				
Regulaator Servo Control, 1100 l/h –	2	4.775-471.0	Veekogust ja survet saab reguleerida otse pesupüstolilt.	☐
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	3	4.760-660.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	■
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	4	4.760-664.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	☐
Pihustiotsik				
Jet pipe 600mm with package	5	4.760-856.0		☐
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	6	6.390-025.0	Väändumisvastase kaitsega 10 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.	■
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	7	6.391-342.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	☐
Longlife 400				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	8	6.391-351.0	Patenteeritud AVS-tüüpi ühendusega pesupüstolil (pöörlev) ja väändumiskaitsega käsikruviühendus M 22 × 1,5. Kahekordne terasarmatuur.	☐
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	9	6.390-178.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 × 1,5), mõlemas otsas konnektorid. Kinnitamiseks voolikurullile koos sobiva konnektoriga (M 22 × 1,5)	☐
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	10	6.388-083.0	10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	☐
	11	6.391-354.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	☐
Longlife toiduainetööstuse versioonile				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	12	6.391-885.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konnektoriga.	☐
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	13	6.391-864.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	14	6.391-887.0	Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife. Ei võta külge loomsete rasvade jääke, ei anna värvi. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD HD 13/12-4 ST
1.524-500.2


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	15	6.388-886.0	Longlife seeria kvaliteediga voolik 2x M 22 × 1,5 ühendustega, ühel pool nurga all olev ühendus.	☐
Classic				
Hose with transport packaging, 10 m, ID 8, 315 bar × , M22 × 1,5	16	4.760-834.0		☐
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Otsak , 100	17	2.883-408.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	☐
OTSIKULIITMIK / JAGAJA				
Otsikuliitmik				
Otsiku konnektor	18	5.401-210.0	Kärcheri otsikute kaitsmiseks ja pesutorude külge ühendamiseks (M 18 × 1,5 IG).	☐
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Pinnapuhasti FR Classic				
Surface cleaner medium M with package	19	4.760-876.0		☐
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Pinnapesur FR 30	20	2.642-997.0	Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manööverdusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, painduv ühendus ergonoomilise käsitsemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	21	2.640-355.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	☐
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50				
Pinnapuhasti FR 50	22	2.640-679.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.	☐
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 1100 l/h – 1300 l/h	23	2.639-188.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (1100-1300 l/h).	☐
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, 1200 l/h –	24	6.394-668.0	Lühike ja käepärane pesutoru, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine pesuaine paak. Oma kompaktse kujunduse tõttu sobib autode puhastamiseks.	☐
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	25	2.640-151.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	☐
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	26	2.640-691.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	☐
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 110 komplektile Inno/Easy, 1000 – 1300 l/h	27	2.640-689.0	Düüside komplekt 110 sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy, 1000-1300 l/h. Optimaalne vahupuhastussüsteem.	☐
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	28	6.401-458.0	Erinevate puhastustorude ja tarvikute kiireks vahetamiseks. Kärcheri lisatarvikute optimaalseks ühendamiseks, eriti pesupüstoli ja pesutoru ühendamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 13/12-4 ST
1.524-500.2



29


31


32


33


34


36


37


38


39



40


41

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KIIRLIIDE				
Ühendusnippel	29	6.401-459.0	Tugevdatud roostevabast terasest nippel kiirühenduste teostamiseks (6.401-458). Koos isase konnektoriga M 22 × 1,5.	☐
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Add-on kit mud sucker	30	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	☐
EEMALDUSKOHA VARUSTUS				
Vooliku ja pihustustoru hoidik VA	31	2.042-003.0	Seinahoidik kõrgsurvevoolikute ja pihustustorude praktiliseks ning ohutuks hoiustamiseks. Roostevabast terasest.	☐
KAUGJUHTIMISPULT				
Puldi liitmik	32	2.209-798.0	Kärcheri statsionaarsete HD seadmete liitmik. Ühe või mitme kaugjuhtimispuldi, juhtelektroonika, prioriteetlülitite ja müntidega käivitatava kaugjuhtimispuldi ühendamiseks. Koos juhtmetega.	☐
Ühenduskaabli komplekt	33	2.209-807.0	Lahtilukustatava harukarbi kinnituskomplekti kasutatakse kaugjuhtimisfunktsiooni loomiseks seadme lahti lukustamiseks või hädaolukorra lüliti vajutamiseks.	☐
Mitme mündiga käivitatav kaugjuhtimispult, ilma mündi vastuvõtjata	34	2.642-422.0	Erinevate müntidega käivitatav kaugjuhtimispult (ilma müntide vastuvõtmisseadmeta) Kärcheri statsionaarsete HD/HDS masinate lihtsaks käsitsemiseks, nt pesula teeninduskohtades. Seinale kinnitamiseks, komplektis kinnitusvahendid.	☐
Juhtelektroonika mitmeotstarbeline kaugjuhtimispult	35	2.744-036.0		☐
Hädaseiskamislüliti – paigaldamiseks kaugjuhtimispulti 2.744-015	36	6.635-434.0		☐
	37	6.651-485.0		☐
Kaugjuhtimispult	38	2.637-491.0	Hõlpsasti kasutatav kaugjuhtimispult statsionaarsetele kõrgsurvepesuritele. Lüliti, ISO sertifikaadiga korpus, seinale kinnitatav.	☐
Kaugjuhtimispult I I-O, RM 1+2	39	2.744-014.0	Kombineeritav toodetega 2.209-798.0 ja 2.638-200.0.	☐
Kaugjuhtimispult, I-O, RM 1+2	40	2.744-015.0	Lisatarvikud statsionaarsetele kõrgsurvepesurite süsteemidele	☐
Mündi vastuvõtja, 50 senti	41	2.639-912.0	Müntide vastuvõtmisseade, 50 senti	☐
Mündi vastuvõtja, 1 €	42	2.639-913.0	Müntide vastuvõtmisseade, 1 €	☐


☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 13/12-4 ST
1.524-500.2


44


46, 49–50


47–48


51


52


53, 63


54


55, 61, 67


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KAUGJUHTIMISPULT				
Mündi vastuvõtja, 2 €	43	2.639-914.0	Müntide vastuvõtmisseade, 2 €	☐
Mündi vastuvõtja, žetoonid	44	6.768-063.0	Žetoonid	☐
KONTROLLKAABEL				
Klamber juhtmejuhikule (kasutada 5 tk iga 3 meetri kohta)	45	6.373-377.0		☐
Juhtkaabel	46	6.647-222.0	Ühenduskaabel, mida saab kasutada juhtkaablina, on saadaval hulgi ostes (12 × 1,0 mm²). Kõikidele Kärcheri statsionaarsetele HD(HDS seadmetele.	☐
Kontrollkaabel 3 × 1,5 mm2 (hind 1 m kohta)	47	6.641-059.0	Ühenduskaabel 3 × 1,5 mm². Saadaval jooksva meetri kaupa.	☐
Kontrollkaabel 5 × 1.5 m	48	6.641-061.0	Kontrollkaabel 5 × 1,5	☐
Kontrollkaabel 7 × 1.5 m	49	6.641-064.0	Kontrollkaabel 7 × 1,5	☐
Kontrollkaabel 10 × 1,5 m	50	6.641-082.0	Kontrollkaabel 10 × 1,5	☐
Kontrollkaabel 12 × 0,75 m	51	6.641-815.0	Kontrollkaabel 12 × 0,75	☐
Kaablijuhik	52	2.420-008.0	Kaablijuhik kontrollkaabli paigaldamiseks. Komplekti kuuluvad juhik (3m), klambrid (5 tk), tüüblid (5 tk), kruvid (5 tk).	☐
KÕRGSURVETORUSTIK				
Kõrgsurvetorude komplekt	53	2.420-006.0	Kõrgsurvetorude komplekt, mis sisaldab 3 m roostevabast terasest Ø 16 × 2,5 mm (ID 12) torusid ja kinnitustarvikud: kokkusurumisseade, 4 toruklambrit, 4 riputuspolti ja 4 plastmassist tüüblit.	☐
Ühendustoru/kõrgsurvevoolik, roostevaba teras	54	2.638-181.0	Roostevaba teras	☐
Ühendustoru/sulgventiil, roostevaba teras (Ermeto)	55	2.638-183.0	Statsionaarsetele masinatele seeriast HD/HDS: roostevabast terasest üleminekutükk, mis koosneb topeltniplist, ühendusmutrist ja tihendusrõngast. Toru ühendamiseks sulgventiiliga.	☐
Sulgventiil, galvaniseeritud teras (Ermeto)	56	4.580-163.0	Roostevabast terasest sulgventiil M 22 × 1,5 keermega, mis sobib torude ja kõrgsurvevooliku ühendamiseks Kärcheri statsionaarsete kõrgsurvesüsteemide külge.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 13/12-4 ST
1.524-500.2


57


58


59


60


55, 61, 67


62


53, 63


64


65


66


68


69


70


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVETORUSTIK				
Seiskamisklapp, galvaniseeritud teras	57	6.386-428.0	(VA)	☐
Ühendusmutter, roostevaba teras	58	6.386-465.0	Roostevaba teras	☐
90° nurkühendus, roostevaba teras	59	6.386-466.0	Roostevabast terasest 90° nurkühendus, mõlemas otsas 16 mm torude survepaigalduse võimalus (Ermeto).	☐
Kiirvabastusega ühendus, liikuv osa, M 22 × 1,5	60	6.463-023.0	Lahtine osa	☐
Konnektor, galvaniseeritud teras	61	2.638-180.0	Alternatiiv: roostevaba teras 2.638-181	☐
Sulgventiil, galvaniseeritud teras	62	4.580-144.0	Galvaniseeritud terasest sulgventiil Kärcheri statsionaarsete kõrgsurvepesurite süsteemidele. Torustiku ühendamiseks kõrgsuvevooliku külge.	☐
Torude komplekt, galvaniseeritud teras, 3 m	63	2.420-004.0	Kõrgsurvetorude komplekt, mis sisaldab 3 m galvaniseeritud terasest Ø 16 × 2.5 mm (DN 11) torusid ja kinnitustarvikud: kokkusurumisseade, 4 toruklambrit, 4 riputuspolti ja 4 plastmassist tüüblit.	☐
T-ühendus, galvaniseeritud teras	64	6.386-269.0	T-ühendus (90°), galvaniseeritud terasest, ühendus 16 mm torude jaoks. Kaasas kinnitusmaterjal (Ermeto).	☐
Nurkühendus, galvaniseeritud teras	65	6.386-356.0	Nurkühendus, galvaniseeritud teras. 90° nurgaga, mõlemas otsas kinnitusvõimalus 16 mm torudele (Ermeto kinnitusvahendid).	☐
Toruisolatsioon, jooksva meetri kaupa	66	6.286-147.0	Torude soojustamiseks ja katmiseks. Seina paksus 9 mm. Niiskustõkkega polüetüleenvaht. Saadaval jooksva meetri kaupa.	☐
Adapteri osa, galvaniseeritud teras	67	2.638-182.0	Alternatiiv: roostevaba teras 2.638-183	☐
Kiirvabastusega ühendus, fikseeritud osa	68	6.463-025.0	Fikseeritud osa	☐
Ühendusmutter, galvaniseeritud teras	69	6.386-423.0	Ühendusmutter, galvaniseeritud teras. 16 mm torude surveühenduseks.	☐
Lõikerõngas	70	6.386-357.0	Galvaniseeritud terasest lõikerõngas. 16 mm torude surveühenduseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD HD 13/12-4 ST
1.524-500.2


71–72


77


78


79


80


81


82


83


84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEHASE PAIGALDUS				
Voolu etteande reuleerimise solenoidventiil	71	2.209-788.0	Solenoidklapp Kärcheri statsionaarsete HD seadmete monteerimiseks. Sulgeb veevarustuse automaatselt, kui masin ei tööta.	☐
Imetava vee solenoidventiil	72	2.209-805.0	Imetava vee solenoidklapp	☐
Väikese võrguavaga veefilter	73	2.209-806.0	Väikese võrguavaga veefilter	☐
Põrandaraam, lakitud	74	2.210-058.0		☐
Põrandaraam, roostevaba teras	75	2.210-059.0		☐
Veevoolik 1,5m: DN 19 R1	76	4.440-733.0	Kasutamiseks ainult koos kruvi konnektoriga 5.402-386.0.	☐
VOOLITRUMMELID, KOMPLEKT				
Rööpakinnitus	77	6.541-027.0	Seinale paigaldatava rööpa kinnitusklamber Kärcheri kõrgsurvepesurite voolikujuhikule.	☐
C-rööbas, hind jooksva meetri kohta	78	6.233-017.0	Juhtrennina kasutatav C-rööbas. 30x32 mm, seina paksus 2 mm, 1,56 kg/m. Saadaval jooksva meetri kaupa.	☐
Rööbaskonnektor	79	6.541-011.0	Rööbaskonnektor	☐
Stopper	80	6.541-025.0	Stopper	☐
Kaabli kinnitusseade	81	6.541-026.0	Kaabli kinnitusseade C-rööbas profiilile. Kandevõime 20 kg. Kaal 0,11 kg. Galvaniseeritud kuullaagrid.	☐
Stopper	82	6.541-028.0	Stopper	☐
Käepide	83	6.541-029.0	C-rööpa profiili klamber. Galvaniseeritud teras. Plastmassist kinnitusosad. Kaal 0,06 kg.	☐
Seinakinnitus	84	6.541-039.0	Seinakinnitus galvaniseeritud terasest C-rööpale.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 13/12-4 ST
1.524-500.2


87


90


91


92


93


94


95


96


97


98


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLITRUMMELID, KOMPLEKT				
Rööpakinnitus	85	6.541-012.0	Galvaniseeritud terasest rööpakinnitus C-rööpale. Kaal 0,235 kg.	☐
Vedru balansseerija	86	6.542-001.0	Stabilisaator	☐
Pihustustoru renn, liigutatav	87	4.042-610.0	Liigutatav	☐
Voolikurull, manuaalne 20 m, värvitud	88	2.637-577.0	Voolikurull, manuaalne, 20 m, värvitud	☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	89	2.880-001.0		☐
TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD				
Müntidega käivitatav kaugjuhtimispult	90	2.644-029.0	Müntidega käivitatav kaugjuhtimispult koos elektroonilise müntide vastuvõtjaga, et ühendada kõrgsurvepesur eelpesu seadmeks. Pistik ja toitejuhe peavad koha peal olemas olema.	☐
ÜHENDUSOSAD				
Ühendamine				
Ühendustarvik -2 × M22 × 1,5	91	4.403-002.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Konnektor: 2xM 22 × 1,5 m.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	92	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	93	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	94	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	☐
Pöördadapter M22	95	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	96	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	97	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	98	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 13/12-4 ST
1.524-500.2


99


100


101


102


103


104


105


106


109

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 8 TR20IG-M18AG	99	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	☐
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 20 m	100	6.391-520.0		☐
Pöördhoidik, pulbervärvitud	101	2.639-931.0	Hoidik automaatse voolikurulli seinale kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.	☐
VARUOSADE KOMPLEKTID				
Lisavarustus statsionaarsele HD-le				
Survealanduskomplekt	102	2.209-773.0	Survealanduskomplekt süsteemide hooldamiseks.	☐
Veepehmendi doseerimisüksus	103	2.209-777.0	Komplekt, mille kasutamine aitab vältida katlakivi tekkimist süsteemi.	☐
Töötundide loendur	104	2.209-778.0	Töötundide loenduri komplekt seadme töötundide loendamiseks.	☐
ABS: kaugjuhtimise ettevalmistamine, puhastusvahend, madalsurve rakendus, kaugjuhtimispuldi ettevalmistus, kõrgsurve, üks puhastusvahend	105	2.209-779.0	Kaugjuhtimise ettevalmistuskomplekt, milles on puhastusvahend madalsurve rakenduse jaoks.	☐
ABS: kaugjuhtimise ettevalmistamine, kaks puhastusvahendit, madalsurverakendus	106	2.209-780.0	Kaugjuhtimise ettevalmistuskomplekt, milles on kaks puhastusvahendit madalsurverakenduse jaoks.	☐
ABS: kaugjuhtimise ettevalmistus, üks puhastusvahend, kõrgsurverakendus	107	2.209-799.0	Kaugjuhtimise komplekt, milles on üks puhastusvahend kõrgsurverakenduse jaoks.	☐
ABS: kaugjuhtimise ettevalmistus, kaks puhastusvahendit, kõrgsurverakendus	108	2.209-800.0	Kaugjuhtimise komplekt, milles on kaks puhastusvahendit kõrgsurverakenduse jaoks.	☐
ISETEENINDUS PESUJAAMAD JA VARUSTUS				
Pesujaama varustus				
360° pöörlev poom kõrgsurvepesurile	109	4.058-106.0	360° pöörlev poom kõrgsurvevoolikule. Paigaldatakse pesualast ülespoole.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.