IVM 60/36 -3

Mobiilne ja vastupidav keskklassi 3-mootoriga tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 universaalseks kasutamiseks tööstuses peente ja jämedate tahkete materjalide jaoks. Tähtfiltriga tolmuklassile M.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

2-3 h

Tellimuse nr. **1.573-320.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278325668
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	216 / 778
Vaakum	**mbar / kPa**	240 / 24
Konteineri maht	**l**	60
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	3,6
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 50
Helirõhutase	**dB(A)**	79
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	2,2
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	68
Kaal, sh pakend	**kg**	72,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1020 × 680 × 1490

Seadmed

Peamine filter: Tähtfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam





Kolme kompressoriga mootorid

- Kolm võimsat turbiini muljetavaldava puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.



Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus

- Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus.
- Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.



Varustatud eriti suure tähefiltriga

- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.

IVM 60/36 -3, 1.573-320.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVM 60/36 -3
1.573-320.0


1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Tähtfilter PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0	Antistaatiline kassettfilter M-klassi tolmu imemiseks, diameeter 448 mm, filtri pind 1,75 m2, värvus: valge.	■
MUUD LISATARVIKUD				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0		■
IVC kaablikonks	3	5.037-240.0	Toitejuhet hoitakse toruja raami külge kinnitatud konksu otsas. Praktiline juhtmekonks sobib 30-32 mm läbimõõduga torudele.	■
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-899.0		□
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	6	9.990-930.0		□
Käepide DN 50	7	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	□
Roostevabast terasest käepide NW50	8	9.988-111.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	□
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	9	9.989-913.0		□
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-934.0		□
Imemistoru 850 mm DN 40	11	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	□
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW50	12	9.989-035.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega pikendustoru. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	□
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 50	13	9.988-114.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pikendustoru. Sisekoonus NW 50.	□
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	14	9.989-941.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 60/36 -3
1.573-320.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Kit overhead cleaning DN50	15	9.989-943.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	16	9.990-894.0		☐
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN50	17	9.989-662.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN50. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standardotsak PVC DN50	18	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	19	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	20	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	21	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	22	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Põrandaotsakud				
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	23	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	24	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	25	9.989-937.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	26	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	27	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN50	28	9.989-283.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 60/36 -3
1.573-320.0


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40–41


42–43

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	29	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	30	9.981-465.0	Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsak, roostevabast terasest 22 mm × 220 mm DN50	31	9.988-123.0	Pragude puhastamise otsak, DN 42, mis on valmistatud roostevabast terasest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	32	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	33	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	34	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN50	35	9.981-432.0	Lapik harjastega otsak DN50.	☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN50	36	9.981-912.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	37	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	38	9.989-926.0		☐
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	39	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	40	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	41	9.989-965.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	42	9.989-615.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD IVM 60/36 -3
1.573-320.0



42–43


44


45


46–47


48–49


50


51


52–53


54–55

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PVC				
Voolik PVC DN40 5 m	43	9.989-616.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	44	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	45	9.989-985.0		☐
Voolik EVA NW50 3 m	46	9.988-090.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW50 5 m	47	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	48	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	49	9.989-974.0		☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Adapter Lisatarvik				
Adapter Food DN-F50	50	9.993-011.0		☐
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	51	9.977-772.0		☐
Jaoturid				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	52	9.989-894.0		☐
	53	9.989-895.0		☐
Y-liitmik ühenduselt DN70 ühendusele DN50	54	9.989-611.0	Elektrijuhtivusega terasadapter DN70/DN50/DN50.	☐
Y-liitmik ühenduselt DN50 ühendusele DN40	55	9.981-149.0	Elektrijuhtivusega terasjaotur DN50/40/40.	☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	56	9.982-243.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 60/36 -3
1.573-320.0


59


60–62

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	57	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	58	9.989-688.0		☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	59	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	60	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	61	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	62	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.