IVM 60/30

Tugev keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/30 vastupidava külgkanalipuhuri ja suure tähtfiltriga tolmuklassile M . Sobib peente ja jämedate tahkete materjalide eemaldamiseks.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0–24 h

Tellimuse nr.	1.573-520.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278325699
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	93 / 336
Vaakum	**mbar / kPa**	240 / 24
Konteineri maht	**l**	60
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	3
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 40
Helirõhutase	**dB(A)**	79
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	99
Kaal, sh pakend	**kg**	100,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1030 × 680 × 1650

Seadmed

Peamine filter: Tähtfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam





Kulumiskindel külgkanal-kompressor

- 3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks.
- Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks.
- Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.



Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus

- Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus.
- Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.



Varustatud eriti suure tähefiltriga

- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.

IVM 60/30, 1.573-520.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVM 60/30
1.573-520.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Tähtfilter PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0	Antistaatiline kassettfilter M-klassi tolmu imemiseks, diameeter 448 mm, filtri pind 1,75 m2, värvus: valge.	■
MUUD LISATARVIKUD				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0		■
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	3	9.989-896.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	4	9.989-898.0		☐
Käepide DN 40	5	9.977-679.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 40.	☐
Roostevabast terasest käepide NW40	6	9.989-036.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 40.	☐
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	7	9.989-912.0		☐
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	8	9.990-933.0		☐
Imemistoru 750 mm DN 40	9	9.977-525.0	Terasest pikendustoru, elektrijuhtivusega, DN 40. Pikkus: 850 mm.	☐
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW40	10	9.989-038.0	Roostevabast terasest pikendustoru, elektrijuhtivusega, NW50. Pikkus: 1500 mm.	☐
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 40	11	9.989-039.0	Roostevabast terasest pikendustoru, elektrijuhtivusega, NW40. Pikkus: 850 mm.	☐
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN40	12	9.989-940.0		☐
Kit overhead cleaning DN40	13	9.989-942.0		☐
Professional General Cleaning Kit conduc	14	9.990-877.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 60/30
1.573-520.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	15	9.990-893.0		☐
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN40	16	9.989-659.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN40. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	17	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	18	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	19	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	20	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	21	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	22	9.989-840.0		☐
Standardotsak PVC DN40	23	9.989-674.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 40.	☐
Silikoonotsak DN 40	24	9.988-401.0	Painduv silikoonotsak, sisekoonus DN 40.	☐
Lõigatav kummist standardotsak DN40	25	9.989-677.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 40.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN40	26	9.980-748.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 40.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv standardotsak PVC DN40	27	9.981-420.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest ja millel on kummist ots DN30.	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	28	9.989-861.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 60/30
1.573-520.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	29	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	30	9.989-865.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	31	9.989-867.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	32	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	33	9.989-871.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	34	9.989-914.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	35	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	36	9.989-936.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN40	37	9.989-683.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm. DN 40.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN40	38	9.989-282.0		☐
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN40	39	9.988-116.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN42.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	40	9.989-848.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN40	41	9.981-423.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN40.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	42	9.989-849.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 60/30
1.573-520.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56–57

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	43	9.989-851.0		☐
	44	9.989-853.0		☐
	45	9.989-855.0		☐
	46	9.989-857.0		☐
	47	9.989-859.0		☐
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN40	48	9.988-118.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 40, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN40	49	9.981-431.0	Lapik harjastega otsak DN40.	☐
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	50	9.989-873.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	51	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	52	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	53	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	54	9.989-881.0		☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN40	55	9.981-911.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	56	9.989-922.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 60/30
1.573-520.0


56–57


58


59–60


61–62


63–64


65–66


67–68


69


70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	57	9.989-923.0		☐
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	58	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	59	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	60	9.989-963.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	61	9.989-647.0	PVC-voolik, DN 50. Elektrijuhtivusega, talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	62	9.989-614.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 40. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		☐
Voolik EVA NW40 3 m	65	9.988-088.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 40. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW40 5 m	66	9.988-089.0	5 meetri pikkune elektrijuhtivusega voolik, NW 40. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	67	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	68	9.989-971.0		☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Adapter Lisatarvik				
Adapter Food DN-F40	69	9.993-012.0		☐
Vähenevad üleminekud				
Üleminek ühenduselt DN70 ühendusele DN40.	70	9.989-690.0	Elektrijuhtivusega terasadapter üleminekuks ühenduselt DN 70 ühendusele DN 40.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 60/30
1.573-520.0


71


74


75


76–78

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Jaoturid				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	71	9.989-895.0		☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	72	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	73	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	74	9.989-687.0		☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	75	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	76	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	77	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	78	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.