IVS 100/40

Meie superklassi tööstuslike tolmuimejate baasmudelil IVS 100/40 on 4 kW külgkanal-turbiin, M-klassi tolmu jaoks sertifitseeritud tähtfilter ja horisontaalne filtriraputussüsteem mehaanilise jõuseadmega.



Made in Germany

Edelstahl Rostfrei

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Tellimuse nr.	1.573-620.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278238463
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	135 / 485
Vaakum	**mbar / kPa**	150 / 15
Konteineri maht	**l**	100
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	4,2
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 70 / ID 50
Helirõhutase	**dB(A)**	75
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	130
Kaal, sh pakend	**kg**	131,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1202 × 771 × 1470

Seadmed
Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

IVS 100/40, 1.573-620.0, 2026-10-30





Kulumiskindel külgkanal-kompressor

- 4 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks.
- Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks.
- Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.



Manuaalne IVS-filtripuhastus

- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.



Varustatud eriti suure tähefiltriga

- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.

IVS 100/40, 1.573-620.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVS 100/40
1.573-620.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Tähtfilter PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0	Antistaatiline kassettfilter M-klassi tolmu imemiseks, diameeter 448 mm, filtri pind 1,75 m2, värvus: valge.	■
MUUD LISATARVIKUD				
IV tube holder Set	2	9.989-789.0		■
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	3	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	4	9.989-899.0		☐
Käepide DN 50	5	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	☐
Roostevabast terasest käepide NW50	6	9.988-111.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	7	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	8	9.990-934.0		☐
Imemistoru 850 mm DN 40	9	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	☐
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW50	10	9.989-035.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega pikendustoru. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 50	11	9.988-114.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pikendustoru. Sisekoonus NW 50.	☐
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Vedelikud				
Accessories kit liquid DN50	12	9.990-879.0		☐
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	13	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	14	9.989-943.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/40
1.573-620.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN50	15	9.989-662.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN50. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	16	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	17	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	18	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	19	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	20	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	21	9.989-846.0		☐
Standardotsak PVC DN50	22	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	23	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	24	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	25	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	26	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	27	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	28	9.989-864.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/40
1.573-620.0


29


30


31


32


33


34


35


36–37


38


39


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	29	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	30	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	31	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	32	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	33	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	34	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	35	9.989-937.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	36	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Mitmeotstarbeline põrandaotsak 370mm el. lai., DN 50	37	9.987-612.0	Elektrijuhtivusega mitmeotstarbeline põrandaotsak. Laius 370 mm, DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	38	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Roostevabast terasest põrandaotsak, elektrijuhtivusega, 370 mm, DN50	39	9.988-115.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega põrandaotsak, DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN50	40	9.989-283.0		☐
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	41	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	42	9.981-465.0	Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/40
1.573-620.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak, roostevabast terasest 22 mm × 220 mm DN50	43	9.988-123.0	Pragude puhastamise otsak, DN 42, mis on valmistatud roostevabast terasest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	44	9.989-847.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	45	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	46	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	47	9.989-850.0		☐
	48	9.989-852.0		☐
	49	9.989-854.0		☐
	50	9.989-856.0		☐
	51	9.989-858.0		☐
	52	9.989-860.0		☐
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	53	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN50	54	9.981-432.0	Lapik harjastega otsak DN50.	☐
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	55	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	56	9.989-876.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/40
1.573-620.0


57


58


59


60


61–62


63


64–65


66–67


68


69


70–71

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
Väikesed harjad				
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	58	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	59	9.989-882.0		☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN50	60	9.981-912.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	61	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	62	9.989-926.0		☐
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	63	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	64	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	65	9.989-965.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	66	9.989-615.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	67	9.989-616.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	68	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	69	9.989-985.0		☐
Voolik EVA NW50 3 m	70	9.988-090.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/40
1.573-620.0


70–71


72–73


74–75


76–77


78

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
EVA				
Voolik EVA NW50 5 m	71	9.988-091.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	72	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	73	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	74	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	75	9.989-974.0		☐
Voolik PU DN50 3 m	76	9.989-619.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN50 5 m	77	9.989-620.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	78	9.977-772.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.