# IVS 100/55 LP

Meie superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp Longopac prügikotisüsteemi, 5,5 kW külgkanal-turbiini ja horisontaalse filtriraputussüsteemiga võimaldab koristada ka suurt kogust killustikku.




Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

**Tellimuse nr.** **1.573-721.0**

- Longopac® jäätmekäitlussüsteem tolmuvabaks utiliseerimiseks

| Tehnilised andmed | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4054278243139 |
| **Faaside arv** | **Ph** | 3 |
| **Pinge** | **V** | 400 |
| **Sagedus** | **Hz** | 60 |
| **Õhuvoolu hulk** | **l/s / m³/h** | 156 / 560 |
| **Vaakum** | **mbar / kPa** | 240 / 24 |
| **Konteineri maht** | **l** | 100 |
| **Konteineri materjal** | | Roostevaba teras |
| **Nimisisendvõimsus** | **kW** | 5,5 |
| **Imemise tüüp** | | Elektriline |
| **Konnektor, nominaaldiameeter** | | ID 70 |
| **Lisatarvik, nominaaldiameeter** | | ID 70 / ID 50 |
| **Helirõhutase** | **dB(A)** | 77 |
| **Peafiltri tolmuklass** | | M |
| **Põhifiltri filtriala** | **m²** | 2,2 |
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | **kg** | 158 |
| **Kaal, sh pakend** | **kg** | 158,8 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 1202 × 771 × 1470 |

| Seadmed |
|---|
| **Lisatarvikud kuuluvad komplekti:** ei |
| **Konteineri tühjendamine:** Longopac® |

IVS 100/55 Lp, 1.573-721.0, 2026-10-30






### Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteem

- Võimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd.
- Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks.
- Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.



### Kulumiskindel külgkanal-kompressor

- 5,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks.
- Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks.
- Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.



### Manuaalne IVS-filtripuhastus

- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.

IVS 100/55 Lp, 1.573-721.0, 2026-10-30

# LISATARVIKUD IVS 100/55 LP
# 1.573-721.0


1


2



3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRID** | | | | |
| **Tasku- ja tähtfiltrid** | | | | |
| Tähtfilter PE M 2,2 m² | 1 | 6.907-611.0 | Antistaatiline kassettfilter M-klassi tolmu imemiseks, diameeter 448 mm, filtri pind 1,75 m2, värvus: valge. | ■ |
| **TÜHJENDUSTARVIKUD** | | | | |
| **Prügikotid** | | | | |
| Prügikott Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x | 2 | 6.907-506.0 | Longopac 22-meetrine katkematu prügikott utiliseerimissüsteemile Longopac. | ■ |
| **MUUD LISATARVIKUD** | | | | |
| IV tube holder Set | 3 | 9.989-789.0 | | ■ |
| **KÄEPIDEMED** | | | | |
| Handle stainless steel AISI 304 | 4 | 9.989-897.0 | | □ |
| Handle straight stainless steel AISI 304 | 5 | 9.989-899.0 | | □ |
| Käepide DN 50 | 6 | 9.977-678.0 | Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50. | □ |
| Roostevabast terasest käepide NW50 | 7 | 9.988-111.0 | Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 50. | □ |
| **IMEMISTORUD** | | | | |
| Suction tube stainless steel AISI 304 DN | 8 | 9.989-913.0 | | □ |
| Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50 | 9 | 9.990-934.0 | | □ |
| Imemistoru 850 mm DN 40 | 10 | 9.977-531.0 | Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50. | □ |
| Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW50 | 11 | 9.989-035.0 | Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega pikendustoru. Nurk 45°, sisekoonus NW 50. | □ |
| Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 50 | 12 | 9.988-114.0 | Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pikendustoru. Sisekoonus NW 50. | □ |
| **LISATARVIKUTE KOMPLEKTID** | | | | |
| **Vedelikud** | | | | |
| Accessories kit liquid DN50 | 13 | 9.990-879.0 | | □ |
| **Tahked osakesed/Tolm** | | | | |
| Kit food DN50 | 14 | 9.989-941.0 | | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD IVS 100/55 LP
# 1.573-721.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **LISATARVIKUTE KOMPLEKTID** | | | | |
| **Tahked osakesed/Tolm** | | | | |
| Kit overhead cleaning DN50 | 15 | 9.989-943.0 | | ☐ |
| Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN50 | 16 | 9.989-662.0 | Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN50. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks. | ☐ |
| **OTSAKUD** | | | | |
| **Standardotsakud** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50 | 17 | 9.989-841.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA green DN-F50 | 18 | 9.989-842.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA red DN-F50 | 19 | 9.989-843.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA transparent | 20 | 9.989-844.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA white DN-F50 | 21 | 9.989-845.0 | | ☐ |
| Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5 | 22 | 9.989-846.0 | | ☐ |
| Standardotsak PVC DN50 | 23 | 9.989-673.0 | PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50. | ☐ |
| Nozzle elastic silicon DN52 | 24 | 9.988-402.0 | | ☐ |
| Lõigatav kummist standardotsak DN50 | 25 | 9.989-675.0 | Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50. | ☐ |
| Alumiiniumist standardotsak DN 50 | 26 | 9.980-749.0 | Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50. | ☐ |
| **Standardotsakud, painutatavad** | | | | |
| Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30 | 27 | 9.981-421.0 | Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30). | ☐ |
| **Põrandaotsakud** | | | | |
| Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue | 28 | 9.989-862.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD IVS 100/55 LP
# 1.573-721.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37–38


39


40

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **OTSAKUD** | | | | |
| **Põrandaotsakud** | | | | |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L g | 29 | 9.989-864.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L r | 30 | 9.989-866.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L t | 31 | 9.989-868.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L w | 32 | 9.989-870.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 316L y | 33 | 9.989-872.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel AISI 304 40 | 34 | 9.989-915.0 | | ☐ |
| Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F | 35 | 9.989-935.0 | | ☐ |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 36 | 9.989-937.0 | | ☐ |
| Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50 | 37 | 9.989-664.0 | Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50. | ☐ |
| Mitmeotstarbeline põrandaotsak 370mm el. lai., DN 50 | 38 | 9.987-612.0 | Elektrijuhtivusega mitmeotstarbeline põrandaotsak. Laius 370 mm, DN 50. | ☐ |
| Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50 | 39 | 9.989-684.0 | Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50. | ☐ |
| Roostevabast terasest põrandaotsak, elektrijuhtivusega, 370 mm, DN50 | 40 | 9.988-115.0 | Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega põrandaotsak, DN 50. | ☐ |
| **Pragude puhastamise otsakud** | | | | |
| Crevice nozzle stainless steel DN50 | 41 | 9.989-283.0 | | ☐ |
| Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50 | 42 | 9.988-117.0 | Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD IVS 100/55 LP
# 1.573-721.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **OTSAKUD** | | | | |
| **Pragude puhastamise otsakud** | | | | |
| Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50 | 43 | 9.981-465.0 | Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm. | ☐ |
| Pragude puhastamise otsak, roostevabast terasest 22 mm × 220 mm DN50 | 44 | 9.988-123.0 | Pragude puhastamise otsak, DN 42, mis on valmistatud roostevabast terasest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. | ☐ |
| **Pragude puhastamise otsakud, painutatavad** | | | | |
| Crevice nozzle nozzle flexible silicone | 45 | 9.989-847.0 | | ☐ |
| Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50 | 46 | 9.981-424.0 | Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm. | ☐ |
| Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50 | 47 | 9.981-425.0 | Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50. | ☐ |
| **Pinnapuhastusotsakud** | | | | |
| Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40 | 48 | 9.989-850.0 | | ☐ |
| | 49 | 9.989-852.0 | | ☐ |
| | 50 | 9.989-854.0 | | ☐ |
| | 51 | 9.989-856.0 | | ☐ |
| | 52 | 9.989-858.0 | | ☐ |
| | 53 | 9.989-860.0 | | ☐ |
| Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50 | 54 | 9.988-119.0 | Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. | ☐ |
| **HARJAD** | | | | |
| **Standardharjad** | | | | |
| Standardhari 40 mm DN50 | 55 | 9.981-432.0 | Lapik harjastega otsak DN50. | ☐ |
| **Väikesed harjad** | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 56 | 9.989-874.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD IVS 100/55 LP
# 1.573-721.0


57


58


59


60


61


62–63


64


65–66


67–68


69


70

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **HARJAD** | | | | |
| **Väikesed harjad** | | | | |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 57 | 9.989-876.0 | | ☐ |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 58 | 9.989-878.0 | | ☐ |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 59 | 9.989-880.0 | | ☐ |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 60 | 9.989-882.0 | | ☐ |
| **Pinnapuhastusharjad** | | | | |
| Pinnahari 300 mm DN50 | 61 | 9.981-912.0 | Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased. | ☐ |
| **Silinderharjad** | | | | |
| Cylinder brush ø 100 mm F-DN50 | 62 | 9.989-925.0 | | ☐ |
| Cylinder brush ø 200 mm F-DN50 | 63 | 9.989-926.0 | | ☐ |
| **VOOLIKUD** | | | | |
| **PO-Schäuche** | | | | |
| Hose EVA el. ø50mm 3m | 64 | 9.990-924.0 | | ☐ |
| **PVC** | | | | |
| Hose PVC DN50 3 m | 65 | 9.989-964.0 | | ☐ |
| Hose PVC DN50 5 m | 66 | 9.989-965.0 | | ☐ |
| Voolik PVC DN40 3 m | 67 | 9.989-615.0 | Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m. | ☐ |
| Voolik PVC DN40 5 m | 68 | 9.989-616.0 | Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m. | ☐ |
| **EVA** | | | | |
| Hose EVA DN50 3 m | 69 | 9.989-984.0 | | ☐ |
| Hose EVA DN50 5 m | 70 | 9.989-985.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD IVS 100/55 LP
# 1.573-721.0


71–72


73–74


75–76


77–78


79

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **VOOLIKUD** | | | | |
| **EVA** | | | | |
| Voolik EVA NW50 3 m | 71 | 9.988-090.0 | Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m. | ☐ |
| Voolik EVA NW50 5 m | 72 | 9.988-091.0 | | ☐ |
| **PU** | | | | |
| Hose PU DN50 3 m | 73 | 9.989-968.0 | | ☐ |
| Hose PU DN50 5 m | 74 | 9.989-969.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 3 m | 75 | 9.989-973.0 | | ☐ |
| Hose PU FDA DN50 5 m | 76 | 9.989-974.0 | | ☐ |
| Voolik PU DN50 3 m | 77 | 9.989-619.0 | Ölikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m. | ☐ |
| Voolik PU DN50 5 m | 78 | 9.989-620.0 | Ölikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m. | ☐ |
| **ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID** | | | | |
| **Vähenevad üleminekud** | | | | |
| Reducer DN 70/DN 50 (SBG) | 79 | 9.977-772.0 | | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.