IVS 100/75 LP

7,5 kW superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 Lp, mis on varustatud alternatiivse Longopac prügikotisüsteemiga. Sobib ka suure koguse raske killustiku eemaldamiseks.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0-24 h

Tellimuse nr.	1.573-821.0

- Longopac® jäätmekäitlussüsteem tolmuvabaks utiliseerimiseks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278243146
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	156 / 562
Vaakum	**mbar / kPa**	325 / 32,5
Konteineri maht	**l**	100
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	7,5
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 70 / ID 50
Helirõhutase	**dB(A)**	73
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	173
Kaal, sh pakend	**kg**	173,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1202 × 686 × 1465

Seadmed

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Longopac®

IVS 100/75 Lp, 1.573-821.0, 2026-10-30





Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteem

- Võimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd.
- Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks.
- Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.



Kulumiskindel külgkanal-kompressor

- 7,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks.
- Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks.
- Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.



Manuaalne IVS-filtripuhastus

- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.

IVS 100/75 Lp, 1.573-821.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVS 100/75 LP
1.573-821.0


1


2


3



4



5


6


7


8


9


10


11–12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Tähtfilter PE M 2,2 m²	1	6.907-611.0	Antistaatiline kassettfilter M-klassi tolmu imemiseks, diameeter 448 mm, filtri pind 1,75 m2, värvus: valge.	■
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Prügikotid				
Prügikott Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	2	6.907-506.0	Longopac 22-meetrine katkematu prügikott utiliseerimissüsteemile Longopac.	■
MUUD LISATARVIKUD				
IV tube holder Set	3	9.989-789.0		■
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	4	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	5	9.989-899.0		☐
Käepide DN 50	6	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	☐
Hand grip curved 45°, DN 72	7	9.977-677.0		☐
Roostevabast terasest käepide NW50	8	9.988-111.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	9	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-934.0		☐
Imemistoru 850 mm DN 40	11	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	☐
Pikendustoru DN70, kõikidele otsikutele	12	9.981-910.0	Elektrojuhtivusega pikendustoru, sisekoonus DN 70, kogupikkus 750 mm.	☐
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega pikendustoru. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 50	14	9.988-114.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pikendustoru. Sisekoonus NW 50.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

IVS 100/75 Lp, 1.573-821.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVS 100/75 LP
1.573-821.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27–28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Vedelikud				
Accessories kit liquid DN50	15	9.990-879.0		☐
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	16	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	17	9.989-943.0		☐
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN50	18	9.989-662.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN50. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	19	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	20	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	21	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	22	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	23	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	24	9.989-846.0		☐
Standardotsak PVC DN50	25	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Standardotsak PVC DN70	26	9.989-676.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 70.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	27	9.988-402.0		☐
Silikoonist standardotsak DN70	28	9.989-672.0	Silikoonist valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 70.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD IVS 100/75 LP
1.573-821.0


29


30–31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Lõigatav kummist standardotsak DN50	29	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	30	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN70	31	9.989-663.0	Alumiiniumist standardotsak. Elektrijuhtivusega. DN 70.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	32	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Painduv standardotsak PVC DN70	33	9.981-422.0	Elektrijuhtivusega painduv standardotsak (DN70), millel on kummist ots.	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	34	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	35	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	36	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	37	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	38	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	39	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	40	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	41	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	42	9.989-937.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/75 LP
1.573-821.0


43–44


45


46


49


50


51


52


53


54


55


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	43	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Mitmeotstarbeline põrandaotsak 370mm el. lai., DN 50	44	9.987-612.0	Elektrijuhtivusega mitmeotstarbeline põrandaotsak. Laius 370 mm, DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	45	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Roostevabast terasest põrandaotsak, elektrijuhtivusega, 370 mm, DN50	46	9.988-115.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega põrandaotsak, DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN50	47	9.989-283.0		☐
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	48	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	49	9.981-465.0	Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsak, roostevabast terasest 22 mm × 220 mm DN50	50	9.988-123.0	Pragude puhastamise otsak, DN 42, mis on valmistatud roostevabast terasest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	51	9.989-847.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	52	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	53	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	54	9.989-850.0		☐
	55	9.989-852.0		☐
	56	9.989-854.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/75 LP
1.573-821.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68–69


70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	57	9.989-856.0		☐
	58	9.989-858.0		☐
	59	9.989-860.0		☐
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	60	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN50	61	9.981-432.0	Lapik harjastega otsak DN50.	☐
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	62	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	63	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	64	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	65	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	66	9.989-882.0		☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN50	67	9.981-912.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	68	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	69	9.989-926.0		☐
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	70	9.990-924.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/75 LP
1.573-821.0


71–72


73–76


77


78


79–82


83–84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	71	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	72	9.989-965.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	73	9.989-615.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	74	9.989-616.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Voolik PVC DN70 3 m	75	9.989-635.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 70. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN70 5 m	76	9.989-643.0	PVC-voolik, DN 70. Elektrijuhtivusega, talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	77	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	78	9.989-985.0		☐
Voolik EVA NW50 3 m	79	9.988-090.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW50 5 m	80	9.988-091.0		☐
Voolik EVA DN70 3 m	81	9.989-613.0	Elektrijuhtivusega EVA-voolik, DN 70. Talub kuni 65 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA DN70 5 m	82	9.989-624.0	Elektrijuhtivusega EVA-voolik, DN 70. Talub kuni 65 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	83	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	84	9.989-969.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVS 100/75 LP
1.573-821.0


85–86


87–90


91–92


93

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	85	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	86	9.989-974.0		☐
Voolik PU DN50 3 m	87	9.989-619.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN50 5 m	88	9.989-620.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Voolik PU DN70 3 m	89	9.989-644.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 70. Talub temperatuuri kuni 80 °C, sobib abrasiivse mustuse imemiseks. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN70 5 m	90	9.989-645.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 70. Talub temperatuuri kuni 80 °C, sobib abrasiivse mustuse imemiseks. Pikkus: 5 m.	☐
ME-PU				
Voolik ME-PU DN70 3 m	91	9.989-646.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 70. Talub temperatuuri kuni 110 °C, sobib abrasiivse mustuse imemiseks. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik ME-PU DN70 5 m	92	9.989-648.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 70. Talub temperatuuri kuni 110 °C, sobib abrasiivse mustuse imemiseks. Pikkus: 5 m.	☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	93	9.977-772.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.