IB 7/40 ADVANCED

Jääpritsil Ice Blaster IB 7/40 Advanced on integreeritud kaugjuhtimispuldiga pihustuspüstol ja see tagab kuivjääpuhastusel parimad tulemused ka madala õhurõhu korral.



Tellimuse nr.	1.574-002.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784294035
Ühendusvõimsus	**kW**	0,6
Korpus/raam		Roostevaba teras (1.4301)
Kaabli pikkus	**m**	7
Õhusurve	**bar / MPa**	2 - 10 / 0,2 - 1
Õhu kvaliteet		Kuiv ja õlivaba
Õhuvoolu	**m³/min**	0,5 - 3,5
Helirõhutase	**dB(A)**	99
Kuivjää maht	**kg**	15
Kuivjääpelletid (läbimõõt)	**mm**	3
Kuivjää tarbimine	**kg/h**	15 - 50
Faaside arv	**Ph**	1
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Pinge	**V**	220 - 240
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	78
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	81,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	768 × 510 × 1096

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

- **Lubrikant, otsiku keere**
- **Lamejoa düüs**
- **Lehtvõti (düüsi asendamiseks):** 2 tk.
- **Elektrilise kontrollkaabli ja kiirühendusega pihustusvoolik**
- **Pihustuspüstol (ergonoomiline ja ohutu)**
- **Tööriistakott**

Seadmed

- **Jää hulk on reguleeritav pihustuspüstolil**
- **Õhusurve on reguleeritav pihustuspüstolil**
- **Lüliti "Ainult õhk" või "Õhk ja jää" pritsi päästikpüstolil**
- **Elektrooniline kontroll**
- **Integreeritud maandusjuhtmepool**
- **Õli ja vee separaator**

IB 7/40 Advanced, 1.574-002.0, 2026-10-30





Selge ekraan

- Seatud väärtuste selge kuvamine; lihtne käitamine tänu suurtele nuppudele ja elektroonilisele juhtsüsteemile.



Automaatne jääkjää eemaldamine

- Võimalus tühjendada jääjääkide paak ühe nupuvajutusega väldib masina jäätumist pärast töö lõppu.



Integreeritud õli- ja vee eraldaja

- Seadme jäätumise vältimine.

IB 7/40 Advanced, 1.574-002.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD IB 7/40 ADVANCED
1.574-002.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KESKKLASS				
Blast gun and blast hose				
Pihustusvoolik	1	4.013-042.0	5 m pihustusvoolik kontrolljuhtme ja kiirühendusega, jälgi mitte jättev korpus, silikoonivaba (siseläbimõõt: 1/2 tolli).	■
Täiendatud pihustuspüstol	2	4.775-785.0	Ergonoomiline ja kerge pihustuspüstol, millel on ohutuskaitse seadme juhusliku kasutuse vältimiseks. Oma kompaktse disaini tõttu on püstol väga kerge ja käepärane. Uuel pihustuspüstolil on integreeritud kaugjuhtimispult, et reguleerida pihustussurvet ja kuivjää pritsimiskogust otse pesupüstolilt. Lisaks saab püstolilt valida õhu ja jää või ainult õhu pihustamise režiimi.	■
Klassikaline pihustuspüstol	3	4.775-794.0	Ergonoomiline ja kerge pihustuspüstol, millel on ohutuskaitse seadme juhusliku kasutuse vältimiseks. Oma kompaktse disaini tõttu on püstol väga kerge ja käepärane.	☐
Madalsurve pihustiotsik				
Lapik jugaotsik, pikk	4	4.574-038.0	Otsiku optimaalne disain tagab suurima efektiivsuse ja madala mürataseme. Suurepärased puhastustulemused ja suur jõudlus.	■
Lapik jugaotsik, lühike	5	4.574-040.0	Otsiku optimaalne disain tagab suurima efektiivsuse ja madala mürataseme. Väga lühike otsik kitsastes tingimustes töötamiseks.	☐
Ümmargune jugaotsik, lühike	6	4.574-039.0		☐
Ümmargune jugaotsik, pikk	7	4.574-037.0	Otsiku optimaalne disain tagab suurima efektiivsuse ja madala mürataseme. Puhastab suurepäraselt väga tõrksa mustuse.	☐
Lapik jugaotsik, 90° nurgaga	8	4.574-042.0	Nurgaga otsik veejoa suunamiseks. Ideaalne valuvormide puhastamiseks.	☐
Ümmargune jugaotsik, 90° nurgaga	9	4.574-041.0		☐
Väike nurgaga otsik, 60°	10	4.574-044.0	Väike nurgaga otsik kitsaste kohtade puhastamiseks. Pöörab pihustatavat juga 60°. Väljaulatuv osa 57 mm, pikkus 260 mm. Komplekt koosneb 4 osast:1 × korgimutter, 1 × pikendus 100 mm (5.321-971.0), 1 × nurk, 60° (5.321-972.0), 1 × otsik (5.321-977.0). Pikendusi võib panna vastavalt vajadusele. Nurk ja otsik tuleb tellida eraldi.	☐
Väike nurgaga otsik, 90°	11	4.574-043.0	Väike nurgaga otsik kitsaste kohtade puhastamiseks. Pöörab pihustatavat juga 90°. Väljaulatuv osa 63 mm, pikkus 240 mm. Komplekt koosneb 4 osast:1 × korgimutter, 1 × pikendus 100 mm (5.321-971.0), 1 × nurk, 90° (5.321-973.0), 1 × otsik (5.321-977.0). Pikendusi võib panna vastavalt vajadusele. Nurk ja otsik tuleb tellida eraldi.	☐
Öönsuste puhastamis otsik	12	4.574-045.0	Läbimõõt: 22 mm. Otsaku külge saab kinnitada kuitahes palju pikendusi.	☐
Pikendus 100 mm	13	5.321-971.0	100 mm pikendus väikestele nurgaga otsikutele (60°, 90°, 135°)	☐
Nurk, 90°	14	5.321-973.0	90° nurk kõikidele väikestele nurgaga otsikutele.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IB 7/40 ADVANCED
1.574-002.0


15


16


17


18


19


20


21



22


23


24


25


26


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KESKKLASS				
Madalsurve pihustiotsik				
Nurk, 60°	15	5.321-972.0	60° nurk kõikidele väikestele nurgaga otsikutele.	☐
Vahetusotsik	16	5.321-977.0	Vahetusotsik väikestele nurgaga otsikutele.	☐
Sirge adapter nurgaga otsikule	17	5.321-992.0	Adapterit saab kinnitada kõikide väikeste nurga all olevate otsakute külge. Muudab väikesed nurga all olevad otsakud sirgeteks otsakuteks.	☐
Düüside tarvikud				
Otsiku pikendus	18	4.574-046.0	300 mm otsiku pikendus	☐
Käepide IB 7/40	19	4.321-248.0	Otsiku pikenduse käepide. Mugav kahe käega töötamise võimalus.	☐
Otsiku valgustus mudelile IB 7/40	20	2.815-011.0	Pihustuspüstolile kruvitav otsiku valgustus. Tööala valgustaiseks.	☐
KUIVJÄÄ PUHASTUS				
Otsikude lisatarvikud				
Lehtvõti	21	7.815-009.0	Lehtvõti otsikute paigaldamiseks (vaja on 2 võtit).	■
Määre otsiku keemele (silikoonivaba)	22	6.288-088.0	Pihustuspüstoli keermeid tuleb regulaarselt silikoonivaba määrdega määrida.	■
Purustaja	23	4.574-026.0	Kärcheri poolt patenteeritud, innovatiivne purustaja paigutataks pesupüstoli ja pihustusdüüsi vahele ning see purustab 3 mm kuivjääpelletid väikesteks osadeks. Tänu sellele on võimalik puhastada veelgi tundlikemaid pindu. Purustamisel on 3 erinevat taset.	☐
Täiendav purustaja	24	4.574-052.0	Täiendav purustaja tavapärase purustusseadme kõrvale, et toota veelgi väiksemaid joaosakesi. Täiendava purustaja saab kinnitada tavalise purustaja kõrvale, säästes nii ruumi.	☐
Paigalduskomplektid ja muud lisatarvikud				
Maandusjuhtme tagasikerimisseade	25	2.641-741.0	Automaatne elektrostaatiline tühjakslaadimisjuhe, millel on 6-meetrine juhe ja võimas klamber. Maandusjuhe takistab elektrilaengu tekkimist puhastataval objektil jääpuhastuse ajal ega lase tekkida sädemeid objekti ja otsiku vahele. Puhastatava objekti maandus tehakse üle jääpritsi maanduse.	■
Kühvel	26	4.321-198.0	Kasutatakse masina täitmiseks kuivjää pelletitega.	☐
Protective cover Blasting hose IB Line	27	4.574-155.0		☐
Kaitsefoolium IB pihustusvoolikutele, 100m	28	6.667-214.0	100 m rull fooliumi. Pihustusvooliku kaitsmiseks mustuse ja kahjustuste eest.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IB 7/40 ADVANCED
1.574-002.0


29


30


31


32


33–34


35


36


37


38


39


40


41

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KUIVJÄÄ PUHASTUS				
Pihustusvoolik, surveõhuvoolik				
Voolikukäru	29	4.574-057.0	Voolikurull koos kõigi adapteritega. Käepärane seade aitab teil pihustada kuivjääd ning sobib 80 m 1" läbimõõduga suruõhuvoolikutele.	☐
Suruõhuvoolik, 1", 5 m	30	6.574-279.0	Kerge ja stabiilne suruõhuvoolik (1", 5 m), kasutamiseks koos jääpritsiga. Ideaalne voolikurulli ühendamiseks kompressoriga.	☐
Suruõhuvoolik, 1", 20 m	31	6.574-280.0	Kerge ja stabiilne suruõhuvoolik (1", 20 m), kasutamiseks koos jääpritsiga. Vooliku saab pärast kasutamist korralikult Kärcheri voolikurullile tagasi kerida.	☐
Suruõhuvoolik, 1", 60 m	32	6.574-281.0	Kerge ja stabiilne suruõhuvoolik (1", 60 m), kasutamiseks koos jääpritsiga. Vooliku saab pärast kasutamist korralikult Kärcheri voolikurullile tagasi kerida.	☐
Õhuvoolik (10 m)	33	6.390-284.0	1 toll	☐
Õhuvoolik (20 m)	34	6.390-285.0		☐
Y-adapter, õhuvarustus	35	2.641-880.0	Y-liitmik õhuvooliku kinnitamiseks kahe 1/4“ kiirühenduse külge.	☐
Kaitsevahendid				
Ohutusprillid	36	6.321-208.0	Kaitseprillid.	☐
Kaitsekindad	37	6.321-210.0	Külma eest kaitsevad kindad, suurus 10, libisemisvastased (3. kategooria vastavalt standardile EN 511, tase 12X EN 388, tase 2121).	☐
Kõrvaklapid	38	6.321-207.0	Tõhus kuulmiskaitse, mille keskmine isolatsioonimäär on 35 dB(A) SNR (signaali ja müra suhe) järgi.	☐
MUUD LISATARVIKUD				
IVC kaablikonks	39	5.037-240.0	Toitejuhet hoitakse toruja raami külge kinnitatud konksu otsas. Praktiline juhtmekonks sobib 30–32 mm läbimõõduga torudele.	☐
SUPERKLASS				
Düüside tarvikud				
Extension complete	40	4.574-027.0	170 mm otsiku pikendus	☐
Otsaku pikendus, XXL, 500 mm	41	4.574-060.0	Otsaku pikendus, 500 mm	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.