BP 4.500 GARDEN

Tugev ja vastupidav: aiapump BP 4.500 Garden on ideaalne lahendus keskkonnasõbralikuks aia kastmiseks alternatiivsetest veeallikatest, nagu tsisternid, mahutid jne.







Tellimuse nr.	1.645-700.0

- Max vooluhulk < 4500 l/h, tõstekõrgus 36 m, surve kuni 3,6 bar
- Mugav jalglüliti, ergonoomiline kandesang, optimeeritud liitmik

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278915708
Nimisisendvõimsus	W	550
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 4500
Tõstekõrgus	m	max. 36
Rõhk	bar	max. 3,6
Imemiskõrgus	m	8
Väljutatava vee temperatuur	°C	max. 35
Ühenduskeere		G1
Toitekaabel	m	1,5
Pinge	V	230 – 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	6,4
Kaal, sh pakend	kg	7,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	372 × 186 × 231

Tarne ulatus

Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele

Seadmed

- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Eraldi täiteava
- Vee äravoolu ventiil
- Ergonoomiline kandesang

BP 4.500 Garden, 1.645-700.0, 2026-10-30





Mugav jalglüliti

- Lihtne sisse ja välja lülitada – ei koorma selga.



Optimaalne imemine

- Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.

Töökindel ja vastupidav

- Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.

BP 4.500 Garden, 1.645-700.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD BP 4.500 GARDEN
1.645-700.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12–13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/LIITMIKUD				
Adapteri ühendus	1	6.997-473.0	Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	■
Kraaniadapteri komplekt imemis- ja aiavoolikule 1“+3/4“	2	2.997-113.0	Kraaniadapterit saab kasutada imemis- ja aiavoolikute ühendamiseks pumpade surve- ja imemispoolele. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	☐
Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1	3	2.997-120.0	PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeerme abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.	☐
2-suunaline adapter pumpadele, G1	4	6.997-474.0	Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	☐
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	5	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	☐
Ühenduskomplekt Basic	6	6.997-358.0	Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.	☐
Kõrgekvaliteetne pumba konnektori komplekt	7	6.997-340.0		☐
IMEMISVOOLIKUD				
Imemisvooliku komplekt, 3,5 m	8	2.997-110.0	Ühendusvalmis ja vaakumikindel: PerfectConnect ühendusega imemisvooliku komplekt, kuhu kuulub 3,5 m imemisvoolik, imemisfilter ja tagasilöögiklapp. Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks.	☐
Imemisvooliku komplekt, 7,0 m	9	2.997-111.0	Ideaalne aiapumpadele ja majapidamisvee pumpamiseks. Komplekti kuulub PerfectConnect ühendusega 7 m, imemisfilter ja tagasilöögiklapp.	☐
FILTER				
Pumba eelfilter, suur	10	2.997-210.0	Pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamispumpasid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect süsteem tagab usaldusväärse ühenduse.	☐
Pumba eelfilter, väike	11	2.997-211.0	Väike eelfilter, suur mõju: pumba eelfilter kaitseb aiapumpasid, elektroonilisi survepumpasid ja majapidamispumpasid suurema mustuse ja liiva eest. PerfectConnect ühendusega.	☐
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 3/4"	12	6.997-345.0	Tagasivooluklapiga imemisfilter 3/4" voolikule.	☐
Tagasivooluklapiga imemisfilter, 1"	13	6.997-342.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter 1" voolikule.	☐
Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter	14	6.997-341.0	Tagasivooluklapiga kõrgekvaliteetne imemisfilter.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BP 4.500 GARDEN
1.645-700.0


15


16

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MUU				
Kuivalt töötamise kaitse	15	6.997-355.0	Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	☐
Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti	16	6.997-357.0	Elektrooniline survelüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.