NT 75/1 ME EC H Z22

TÜV sertifikaadiga turvatolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22 on võimas ühe mootori ja pidevalt toimiva antistaatilise süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis on ette nähtud plahvatusohtliku tolmu imemiseks (ohuklassi tsoon 22).



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.667-239.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784538115
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	61
Vaakum	**mbar / kPa**	220 / 22
Konteineri maht	**l**	75
Nimivõimsus	**W**	max. 1000
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	**m**	10
Kaabli materjal		Kumm
Helirõhutase	**dB(A)**	76
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	27,8
Kaal, sh pakend	**kg**	33,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	640 × 540 × 925

Tarne ulatus

Ohutusfiltrikott: 1 tk.
Imemisvooliku pikkus: 4 m
Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
Torude kogus: 1 tk.
Torude pikkus: 1000 mm
Torude materjal: Teras, kroomitud
Põlv: Metall
Filtrikoti materjal: Fliis
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
Pragude puhastamise otsik
Roostevabast terasest konteiner
Lapik kurdfilter: HEPA-14 (H14)
Lükkesang

Seadmed

Antistaatiline süsteem
Kaitseklass: I
Piduriga rullik
Tolmuklass: H
Konteineri materjal: Roostevaba teras

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-239.0, 2026-10-30



Tsoon 22 + tolmuklass H

- Plahvatusohtlikuks klassifitseeritud tolmu imemiseks (tsoon 22) ja tervisele ohtliku tolmu imemiseks (tolmuklass H).



Antistaatiline süsteem

- Kõik Kärcheri turvatolmuimejatel on pidevalt toimiv antistaatilisust tagav süsteem ja elektrijuhtivusega lisatarvikud.



Harjadeta EC-mootor


- Harjadeta EC-mootori eeldatav kasutusiga on 5000 töötundi, mistõttu on see ideaalne pidevaks kasutamiseks.

NT 75/1 Me Ec H Z22, 1.667-239.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 75/1 ME EC H Z22
1.667-239.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA pinnafilter	1	6.904-364.0	HEPA pinnafilter – tolmuklass H (H 14) – klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	■
Turvafiltri komplektid / kotid				
Turvafilterkott, 5 tk., NT 75/1	2	6.904-420.0	Elektrijuhtivusega tolmukoti ja konteineri 4.070-930.0 abil saate tolmu kõrvaldada sellega kokku puutumata või vaid vähese kokkupuutega. Kontrollitud ja heaks kiidetud tolmuklassile H.	☐
TORUPÕLVED				
Torupõlv metallist				
Nurgaga metallühendus	3	4.036-032.0	Nurga all olev kroomkattega ühendus, ID 40, kinnitusmuhvidega, mida saab kasutada spetsiaalsete tolmuimejatega plahvatusklassi B1 kuuluva tolmu koristamiseks.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik	4	4.763-244.0	Universaalne plastmassist otsik (DN 40), mille töölaius on 360 mm. Külgrullide, harjaribade (6.905-878.0) ja kummiribadega (6.905-877.0). Ainult tolmuimejatele NT-80/1 B1 M+MS.	■
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik DN 40, ei ole vahetatav, 370 mm	5	4.130-399.0	Alumiiniumist põrandaotsik, maandatud, ei ole vahetatav, 370 mm, reguleeritava kõrgusega.	☐
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	6	4.763-243.0	Vahetatava kruviühenduseta pragude puhastamise otsik (plastmass, DN 35) pragude ja nurkade puhastamiseks. Pikkus 290 mm.	■
Universaalsed harjad				
Universaalne hari	7	4.763-242.0	Naturaalsete harjastega (lehm) universaalne hari. Harjased 120x45 mm. Ainult mudelitele NT 801 B1 M, B1 MS ja NT 80/1 B1 M & B1 MS.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Imemistoru, DN 40, 1 m	8	4.025-372.0	Mittevahetatav imemistoru ID 40, 1 m, kroomitud metall, kinnitid mõlemal pool.	■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses zone 22				
Imivoolik, komplektne Z22 pikkus = 4 m	9	4.440-991.0	4 m pikkune elektrijuhtivusega imivoolik (DN 40), millel on eriühendus kaardtoru, toru ja põrandaotsaku ühendamiseks; sobib plahvatuskindlale märg- ja kuivtolmuimejale tsooni 22.	■
Imivoolik, komplektne B1 M pikkus = 8 m	10	4.440-013.0	8 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik, DN 40, plahvatuskindlatele märg- ja kuivtolmuimejatele tsooni 22. Eriühendus kaardtoru, toru ja põrandaotsaku ühendamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.