NT 80/1 B1 M S

Turvatolmuimeja NT 80/1 B1 MS on võimas ühe mootoriga märg- ja kuivtolmuimeja. Seadmel on olemas kõik elektrijuhtivusega lisatarvikud, mis on vajalikud seadme professionaalseks kasutuseks. Seetõttu sobib see hästi lasketiirudes, politseis ja sõjaväes tekkivate laskemoona jääkide koristamiseks ning kasutamiseks püssirohutu töötlevates ettevõtetes. Imetav mustus tõmmatakse masinasse läbi veevanni (veetaseme kontrollfunktsiooniga), kus see niiskuse tõttu kaotab oma ohtlikud, plahvatavad omadused.



Made in Europe

EDELSTAHL Rostfrei

ZONE 22

Tellimuse nr.	1.667-267.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784725355
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	56
Vaakum	**mbar / kPa**	235 / 23,5
Konteineri maht	**l**	80
Nimivõimsus	**W**	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	**m**	10
Kaabli materjal		Kumm
Helirõhutase	**dB(A)**	70
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	32,5
Kaal, sh pakend	**kg**	43,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	660 × 520 × 1078

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 4 m
Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
Torude kogus: 1 tk.
Torude pikkus: 1000 mm
Torude materjal: Teras, kroomitud
Põlv: Metall
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 450 mm
Pragude puhastamise otsik
Kassettfilter: Paber
Roostevabast terasest konteiner
Lükkesang

Seadmed

Antistaatiline süsteem
Vastupidav põrkeraud
Kaitseklass: I
Piduriga rullik
Tolmuklass: M
Konteineri materjal: Roostevaba teras

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

NT 80/1 B1 M S, 1.667-267.0, 2026-10-30



Ohutusnimekiri

- Mudelil nT 80/1 B1 M S on automaatne veetaseme kontrollsüsteem ning seda saab kasutada vaid piisava veetaseme korral.

Tsoon 22 + tolmuklass M

- Plahvatusohtlikule tolmule plahvatusklassides, tsoon 22 ja tervisele ohtlikud tolmud, tolmuklass M.

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 80/1 B1 M S
1.667-267.0


1


2


3


4


5


6


7


8

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Padrunfilter paberist				
Kassettfilter, paber	1	6.904-325.0	Paberist kassettfilter. M BIA-C tolmuklass M, sobib mudelitele: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
TORUPÕLVED				
Torupõlv metallist				
Nurgaga metallühendus	2	4.036-032.0	Nurga all olev kroomkattega ühendus, ID 40, kinnitusmuhvidega, mida saab kasutada spetsiaalsete tolmuimejatega plahvatusklassi B1 kuuluva tolmu koristamiseks.	■
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsik DN 40, ei ole vahetatav, 370 mm	3	4.130-399.0	Alumiiniumist põrandaotsik, maandatud, ei ole vahetatav, 370 mm, reguleeritava kõrgusega.	■
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	4	4.763-243.0	Vahetatava kruviühenduseta pragude puhastamise otsik (plastmass, DN 35) pragude ja nurkade puhastamiseks. Pikkus 290 mm.	■
Universaalsed harjad				
Universaalne hari	5	4.763-242.0	Naturaalsete harjastega (lehm) universaalne hari. Harjased 120x45 mm. Ainult mudelitele NT 801 B1 M, B1 MS ja NT 80/1 B1 M & B1 MS.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud metallist				
Imemistoru, DN 40, 1 m	6	4.025-372.0	Mittevahetatav imemistoru ID 40, 1 m, kroomitud metall, kinnitid mõlemal pool.	■
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses zone 22				
Suction hose complete B1 M S	7	4.440-001.0		■
Imivoolik, komplektne B1 M pikkus = 8 m	8	4.440-013.0	8 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik, DN 40, plahvatuskindlatele märg- ja kuivtolmuimejatele tsooni 22. Eriühendus kaardtoru, toru ja põrandaotsaku ühendamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.