NT 65/2 TACT² TC

Kärcheri Tact² tolmuimejad on väga populaarsed spetsiifilisteks ja üldisteks puhastustoiminguteks tänu oma suurele mobiilsusele ja esmaklassilistele puhastustulemustele, oma tugevale konstruktsioonile ja mitmetele praktilistele kujunduselementidele. Kaldus raamiga mudelid on eriti tõhusad tööstuslikes tingimustes, kus on vaja eemaldada vedelikke, mustust ja prahti.



Made in Europe

Tellimuse nr. **1.667-287.0**

- Automaatne Tact² filtripuhastussüsteem väga suurte koguste peentolmu imemiseks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784727250
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	2 × 74
Vaakum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Konteineri maht	**l**	65
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	**W**	max. 2760
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	**m**	10
Helirõhutase	**dB(A)**	73
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	27,5
Kaal, sh pakend	**kg**	35,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	685 × 560 × 905

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 4 m
Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
Põlv: elektrijuhtivusega
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 550 mm
Torude materjal: Roostevaba teras
Filtrikottide kogus: 1 tk.
Filtrikoti materjal: Paber
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
Pragude puhastamise otsik
Nõrutusvoolik (õlikindel)
Kallutatav raam
Lükkesang

Seadmed

Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral
Antistaatiline süsteem
Filtripuhastus: Tact² automaatne filtripuhastussüsteem
Vastupidav põrkeraud
Kaitseklass: I
Piduriga rullik

NT 65/2 Tact² Tc, 1.667-287.0, 2026-10-30





Kallutatav raam ja konteineri lukk

- Konteinerit on võimalik turvaliselt raami küljes hoida.



Kõik on käe juures

- Mugav kanda kahe inimese poolt - konteinerit on lihtne tühjendada.



Imemistorusid ja põrandaotsikuid saab hoida tarvikuhoidikutes igas suunas.

- Lihtne juurdepääs igalt küljelt.
- Palju ruumi 4 m vooliku ja kummist toitejuhtme (10 m) hoiustamiseks.

NT 65/2 Tact² Tc, 1.667-287.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0


1


2


3


4


5–7


8


9–11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Lapik kurdfilter (PES)	1	6.907-277.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, roiskumiskindel PES fliis. Sobib märja mustuse pidevaks koristamiseks.	■
Lapik kurdfilter, PTFE	2	6.907-449.0	PTFE-kattega polüesterfliis, tolmuklass M, tolmuimejatele Tact². Ideaalne väga nakkuvatele materjalidele.	☐
Plaatfilter (paber)				
Lapik kurdfilter (paber)	3	6.907-276.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, nanokattega paber. Sobib peene tolmu ja kuiva mustuse koristamiseks.	☐
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Kaarjas ühendus, elektrijuhtivusega, NW 40	4	2.889-172.0	Nominaalsuuruses DN 40 kaarjas üleminek, kinnitamiseks uue klambersüsteemiga. Elektrijuhtivusega versioon. Sobib eriti hästi suurte koguste peene tolmu eemaldamiseks.	■
Plastmassist üleminek	5	5.031-718.0	Plastmassist üleminek (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Sobib kõikidele ühe mootoriga NT 361-NT 611 Eco mudelitele (v. a. NT Eco M ja NT Eco H).	☐
Plastmassist ühendus	6	5.031-939.0	Elektrijuhtivusega plastmassist ühendus (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Kõigile ühemootorilistele NT 361-NT 611 Eco mudelitele.	☐
Plastmassist üleminek	7	5.032-427.0	Elektrijuhtivusega plastmassist üleminek (DN 40), millel on C-40 klambersüsteem, sobib kõigile NT-seeria tolmuimejale.	☐
Torupõlv metallist				
Üleminek,metall	8	6.900-519.0	Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 35), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel (klambersüsteemiga adapteriga 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastmass).	☐
Üleminek, roostevaba teras ID 35	9	6.903-141.0	Roostevabast terasest kumer üleminek, ID 35	☐
Üleminek,metall	10	6.900-276.0	Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 40), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel) klambersüsteemiga adapteriga 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastmass).	☐
Üleminek, roostevaba teras ID 40	11	6.902-079.0	Roostevabast terasest, kaarduv, ID 40	☐
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv, plastmass, DN 40	12	2.889-153.0	360 mm töölaiusega märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid ja kummiraaklid.	■
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Standard	13	2.889-173.0	300 mm töölaius, söehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	☐
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Standard DN 40	14	2.889-174.0	Standardne antratsiithall põrandaotsak, mille nominaalläbimõõt on 40 cm ja millel on harjaribad ja raaklid. Sobib märg- ja kuivpuhastuseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0


15–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28–29

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	15	6.903-018.0	Universaalne alumiiniumotsik, millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele-	☐
	16	6.906-383.0	Universaalne alumiiniumist otsik (DN 40), millel on 450 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-065.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.906-146.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
	17	6.906-384.0	Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	18	2.889-117.0	Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak (DN 40) võimaldab kummiraaklit/harja kiiresti vahetada ja on ideaalne suurte pindade märgpuhastuseks	☐
Praootsik				
DN 40 pragude puhastamise otsak märg- ja kuivtolmuimejatele	19	5.130-655.0	Pragude puhastamine plastotsak nominaaldiameetriga DN 40, mis on ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Sobib eriti hästi raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks vuukide, pragude ja nurkade puhastamiseks.	■
Pragude puhastamise otsak	20	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	☐
	21	6.900-922.0	Pragude ja nurkade puhastamise otsik (DN 35), valmistatud metallist, pikkus 370 mm.	☐
	22	6.905-817.0	Pragude ja nurkade puhastamiseks mõeldud metallotsik (DN 40), pikkus 400 mm.	☐
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Paigaldamiseks vanematele Kärcheri DN 40 märg- ja kuivtolmuimejatele, millel on kaarjas käepide: lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak, mille töölaius on umbes 90 mm.	☐
	24	2.840-095.0	Lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak DN 40, mis on välja töötatud spetsiaalselt Kärcheri uutele märg- ja kuivtolmuimejatele, mille imivoolikul on klikk-süsteem. Töölaius: umbes 90 mm.	☐
Põrandaotsik integreeritav				
Lai otsak	25	4.130-400.0	Lai metallotsik, reguleeritav kõrgus, harjariba. Sobib ainult Tc-seeria mudelitele.	☐
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	26	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
	27	6.902-105.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainutl NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Otsikud torude puhastamiseks				
BRUSH	28	6.903-035.0	Plastmassist, toru läbimõõt 100 mm	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0


28–29


30


31–33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD				
Otsikud torude puhastamiseks				
Otsik kaarjas ND35	29	6.903-036.0	Plastmassist, toru läbimõõt 200 mm	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 40 55	30	2.889-194.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
Imitoru	31	6.902-154.0	0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märja mustuse imemiseks ja söövitavate elementide imemiseks.	☐
Imemistoru, ID 40	32	6.902-081.0	Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 0,5 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Imemistoru	33	6.906-531.0	Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 1,0 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Imemistorud metallist				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	34	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	☐
Suction tube DN35	35	6.900-514.0	Kroomiga kaetud metallist teleskooptoru (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.	☐
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrijuhtivusega imivoolik	36	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
	37	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	☐
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	38	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	☐
Imivoolik	39	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	☐
Imivoolik, õlikindel	40	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	☐
Elektrijuhtivusega imivoolik	41	2.889-142.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus 2,5 m.	☐
Pikendusvoolik	42	2.889-146.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 40. Pikkus: 2,5 m.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53–54


55, 57–58


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Paranduskomplekt ID 40	43	2.889-150.0	Paranduskomplekt ID 40 uuele klambersüsteemile.	☐
Hose connection				
Adapter, ID 32/35, sisekeermega	44	6.902-077.0	Elektrit mittejuhtiv, sisekeermega adapter. Kahe imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta. Sobib mudelitele DN 32 või DN 35.	☐
Adapter, ID 40, sisekeermega	45	6.900-286.0	Elektrijuhtivuseta adapter, millel on kruvikeere mõlemas otsas. Kahe DN 40 imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta.	☐
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Paranduskomplekt, C 40	46	2.639-873.0	Paranduskomplekt (C40) sisaldab keermestatud voolikuadaptereid (ilma bajonettadapterita), sobib kasutamiseks tööstuslikel NT-seeria mudelitel, millel on klambersüsteem.	☐
Pikendusvoolik, C 40	47	6.906-344.0	Elektrijuhtivuseta 2,5 m standardne pikendusvoolik kõikidele klamberkinnitusega kinnitatavatele C-40 voolikutele.	☐
Imemisvoolik	48	4.440-678.0	Elektrijuhtivuseta 4 m imemisvoolik, millel on käänduv üleminek, bajonettühendus tolmuimeja poolses otsas ja C 40 Clip-kinnitussüsteem lisatarviku poolses otsas. Ilma moodulita.	☐
	49	6.906-279.0	10 m standardne imemisvoolik ilma kaarduva ühenduseta. Tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja C 40 klambersüsteem lisatarvikute poolses otsas.	☐
	50	6.906-321.0	4 m imemisvoolik bajonettühenduse ja C40 klambersüsteemiga	☐
	51	6.906-714.0	Bajonettühenduse ja klambersüsteemiga.	☐
Imemisvooli, kompleksne (Clip-süsteem), C ID 40, 4 m, elektrijuhtivusega	52	4.440-728.0	Kaarja ülemineku ja mooduliga (4.060-533.0), elektrijuhtivusega.	☐
Imemisvoolik	53	6.906-635.0	Bajonett ja klamberühendusega.	☐
	54	6.906-877.0	Bajonettühendusega imemisvoolik, elektrijuhtivusega.	☐
Suction hoses with cone connection				
Imemisvoolik, kompleksne	55	4.440-263.0	Elektrijuhitavuseta 4 m standardne imemisvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 koonus.	☐
	56	4.440-303.0	Ôlikindel	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0


55, 57–58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with cone connection				
Imemisvoolik, kompleksne	57	4.440-463.0	Elektrijuhitavuseta 10 m standardvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 Clip-kinnitussüsteem.	☐
	58	4.440-466.0	Elektrijuhtivusega, 10 m, ID 40	☐
Imemisvoolik, kompleksne, õlikindel	59	4.440-612.0	Õlikindel	☐
Imemisvoolik, kompleksne	60	4.440-264.0	4 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme pool otsas ja DN 61 koonusja konnektoriga lisatarviku poolses otsas.	☐
Imivoolik, komplektne	61	4.440-328.0	Tööstuslik imemisvoolik, PVC/elastomeer, terasspiraaliga, seest sileda pinnaga	☐
Imemisvoolik, kompleksne	62	4.440-467.0	10 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme poolses otsas ja DN 61 koonusja konnektoriga ühendus lisatarviku poolses otsas Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐
Imemisvoolik, kompleksne, õlikindel	63	4.440-613.0	Õlikindel	☐
Imemisvoolik, kompleksne, elektrijuhtivusega	64	4.440-616.0	Elektrijuhtivusega	☐
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Suured rebenemiskindlad fliisist tolmukotid kõikidele Kärcheri kaksikmootoriga märg- ja kuivtolmuimejatele. Sertifitseeritud tolmuklassile M, sobivad 65–75-liitristele konteineritele.	☐
Paberist filterkott				
Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, C) tolmuklass M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA pinnafilter	67	6.904-364.0	HEPA pinnafilter – tolmuklass H (H 14) – klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	☐
Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele				
Filtrikott märjale sodile	68	6.904-252.0	Tolmuklass L, üldpuhastus, märg ja kuiv, rebenemiskindel.	☐
Membraanfilter/ tekstiilfilter				
Küünalfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	69	2.414-003.0		☐
Membraanfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	70	6.904-282.0	Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, BIA-C, pestav kuni 40 kraadi juures, maanduseks metallkiud. Sobib peaaegu kõigile kahemootorilistele tööstuslikele NT-seeria tolmuimejatele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0


71


72


73


74–76


77


78


79


80


81, 83



82


84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSVARRUKAD				
Y-adapteri komplekt				
Y-adapteri komplekt	71	2.637-217.0	Plastmassist jaotur – sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	72	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	☐
Adapter DN 40 koonusele DN 35	73	5.407-006.0	Väikeste düüside ja imitorude kinnitamiseks koonuse DN 40 külge: adapteri süsteem DN 40. Ideaalne autosalongide puhastamiseks ilma teisi düüse kasutamata.	☐
C-ID 35 adapter	74	5.407-112.0	Vooliku C 35 konnektor lisatarvikutega DN 35, elektrijuhtivusega.	☐
C 40 adapter	75	5.407-109.0	Elektrijuhtivusega adapter (C 40), millel on DN 35 ühendus DN 35 lisatarvikute ühendamiseks tööstusliku C 40 või C-DN 40 imemisvoolikuga. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐
C-ID 40 adapter	76	5.407-111.0	C 40 vooliku konnektor Dn 40 lisatarvikutega, elektrijuhtivusega.	☐
Elektritööriistade adapter, clip on				
Ülemineku otsik NT	77	5.453-042.0	3-suunaline plastmassist adapter. Ühenduste DN 26 kuni DN 36 jaoks. Elektritööriistade ühendamiseks tööstusliku C või C-DN 35 imemisvooliku külge. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Elektritööriistade adapter, C 35, elektrijuhtivusega	78	5.453-048.0	Siseläbimõõt Ø 25,4 mm, välisläbimõõt Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Elektritööriistade adapter C 35, elektrijuhtivusega	79	5.453-050.0	Siseläbimõõt Ø 27 mm, välisläbimõõt Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Elektritööriistade adapter, kruvitav				
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	80	5.453-016.0	3-suunaline plastmassist adapter koos paigaldusjuhistega. Ühendustele DN 26 kuni DN 36. Ühendamiseks tööstusliku DN 35 ühendusvoolikuga.	☐
Elektritööriistade adapter, keermestatud, ID 35	81	5.453-026.0	Siseläbimõõt Ø 28,6 mm, välisläbimõõt Ø 37,3/38,8 mm.	☐
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	82	6.902-059.0	Elektrijuhtivusega, keermestatud adapter elektritööriistade jaoks. Siseläbimõõt: 32 mm. Välisläbimõõt: 39 mm.	☐
Elektritööriistade adapter, keermesatud, DN 35	83	6.902-095.0	2-suunaline elektritööriistade adapter, keermestatud. Tööstusliku DN 35 imemisvooliku ühendamiseks. Siseläbimõõt: 28 mm. Välisläbimõõt 34 mm ja 38,8 mm. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐
Vähendatav ühendsmuhv				
Vähendusega üleminek	84	5.407-108.0	Vähendusega üleminek C-40 – DN 35. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSVARRUKAD				
Vähendatav ühendsmuhv				
Vähendusega üleminek	85	6.902-017.0	Vähendusega üleminek lisatarvikutele. Ideaalne DN 35 ühenduskoonuse ja DN 40 ühenduskoonusega lisatarvikute kombineerimiseks.	☐
Sleeve C40 / C35	86	5.407-113.0	Vähendusega üleminek (C40-C35) ühendamaks C-35 klamberühendusega lisatarvikuid C 40 voolikutega.	☐
Vähendusega üleminek ID 35-ID 32	87	6.902-072.0	Sisemise ühenduskoonusega vähendav üleminek DN 32. Sobib suurepäraselt NT-seeria tööstuslike tolmuimejate lisatarvikutele.	☐
Muhvide komplekt				
Komplekt vähendus/pikendusmuhve	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (toru -> otsik plastmass.	☐
TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADELE				
Professionaalne puhastuskompekt ID 40	89	2.637-353.0	Profikasutuseks ette nähtud lisatarvikute komplekt (DN 35) märg- ja kuivimemiseks Kärcheri tolmuimejatega. Märg- ja kuivimemise profikomplekt koosneb imivoolikust, kaarjast käepidemest, kahest imitorust, pragude puhastamise otsakust ja põrandaotsakust.	☐
Laastude puhastamise komplekt	90	2.640-760.0	Profikasutuseks ette nähtud lisatarvikute komplekt (DN 61) laastude imemiseks Kärcheri tolmuimejaga. Laastude imemise komplekti kuulub õlikindel imivoolik, pragude puhastamise otsaks ja kummist imiotsak.	☐
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
CS 40 Me	91	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	☐
Adapter, elektrijuhtivusega	92	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	☐
UBS ELEKTRIT MITTEJUHTIV KESKKOND				
Lisakomplekt, mittejuhtivad tarvikud, Tact² + Ap	93	2.642-602.0	Välja lülitamiseks, kui tolmuimejasse imetakse mittejuhtivaid materjale nagu õli või rasva.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Pikendusjuhe	94	6.647-022.0	Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm2. Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Metallipuru korvid				
Sõelfilter	95	5.731-645.0	Plastmassist, perforeeritud, sisekeermega. Kaitseb nõrutusvoolikut kivikeste, laastude jms eest.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.