
VÕNKUV VIHMUTI OS 5.320 S

Võnkuv vihmuti OS 5.320 S keskmiste ja suurte alade ja aedade kastmiseks. Reguleeritav veevooluhulk (0-maks.). Katab kuni 320 m2.











Tellimuse nr.	2.645-134.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4039784426344
Pihustuslaius (2 baari)	m	12
Pihustuslaius (4 baari)	m	16
Kaetav pindala (2 baari)	m	5 - 16
Kaetav pindala (4 baari)	m	6 - 20
Värvus		Must
Kaal	kg	0,8
Kaal, sh pakend	kg	0,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	546 × 160 × 88



Pidev ulatuse reguleerimine

- Täppiskastmine

Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse

- Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.

Reguleeritav pihustuslaius

- Erinevad pihustusnurgad sihitud kastmiseks.

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- Kastmistaimer WT 5

Võnkuv vihmuti OS 5.320 S, 2.645-134.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD VÕNKUV VIHMUTI OS 5.320 S 2.645-134.0


1


2


3


4

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® plus 1/2" – 20 m	1	2.645-144.0	20 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Plus (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 45 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek Plus	2	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	4	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.