VÕNKUV VIHMUTI OS 5.320 SV

Võnkuv vihmuti OS 5.320 SV, reguleeritava pihustuslaiusega ja pritsmekaitsega joa sobivaks suunamiseks. Keskmiste ja suurte alade (kuni 320 m2) kastmiseks. Reguleeritav veevooluhulk (0-maks.).





Tellimuse nr.	2.645-135.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4039784426351
Pihustuspindala (2 baari)		20 - 190 m²
Pihustuspindala (4 baari)		30 - 320 m²
Pihustuslaius (2 baari)	m	5 - 12
Pihustuslaius (4 baari)	m	6 - 16
Kaetav pindala (2 baari)	m	5 - 16
Kaetav pindala (4 baari)	m	6 - 20
Värvus		Must
Kaal	kg	0,8
Kaal, sh pakend	kg	0,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	546 × 160 × 88



Pidev ulatuse reguleerimine

- Täppiskastmine

Seadme riputusaas on integreeritud käepidemesse

- Lihtsaks hoiustamiseks/ülesriputamiseks.

Reguleeritav pihustuslaius

- Erinevad pihustusnurgad sihitud kastmiseks.

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.20 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Voolikuriputi
- Voolikuriputi Plus

Võnkuv vihmuti OS 5.320 SV, 2.645-135.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD VÕNKUV VIHMUTI OS 5.320 SV
2.645-135.0


1


2


3


4

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® premium 1/2" – 20 m	1	2.645-150.0	20 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Premium (1/2"). Patenteeritud kahekordse tugevdusega tehnika. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 50 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek Premium	2	2.645-195.0	Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek Premium koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-196.0	Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas Aqua Stop süsteemiga, töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	4	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.