T-KONNEKTOR KOOS VEEVOOLU REGULAATORIGA

Kärcher Rain System®-i voolikud või niisutusvoolikud on ühendatavad reguleeritava T-konnektoriga. T-konnektori külgharu on reguleeritav ja sobib suurepäraselt niisutusvooliku ühendamiseks.



Tellimuse nr. **2.645-231.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784919624
Maksimaalne rõhk	**bar**	4
Värvus		Must
Kaal	**kg**	0,1
Kaal, sh pakend	**kg**	0,1
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	108 × 102 × 33

Reguleerimisvõimalusega T-konnektor: 2 tk.

Seadmed

Veevoolu hulka saab reguleerida.

Laiusesse reguleeritav T-konnektor

- Taimede vajadustepõhine kastmine.

Kolme ühendusega T-konnektor

- Kärcher Rain System®-i voolikute ja niisutusvoolikute ühendamiseks.

Ergonoomilise kujuga

- Lihtne kasutada.

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- I-konnektor
- KRS potitaimede kastmise komplekt
- Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box
- Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolik
- Mikropihustusotsik
- Niisutuskomplekt Deluxe
- Niisutuskomplekt Premium
- Niisutusvoolik
- Niisutusvooliku komplekt
- Osakeste filter
- Pihustusotsikute komplekt Micro Sprayer Set
- Rõhureduktor ja osakeste filter
- T-konnektor koos veevoolu regulaatoriga
- Tihendusmuhv
- Tilkumisotsik
- Vooliku lukusti
- Voolikukinniti
- Voolikuühenduste komplekt

LISATARVIKUD T-KONNEKTOR KOOS VEEVOOLU REGULAATORIGA 2.645-231.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AUTOMAATNE KASTMINE				
SensoTimer ST6 eco!ogic	1	2.645-213.0	Nutikas kastmistaimer SensoTimer ST6 eco!ogic võtab arvesse taimede veevajadust ja kasutab raadioandurit niiskustaseme kontrollimiseks.	☐
SensoTimer ST6 Duo eco!ogic	2	2.645-214.0	Nutikas kastmistaimer SensoTimerST6 Duo eco!ogic tuvastab taimede veevajaduse ja kastab taimi, kasutades selleks kahte niiskuskontrolli raadioandurit.	☐
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Osakeste filter	3	2.645-225.0	Filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® tõhusalt mustuseosakeste eest. Filtri sisemust saab mugavalt ja hõlpsasti eemaldada ja puhastada.	☐
Rõhureduktor ja osakeste filter	4	2.645-226.0	Filtri rõhureduktor muundab maksimaalselt kuni 12-baarise surve sisendis 4-baariseks surveks väljundis, mis on kastmissüsteemile Kärcher Rain System® optimaalne. Filter kaitseb kastmissüsteemi Kärcher Rain System® mustuseosakeste eest.	☐
Kärcheri kastmissüsteemi Rain System® voolik	5	2.645-227.0	Kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolik varustab süsteemi veega. Otse voolikule saab kinnitada erinevaid tarvikuid.	☐
Niisutusvoolik	6	2.645-228.0	Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib 25 m pikkune voolik suurepäraselt hekkide ja põõsaste kastmiseks. Voolik ei sisalda ftalaate ja seda saab pikendada kuni 50 meetrini.	☐
	7	2.645-229.0	Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib 10 m pikkune niisutusvoolik suurepäraselt hekkide ja põõsaste kastmiseks. Voolik ei sisalda ftalaate ja seda saab pikendada kuni 50 meetrini.	☐
T-konnektor koos veevoolu regulaatoriga	8	2.645-231.0	Kärcher Rain System®-i voolikud või niisutusvoolikud on ühendatavad reguleeritava T-konnektoriga. T-konnektori külgharu on reguleeritav ja sobib suurepäraselt niisutusvooliku ühendamiseks.	☐
I-konnektor	9	2.645-232.0	I-konnektoriga saab ühendada kaks Kärcher Rain System®-i voolikut või niisutusvoolikut. I-konnektoriga saab näiteks ühendada kastmissüsteemiga Kärcher Rain System® niisutusvooliku.	☐
Vooliku lukusti	10	2.645-233.0	Otsamuhviga saab kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolikud ja niisutusvoolikud kindlalt sulgeda. Otsamuhvi saab paigaldada vooliku otsale kasutamata tööriistu.	☐
Tilkumisotsik	11	2.645-234.0	Integreeritud nõelaga tilkumismuhvi saab kinnitada Kärcher Rain System® vooliku mis tahes punkti. Reguleeritav tilguti võimaldab taimi kasta otse.	☐
Tihendusmuhv	12	2.645-235.0	Tihendusmuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punktidesse. Neid saab hõlpsasti paigaldada ning need sulgevad tihedalt augud, mida ei ole enam vaja.	☐
Mikropihustusotsik	13	2.645-236.0	Integreeritud nõelaga pihustusmuhvid saab kinnitada Kärcher Rain System®-i vooliku mis tahes punktidesse. Reguleeritavat mikropihustit saab reguleerida vastavalt vajadusele.	☐
Voolikukinniti	14	2.645-237.0	Maasse torgatavat kinnitusvaia kasutatakse kastmissüsteemi Kärcher Rain System® voolikute ja niisutusvoolikute asetamiseks ja fikseerimiseks. Kinnituspunktis asuv integreeritud kummirõngas tagab optimaalse kinnituse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD T-KONNEKTOR KOOS VEEVOOLU REGULAATORIGA 2.645-231.0


15


16


17


18

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÄRCHER RAIN SYSTEM®				
Kastmiskomplekt Kärcher Rain Box	15	2.645-238.0	Filtri, tilkumismuhvi, ühenduste ja voolikutega laiendatav Kärcher Rain Box on ideaalne ja ühendamiseks kohe kasutusvalmis tõhus aiakastmise stardikomplekt.	☐
Pihustusotsikute komplekt Micro Sprayer Set	16	2.645-239.0	Otsikute komplekt sisaldab erinevaid pihustus-, tihendus- ja tilkumismuhve, et võimaldada tõhusad ja teie individuaalsetele vajadustele vastavad kastmissüsteemi Kärcher Rain System™ laiendused.	☐
Voolikuühenduste komplekt	17	2.645-240.0	Ühenduskomplekt sisaldab erinevaid T-, I-konnektoreid ja otsamuhve, mis täiendavad kastmissüsteemi Kärcher Rain System® ja pakuvad Kärcher Rain System®-i täiendavate voolikute ühendusvõimalusi.	☐
Niisutusvooliku komplekt	18	2.645-241.0	Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib ühendusvalmis tilkumisvoolikukomplekt (sisaldab filtrit ja otsamuhvi) eriti hästi hekkide ja põõsaste tõhusaks kastmiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.