
OTSIK

Väike, mugav ja hõlpsasti aiavoolikuga ühendatav: ideaalne otsik lihtsate kastmistoimingute jaoks.







Tellimuse nr.	2.645-264.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278047393
Värvus		Must
Kaal	**kg**	0,1
Kaal, sh pakend	**kg**	0,1
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	131 × 36 × 36

Seadmed
Pihustusmustrite arv: 2
Isetühjenemisfunktsioon
Pihustusmuster: koonusjuga
Pihustusmuster: punktjuga

Pihustusmuster, mida saab pidevalt reguleerida tugevast joast koonusjoani

- Hea kastmiseks (koonusjoaga) ja puhastamiseks (punktjoaga).

Isetühjenev

- Optimaalne kaitse külmakahjustuste eest.

Väike ja kompaktne

- Kerge kasutada.

Otsik, 2.645-264.0, 2026-10-30

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- HR 3
- HR 4
- HT 2
- HT 3
- HT 4
- HT 5 M
- HT 6 M
- Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set
- Voolikuriputi
- Voolikuriputi Plus
- BP 5.000 Garden Set Plus
- BP 4.500 Garden Set Plus
- HT 2.20 Set
- HT 3.20 Set
- HT 4.20 Set
- HT 5.20 M Set
- HR 2.10 Set
- HR 3.20 Set
- HR 4.20 Set
- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HBX 2.10 Compact
- Kompaktne voolikukast CR 3.110, rõdule

Otsik, 2.645-264.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD OTSIK
2.645-264.0


1


2


3


4


5

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolikukomplekt 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	☐
Voolik PrimoFlex® 1/2" – 20 m	2	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-192.0	Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	☐
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	4	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek	5	2.645-191.0	Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.