

MULTIFUNKTSIONAALNE PIHUSTUSPÜSTOL

Lihtne multifunktsionaalne pihustuspüstol, millel on 3 pihustusmustrit: duši-, punkt- ja koonusjuga. Tänu lukustatavale päästikule on see ideaalne paljude erinevate taimede pidevaks kastmiseks.









Tellimuse nr.	2.645-266.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278047515
Värvus		Kollane
Kaal	kg	0,1
Kaal, sh pakend	kg	0,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	215 × 57 × 113

Seadmed
Pihustusmustrite arv: 3
Käepideme lukustus
Veevoolu hulka saab reguleerida.
Isetühjenemisfunktsioon
Pihustusmuster: koonusjuga
Pihustusmuster: punktjuga
Pihustusmuster: sprinkler



Ergonoomiline juhtventiil

- Voolukiiruse reguleerimine ühe käega.

Päästikukäepideme lihtne lukustus

- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks

Kolm pidevalt reguleeritavat pihustusmustrit: duši-, punkt- ja koonusjuga

- Sobib kastmiseks (koonus- ja dušijuga) ja puhastamiseks (punktjuga).

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- HBX 2.10 Compact
- HBX 4.20 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.20 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set
- Voolikukäru HT 3.400
- Voolikuriputi
- Voolikuriputi Plus

Multifunktsionaalne pihustuspüstol, 2.645-266.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD MULTIFUNKTSIONAALNE PIHUSTUSPÜSTOL 2.645-266.0


1


2


3


4


5

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolikukomplekt 1/2" 10m	1	2.645-399.0	Voolikukomplekt survepesuritele: 10 m PrimoFlex® voolik (1/2"), G3/4 kraaniadapter, 1 × voolikuliitmik ja 1 × Aqua Stop süsteemiga voolikuliitmik.	☐
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	2	2.645-138.0	20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-192.0	Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	☐
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	4	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek	5	2.645-191.0	Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.