MULTIFUNKTSIONAALNE PLUS PIHUSTUSPÜSTOL


Neli pihustusmustrit, pööratav mugavuskäepide ja membraanitehnoloogia tilkumisvabaks kasutamiseks: multifunktsionaalne pihustuspüstol Plus sobib suurepäraselt nõudlike kastmistoimingute jaoks.











Tellimuse nr.	2.645-269.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278047546
Värvus		Antratsiit
Kaal	kg	0,2
Kaal, sh pakend	kg	0,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	240 × 70 × 127

Seadmed
Pihustusmustrite arv: 4
Keeratav käepide
Käepideme lukustus
Veevoolu hulka saab reguleerida.
Isetühjenemisfunktsioon
Pehmed plastelemendid
Pihustusmuster: pihustusudu
Pihustusmuster: horisontaalne lame juga
Pihustusmuster: punktjuga
Pihustusmuster: sprinkler



Spetsiaalne membraantehnoloogia

- Tagab tilkumisvaba kasutamise ka pritsimismustri muutmisel ja pärast vee kinnikeeramist.

Keeratav käepide

- Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.

Ergonoomiline juhtventiil

- Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set
- Voolikukäru HT 4.500

LISATARVIKUD MULTIFUNKTSIONAALNE PLUS PIHUSTUSPÜSTOL 2.645-269.0


1


2


3


4

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® plus 1/2" – 20 m	1	2.645-144.0	20 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Plus (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 45 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek Plus	2	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitsemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	4	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.