
METALLIST PREMIUM PIHUSTUSPÜSTOL

Kvaliteetne ja eriti tugev metallist pihustuspüstol Premium on valmistatud eriti pikaajaliseks kastmise nautimiseks ning on mugav käes hoida.









Tellimuse nr.	2.645-270.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278047553
Värvus		Antratsiit
Kaal	kg	0,2
Kaal, sh pakend	kg	0,3
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	225 × 42 × 105

Seadmed
Pihustusmustrite arv: 2
Keeratav käepide
Käepideme lukustus
Veevoolu hulka saab reguleerida.
Isetühjenemisfunktsioon
Pehmed plastelemendid
Metall
Pihustusmuster: koonusjuga
Pihustusmuster: punktjuga



Keeratav käepide

- Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.

Ergonoomiline juhtventiil

- Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.

Päästikukäepideme lihtne lukustus

- Mugavaks ja pidevaks kastmiseks

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set

Metallist Premium pihustuspüstol, 2.645-270.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD METALLIST PREMIUM PIHUSTUSPÜSTOL 2.645-270.0


1


2


3


4

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® premium 1/2" – 20 m	1	2.645-150.0	20 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Premium (1/2"). Patenteeritud kahekordse tugevdusega tehnika. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 50 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	☐
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek Premium	2	2.645-195.0	Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Universaalne vooliku üleminek Premium koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-196.0	Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas Aqua Stop süsteemiga, töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	4	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.