# MULTIFUNKTSIONAALNE METALLIST PREMIUM PIHUSTUSPÜSTOL

Vastupidavast metallist valmistatud kvaliteetse multifunktsionaalse pihustuspüstoliga saab kasta erinevaid taimi vastavalt vajadusele. Komplekti kuulub pööratav käepide ja tilkumisvaba pihustuspea.












| Tellimuse nr. | 2.645-271.0 |
|---|---|

| Tehnilised andmed | | |
|---|---|---|
| EAN-kood | | 4054278047560 |
| Värvus | | Antratsiit |
| Kaal | kg | 0,3 |
| Kaal, sh pakend | kg | 0,4 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 250 × 70 × 130 |

| Seadmed |
|---|
| **Pihustusmustrite arv:** 4 |
| **Keeratav käepide** |
| **Käepideme lukustus** |
| **Veevoolu hulka saab reguleerida.** |
| **Isetühjenemisfunktsioon** |
| **Pehmed plastelemendid** |
| **Metall** |
| **Pihustusmuster: pihustusudu** |
| **Pihustusmuster: horisontaalne lame juga** |
| **Pihustusmuster: aeraatori juga** |
| **Pihustusmuster: sprinkler** |



**Spetsiaalne membraantehnoloogia**

- Tagab tilkumisvaba kasutamise pritsimismustri muutmisel ja pärast vee kinnikeeramist.

**Keeratav käepide**

- Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.

**Ergonoomiline juhtventiil**

- Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.

## KOKKUSOBIVAD MASINAD

- HBX 4.15 Automatic
- HBX 4.20 Automatic
- HBX 5.25 Automatic
- HBX 5.30 Automatic
- HBX 5.35 Automatic
- HR 2.10 Set
- HR 3
- HR 3.20 Set
- HR 4
- HR 4.20 Set
- HT 2
- HT 2.20 Set
- HT 3
- HT 3.20 Set
- HT 4
- HT 4.20 Set
- HT 5 M
- HT 5.20 M Set
- HT 6 M
- Metallist voolikukäru HT 80 M
- Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set
- Voolikuriputi
- Voolikuriputi Plus
- Voolikurull Premium HR 7.300

Multifunktsionaalne metallist Premium pihustuspüstol, 2.645-271.0, 2026-10-30

# LISATARVIKUD MULTIFUNKTSIONAALNE METALLIST PREMIUM PIHUSTUSPÜSTOL 2.645-271.0


1


2


3


4

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **VOOLIKUD** | | | | |
| Voolik PrimoFlex® premium 1/2" – 20 m | 1 | 2.645-150.0 | 20 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Premium (1/2"). Patenteeritud kahekordse tugevdusega tehnika. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 50 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | ☐ |
| **VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID** | | | | |
| Universaalne vooliku üleminek Premium | 2 | 2.645-195.0 | Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega. | ☐ |
| Universaalne vooliku üleminek Premium koos Aqua Stop süsteemiga | 3 | 2.645-196.0 | Metallist universaalne vooliku üleminek Premium. Voolikuga on kaasas Aqua Stop süsteemiga, töökindel, korrosioonivabast alumiiniumist valmistatud voolikuklamber ja süvendatud, plastmassist käepidemed. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega. | ☐ |
| Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga | 4 | 2.645-006.0 | Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.