TORUDE PUHASTAMISE VOOLIK, DN 6, 20 M, 220 BAR

20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).



Tellimuse nr.	6.390-030.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4002667205572
Maksimaalne rõhk	bar	250
Ühenduskeere		M22 × 1,5
Pikkus	m	20
Kaal, sh pakend	kg	3

Väga paindlik kõrgsurvevoolik välise kummikatte ja põimitud terasega

- Ideaalne kasutada torude puhastamiseks – võimaldab puhastada ka piiratud alad.
- Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
- Survekindel kuni 250 baarini.

Ühendus: 1/8"

- Ühildub torupuhastusotsikutega.

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4St
- HD 6/15 G Classic
- HD 7/18-4 Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 8/18 -4 St EU-I

Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar, 6.390-030.0, 2026-10-30