# ID 130/22

Mobiilne, püsikiirusega tolmueemaldussüsteem ID 130/22 sobib suurte koguste peene laastu ja terviseohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks. Seadmel on vastupidav ja hooldussõbralik disain.




Made in Europe

0–24 h

| Tellimuse nr. | 9.982-506.0 |
|---|---|

| Tehnilised andmed | | |
|---|---|---|
| EAN-kood | | 4054278003320 |
| Faaside arv | Ph | 3 |
| Pinge | V | 400 |
| Sagedus | Hz | 50 |
| Õhuvoolu hulk | l/s / m³/h | 370 / 1329 |
| Vaakum | mbar / kPa | 33 / 3,3 |
| Konteineri maht | l | 170 |
| Nimisisendvõimsus | kW | 2,2 |
| Imemise tüüp | | Elektriline |
| Filtri pind | m² | 9 |
| Konnektor, nominaaldiameeter | | ID 140 |
| Helirõhutase | dB(A) | 75 |
| Peafiltri tolmuklass | | M |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 158 |
| Kaal, sh pakend | kg | 158 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 1170 × 790 × 1580 |

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**

**Seadmed**

**Filtrid:** Kassettfilter

**Konteineri tühjendamine:** Mahatoetuv raam

ID 130/22, 9.982-506.0, 2026-10-30






**M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks**

- M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.



**Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata**

- Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.



**Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks**

- Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile.
- Tolmu lihtne utiliseerimine PE-kotis.

ID 130/22, 9.982-506.0, 2026-10-30

# LISATARVIKUD ID 130/22
# 9.982-506.0


2


3


4


5


6

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **FILTRID** | | | | |
| **Kassettfiltrid** | | | | |
| Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2 | 1 | 9.980-229.0 | | ■ |
| **ZUBEHÖR ENTSTAUBER** | | | | |
| Hose clip ø140-160x12mm | 2 | 9.979-975.0 | | ☐ |
| Suction hose lightweight DN 140 Typ "D" | 3 | 9.980-671.0 | | ☐ |
| Hose connection stud DN 140 | 4 | 9.982-708.0 | | ☐ |
| Tension ring zinc-plated DN 140 | 5 | 9.982-846.0 | | ☐ |
| Border sealing ring DN140, für 2mm R., E | 6 | 9.987-997.0 | | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

ID 130/22, 9.982-506.0, 2026-10-30