IVR-L 100/30 SC

IVR-L 100/30 on võimas vedelike/metallilaastude koristamiseks kasutatav tolmuimeja. Kulumiskindla külgkanal-kompressoriga. Valmistatud tööstuslikuks kasutamiseks kolmes vahetuses. Eriti pikk kasutusiga.



Made in Germany

0–24 h

Tellimuse nr. **9.986-064.0**

- Kasutajasõbralik seadistusmehhanism
- Visuaalselt jälgitav täitetase

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278030043
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	87,5 / 315
Vaakum	**mbar / kPa**	260 / 26
Konteineri maht	**l**	100
Konteineri materjal		Metall
Nimisisendvõimsus	**kW**	3
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 50
Peafiltri tolmuklass		L
Põhifiltri filtriala	**m²**	0,45
Helirõhutase	**dB(A)**	62
Kaabli pikkus	**m**	7,5
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	132
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	132
Kaal, sh pakend	**kg**	132,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	850 × 760 × 1800

Seadmed

Peamine filter: Pindfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

IVR-L 100/30 Sc, 9.986-064.0, 2026-10-30





Kulumiskindel külgkanal-kompressor

- Külgkanal-kompressor on suure imemisvõimega ja vastupidav. Need masinad on ideaalsed töötamaks mitmes vahetuses.



Visuaalselt jälgitav täitetase

- Ole alati kursis: täituvusaste on imemise ajal alati nähtav.
- Tühjendamine toimub vastavalt vajadusele täituvusvooliku kaudu.


Tugev ja usaldusväärne

- Sobib ideaalselt metallitöötlemisettevõtetele.

IVR-L 100/30 Sc, 9.986-064.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


14–15

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Pinnafiltrid				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
MUUD LISATARVIKUD				
Vaheplaat ø517mm kastile	2	9.980-857.0	Plastmassist valmistatud vaheplaat konteineritele ja paakidele, diameeter 517 mm.	■
KÄEPIDEMED				
Käepide DN 50	3	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standardotsak PVC DN50	4	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	5	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	6	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	7	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	8	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Painduv standardotsak, nurk 90° PP DN50	9	9.981-430.0	Painduv elektrijuhtivusega otsak, nurga all, DN 50, pikkus: 800 mm.	☐
Põrandaotsakud				
Alumiiniumist põrandaotsak, 200 mm, DN50	10	9.981-426.0	200 mm töölaiusega põrandaotsak DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	11	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	12	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	13	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 18 mm × 120 mm DN50	14	9.981-442.0	Elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud lehtmetallist (DN50), pilu laius 17 mm.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0


14–15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	15	9.981-465.0	Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Painduv pragude puhastamise otsak silikoonist 65 mm DN50	16	9.988-403.0	Painduv pragude puhastamise otsak, valmistatud silikoonist, DN 50.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	17	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	18	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	19	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Alumiiniumist pinnaotsak 150 mm DN50	20	9.989-665.0	Alumiiniumist pinnaotsak, 150 mm. DN 50.	☐
Vedelikuotsakud				
Vedelikuotsak 900 mm DN50	21	9.981-427.0	Vedelikuotsak, DN 50, üldpikkus: 1000 mm.	☐
Varjatud kohtade otsak				
Varjatud kohtade otsak DN40	22	9.989-671.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm.	☐
Varjatud kohtade otsak 60° nurgaga DN40	23	9.989-669.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga DN40	24	9.989-667.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, 200 mm pikendus DN40	25	9.989-670.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
HARJAD				
Väikesed harjad				
Harjastega otsak Ø82 mm DN50	26	9.989-608.0	82 mm läbimõõduga harjastega otsak, elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
VOOLIKUD				
ME				
Vooliku paigalduskomplekt DN50	27	9.989-628.0	Mitme vooliku ühendamise komplekt, DN 50.	☐
Hose connection kit DN50	28	9.989-987.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0


30–31


32–33


34


35–36


37


38–39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
ME				
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	29	9.990-346.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	30	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	31	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	32	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	33	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	34	9.989-975.0		☐
Voolik PU DN50 3 m	35	9.989-619.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN50 5 m	36	9.989-620.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Konnektoriteta PU-voolik, DN50, 15 m	37	9.989-638.0	Kraani adapterita PU-voolik, DN 50. Elektrijuhtivusega, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ME-PU				
Voolik ME-PU DN50 3 m	38	9.989-623.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik ME-PU DN50 5 m	39	9.989-625.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Konnektoriteta ME-PU-voolik, DN50, 15 m	40	9.989-641.0	Kraani adapterita õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	41	9.977-772.0		☐
Üleminek ühenduselt DN50 ühendusele DN40.	42	9.981-231.0	Vähenev üleminek DN 50/DN 40. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/30 SC
9.986-064.0


43


44


45


47


48–51

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Laiendajad				
Laiendus ühenduselt DN50 ühendusele DN70.	43	9.981-921.0	Vähenev üleminek väliselt koonuselt DN 50 sisekoonusele DN 70. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐
Jaoturid				
Y-liitmik ühenduselt DN50 ühendusele DN40	44	9.981-149.0	Elektrijuhtivusega terasjaotur DN50/40/40.	☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Eelseparaator Etc Op, vedelikud, 125 l DN70	45	9.989-686.0	125-Liitrine eelseparaator, DN 70.	☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	46	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	47	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 517 mm DN70	48	9.981-666.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	49	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	50	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	51	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.