

IVR-L 100/24-2 TC

IVR-L 100/24-2 Tc on kõikide IVR-L 100 Tc variantide baasversioon. Täiuslik masin jahutus-määrdevedelike ja lõikejäätmete eraldamiseks ning koristamiseks metallitööstuses.



Tellimuse nr.

9.987-885.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278275840
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s / m³/h	148 / 532
Vaakum	mbar / kPa	230 / 23
Konteineri maht	l	100
Konteineri materjal		Teras
Nimisisendvõimsus	kW	2,4
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiaameeter		ID 50
Lisatarvik, nominaaldiaameeter		ID 50
Peafiltri tolmuklass		L
Põhifiltri filtriala	m²	0,45
Kaabli pikkus	m	10
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	50
Kaal (lisatarvikutega)	kg	50
Kaal, sh pakend	kg	50,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	640 x 620 x 1060

Seadmed

Peamine filter: Pindfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Kallutatav raam



Ergonoomiline kallutatav šassii

- Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks.
- Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil.
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!



Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus

- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.



Visuaalselt jälgitav täitetase

- Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks.
- Voolikut kasutatakse ka lihtsaks tühjendamiseks.

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOS IVR-L 100/24-2 TC
9.987-885.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	%	35	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Pinnafiltrid				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
MUUD LISATARVIKUD				
Vaheplaat ø517mm kastile	2	9.980-857.0	Plastmassist valmistatud vaheplaat konteineritele ja paakidele, diameeter 517 mm.	■
Kaabliroll 25 m	3	9.982-080.0	AC kaabliroll 25 m kaabliga, kinnitatakse lisatarvikute hoidiku 6.645-412.0 külge.	□
KÄEPIDEMED				
Käepide DN 50	4	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	□
IMEMISTORUD				
Imemistoru 850 mm DN 40	5	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	□
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Vedelikud				
Accessories kit liquid DN50	6	9.990-879.0		□
Vedelik/Puru				
Accessories kit liquid swarf DN50	7	9.990-881.0		□
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	8	9.990-896.0		□
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	9	9.980-761.0		□
Standardotsak PVC DN50	10	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	□
Nozzle elastic silicon DN52	11	9.988-402.0		□
Lõigatav kummist standardotsak DN50	12	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	□
Alumiiniumist standardotsak DN 50	13	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	□
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsik DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	14	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv standardotsak, nurk 90° PP DN50	15	9.981-430.0	Painduv elektrijuhtivusega otsak, nurga all, DN 50, pikkus: 800 mm.	☐
Põrandaotsakud				
Alumiiniumist põrandaotsak, 200 mm, DN50	16	9.981-426.0	200 mm töölaieuga põrandaotsak DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	17	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	18	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	19	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 18 mm × 120 mm DN50	20	9.981-442.0	Elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud lehtmestallist (DN50), pilu laius 17 mm.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	21	9.981-465.0	Lehtmestallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Painduv pragude puhastamise otsak silikoonist, 65 mm DN50	22	9.988-403.0	Painduv pragude puhastamise otsak, valmistatud silikoonist, DN 50.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	23	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	24	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	25	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Alumiiniumist pinnaotsak 150 mm DN50	26	9.989-665.0	Alumiiniumist pinnaotsak, 150 mm. DN 50.	☐
Vedelikuotsakud				
Vedelikuotsak 900 mm DN50	27	9.981-427.0	Vedelikuotsak, DN 50, üldpikkus: 1000 mm.	☐
Varjatud kohtade otsak				
Varjatud kohtade otsak DN40	28	9.989-671.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC 9.987-885.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD					
Varjatud kohtade otsak					
Varjatud kohtade otsak 60° nurgaga DN40	29	9.989-669.0		Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga DN40	30	9.989-667.0		Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, 200 mm pikendus DN40	31	9.989-670.0		Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
HARJAD					
Väikesed harjad					
Harjastega otsak Ø82 mm DN50	32	9.989-608.0		82 mm läbimõõduga harjastega otsak, elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
VOOLIKUD					
ME					
Vooliku paigalduskomplekt DN50	33	9.989-628.0		Mitme vooliku ühendamise komplekt, DN 50.	☐
Hose connection kit DN50	34	9.989-987.0			☐
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	35	9.990-346.0			☐
PU					
Hose PU DN50 3 m	36	9.989-968.0			☐
Hose PU DN50 5 m	37	9.989-969.0			☐
Hose PU FDA DN50 3 m	38	9.989-973.0			☐
Hose PU FDA DN50 5 m	39	9.989-974.0			☐
Hose PU FDA DN50 15 m	40	9.989-975.0			☐
Voolik PU DN50 3 m	41	9.989-619.0		Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN50 5 m	42	9.989-620.0		Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PU				
Konnektoriteta PU-voolik, DN50, 15 m	43	9.989-638.0	Kraani adapterita PU-voolik, DN 50. Elektri juhtivusega, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ME-PU				
Voolik ME-PU DN50 3 m	44	9.989-623.0	Õlikindel elektri juhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik ME-PU DN50 5 m	45	9.989-625.0	Õlikindel elektri juhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Konnektoriteta ME-PU-voolik, DN50, 15 m	46	9.989-641.0	Kraani adapterita õlikindel elektri juhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	47	9.977-772.0		☐
Üleminek ühenduselt DN50 ühendusele DN40.	48	9.981-231.0	Vähenev üleminek DN 50/DN 40. Materjal: teras. Elektri juhtivusega.	☐
Laiendajad				
Laiendus ühenduselt DN50 ühendusele DN70.	49	9.981-921.0	Vähenev üleminek väliselt koonuselt DN 50 sisekoonusele DN 70. Materjal: teras. Elektri juhtivusega.	☐
Jaoturid				
Y-liitmik ühenduselt DN50 ühendusele DN40	50	9.981-149.0	Elektri juhtivusega terasjaotur DN50/40/40.	☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Metallipuru korvid				
Filtreerimiskorv, 40 liitrit, V2A 1,5 perforeeritud lehest	51	9.980-849.0	Roostevabast terasest 40-liitrine filtreerimiskorv, võrguava diameeter 1,5 mm. Vedelike ja metallipuru tõhusaks eraldamiseks.	☐
Muud tühjendustarvikud				
Ujuki sisend Ringleri konteinerile	52	9.982-117.0	Roostevabast terasest ujuki sisend ületäitmise ennetamiseks, kuulujuki ja keskse imemissüsteemiga.	☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	53	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Etc Op, vedelikud, 125 l DN70	54	9.989-686.0	125-Liitrine eelseparaator, DN 70.	☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	55	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	56	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC

9.987-885.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 517 mm DN70	57	9.981-666.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	58	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	59	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	60	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.