IVR-L 100/24-2 TC DP

IVR-L 100/24-2 Tc Dp mobiilne vedeliku- ja laastutolmuimeja. Vahelduvvoolutoitega, sobib näiteks õlide, jahutusvedeliku emulsioonide või keskmiste koguste peente kergejõuliste metallilaastude jaoks.



Made in Germany

2–3 h

Tellimuse nr.	9.989-400.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278695136
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	148 / 532
Vaakum	**mbar / kPa**	230 / 23
Konteineri maht	**l**	100
Nimisisendvõimsus	**kW**	2,4
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 50
Peafiltri tolmuklass		L
Põhifiltri filtriala	**m²**	0,45
Helirõhutase	**dB(A)**	68
Kaabli pikkus	**m**	10
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	57
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	57
Kaal, sh pakend	**kg**	57,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	840 × 660 × 1320

Seadmed

Peamine filter: Pindfilter

Tünnipumba funktsioon

Konteineri tühjendamine: Kallutatav raam

IVR-L 100/24-2 Tc Dp, 9.989-400.0, 2026-10-30







Ergonoomiline kallutatav šassii

- Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks.
- Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil.
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!

Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus

- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.

Tünnipumba funktsioon

- Autonoomne tünnipump suurendab olulisel määral masina suutlikkust tagastada sisseimetud vedelikud.
- Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks.

IVR-L 100/24-2 Tc Dp, 9.989-400.0, 2026-10-30


JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES IVR-L 100/24-2 TC DP 9.989-400.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Ringlussevõetud plastide osakaal seadmes	**%**	30	Kõik plastosad, välja arvatud lisatarvikud

KÄRCHER

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC DP
9.989-400.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Pinnafiltrid				
Surface filter 0,45m², Kat. "L", W2K	1	9.988-256.0		■
MUUD LISATARVIKUD				
Vaheplaat ø517mm kastile	2	9.980-857.0	Plastmassist valmistatud vaheplaat konteineritele ja paakidele, diameeter 517 mm.	■
Kaablirull 25 m	3	9.982-080.0	AC kaablirull 25 m kaabliga, kinnitatakse lisatarvikute hoidiku 6.645-412.0 külge.	☐
KÄEPIDEMED				
Käepide DN 50	4	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistoru 850 mm DN 40	5	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	☐
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Vedelikud				
Accessories kit liquid DN50	6	9.990-879.0		☐
Vedelik/Puru				
Accessories kit liquid swarf DN50	7	9.990-881.0		☐
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN50	8	9.990-896.0		☐
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	9	9.989-941.0		☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Mouth piece elastic nozzle DN 50	10	9.980-761.0		☐
Standardotsak PVC DN50	11	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	12	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	13	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	14	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC DP
9.989-400.0


15


16


17


18


19


21–22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	15	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Painduv standardotsak, nurk 90° PP DN50	16	9.981-430.0	Painduv elektrijuhtivusega otsak, nurga all, DN 50, pikkus: 800 mm.	☐
Põrandaotsakud				
Alumiiniumist põrandaotsak, 200 mm, DN50	17	9.981-426.0	200 mm töölaiusega põrandaotsak DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	18	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	19	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	20	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 18 mm × 120 mm DN50	21	9.981-442.0	Elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud lehtmetallist (DN50), pilu laius 17 mm.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	22	9.981-465.0	Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Painduv pragude puhastamise otsak silikoonist 65 mm DN50	23	9.988-403.0	Painduv pragude puhastamise otsak, valmistatud silikoonist, DN 50.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	24	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	25	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	26	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Alumiiniumist pinnaotsak 150 mm DN50	27	9.989-665.0	Alumiiniumist pinnaotsak, 150 mm. DN 50.	☐
Vedelikuotsakud				
Vedelikuotsak 900 mm DN50	28	9.981-427.0	Vedelikuotsak, DN 50, üldpikkus: 1000 mm.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC DP
9.989-400.0


29


30


31


32


33


34


35


37–38


39–40


41


42–43

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Varjatud kohtade otsak				
Varjatud kohtade otsak DN40	29	9.989-671.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm.	☐
Varjatud kohtade otsak 60° nurgaga DN40	30	9.989-669.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga DN40	31	9.989-667.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 60 mm. DN 40.	☐
Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, 200 mm pikendus DN40	32	9.989-670.0	Varjatud kohtade otsak 90° nurgaga, läbimõõt 48 mm. DN 40.	☐
HARJAD				
Väikesed harjad				
Harjastega otsak Ø82 mm DN50	33	9.989-608.0	82 mm läbimõõduga harjastega otsak, elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
VOOLIKUD				
ME				
Vooliku paigalduskomplekt DN50	34	9.989-628.0	Mitme vooliku ühendamise komplekt, DN 50.	☐
Hose connection kit DN50	35	9.989-987.0		☐
Hose assembly set DN50 AISI 304 FDA	36	9.990-346.0		☐
PU				
Hose PU DN50 3 m	37	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	38	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	39	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	40	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	41	9.989-975.0		☐
Voolik PU DN50 3 m	42	9.989-619.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC DP
9.989-400.0


42–43



44


45–46


47


48


49


50


51


53


55

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PU				
Voolik PU DN50 5 m	43	9.989-620.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Konnektoriteta PU-voolik, DN50, 15 m	44	9.989-638.0	Kraani adapterita PU-voolik, DN 50. Elektrijuhtivusega, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ME-PU				
Voolik ME-PU DN50 3 m	45	9.989-623.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik ME-PU DN50 5 m	46	9.989-625.0	Õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
Konnektoriteta ME-PU-voolik, DN50, 15 m	47	9.989-641.0	Kraani adapterita õlikindel elektrijuhtivusega ME-PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 110 °C temperatuuri. Pikkus: 15 m.	☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	48	9.977-772.0		☐
Üleminek ühenduselt DN50 ühendusele DN40.	49	9.981-231.0	Vähenev üleminek DN 50/DN 40. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐
Laiendajad				
Laiendus ühenduselt DN50 ühendusele DN70.	50	9.981-921.0	Vähenev üleminek väliselt koonuselt DN 50 sisekoonusele DN 70. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐
Jaoturid				
Y-liitmik ühenduselt DN50 ühendusele DN40	51	9.981-149.0	Elektrijuhtivusega terasjaotur DN50/40/40.	☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Metallipuru korvid				
Filtreerimiskorv, 40 liitrit, V2A 1,5 perforeeritud lehest	52	9.980-849.0	Roostevabast terasest 40-liitirine filtreerimiskorv, võrguava diameeter 1,5 mm. Vedelike ja metallipuru tõhusaks eraldamiseks.	☐
Muud tühjendustarvikud				
Ujuki sisend Ringleri konteinerile	53	9.982-117.0	Roostevabast terasest ujuki sisend ületäitmise ennetamiseks, kuulujuki ja keskse imemissüsteemiga.	☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	54	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Etc Op, vedelikud, 125 l DN70	55	9.989-686.0	125-Liitrine eelseparaator, DN 70.	☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	56	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-L 100/24-2 TC DP
9.989-400.0


57


58–61

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Eelseparaatori konteiner 200 l	57	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 517 mm DN70	58	9.981-666.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	59	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	60	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	61	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.