IVR-B 30/15

Väike ja võimas integreeritav seade IVR-B 30/15 roostevabast terasest mahuti ja külgkanalipuhuriga. Mitmekülgne kasutus. Ideaalne pressijääkide, laastude või jämeda tolmu jaoks.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Tellimuse nr.	9.989-416.0

- Kompaktsed mõõtmed
- Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278695105
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	58 / 210
Vaakum	**mbar / kPa**	200 / 20
Konteineri maht	**l**	30
Nimisisendvõimsus	**kW**	1,5
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 50
Helirõhutase	**dB(A)**	77
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	1
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	52
Kaal, sh pakend	**kg**	52,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	810 × 575 × 520

Seadmed

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2026-10-30





Kompaktsed mõõtmed

- Kompaktne suurus muudab selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks.
- Lihtne hoiustamine ja kinnitamine tootmismasinate vahele, peale või alla.
- Võimas külgkanalipuhur võimaldab erinevaid kasutusviise.



Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti

- Kogumismautit saab masina alusplaadilt maha tõsta.
- Kaanel olevad kinnitusklambrid võimaldavad ohutut transportimist.




Kulumiskindel külgkanal-kompressor

- Kompaktne 1,5 kW nimivõimsusega masin tahkete ainete imemiseks.
- Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks.
- Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.

IVR-B 30/15, 9.989-416.0, 2026-10-30


LISATARVIKUD IVR-B 30/15
9.989-416.0


1


2


3


4


5


6


8


9–10


11–12


13–14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Kassettfiltrid				
Cartridge filter 1,0m²,Kat. "M";ø240x152	1	9.989-531.0		■
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standardotsak PVC DN50	2	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	3	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	4	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	5	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	6	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	7	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	8	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
VOOLIKUD				
PVC				
Voolik PVC DN40 3 m	9	9.989-615.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	10	9.989-616.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Voolik EVA NW50 3 m	11	9.988-090.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW50 5 m	12	9.988-091.0		☐
PU				
Voolik PU DN50 3 m	13	9.989-619.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN50 5 m	14	9.989-620.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 50. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-B 30/15
9.989-416.0



15

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÄEPIDEMED				
Käepide DN 50	15	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.