IVR-B 20/8

Väike ja mitmekülgne integreeritav seade IVR-B 20/8 roostevabast terasest mahuti ja külgkanalipuhuriga. Sobib pressijääkide, laastude ja jämeda tolmu imemiseks.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

0–24 h

IE2 HIGH EFFICIENCY MOTOR

Tellimuse nr.	9.989-417.0

- Kompaktsed mõõtmed
- Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278695099
Faaside arv	**Ph**	3
Pinge	**V**	400
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	39 / 140
Vaakum	**mbar / kPa**	90 / 9
Konteineri maht	**l**	20
Nimisisendvõimsus	**kW**	0,8
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 50 / ID 40
Helirõhutase	**dB(A)**	70
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	0,7
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	32
Kaal, sh pakend	**kg**	32,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	610 × 450 × 480

Seadmed

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-10-30





Kompaktsed mõõtmed

- Lihtne hoiustamine ja kinnitamine tootmismasinate vahele, peale või alla.
- Kompaktne suurus muudab selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks.
- Võimas külgkanalipuhur võimaldab erinevaid kasutusviise.



Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti

- Kogumismautit saab masina alusplaadilt maha tõsta.
- Kaanel olevad kinnitusklambrid võimaldavad ohutut transportimist.



Kulumiskindel külgkanal-kompressor

- Kompaktne 0,8 kW nimivõimsusega masin tahkete ainete imemiseks.
- Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks.
- Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.


IVR-B 20/8, 9.989-417.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVR-B 20/8
9.989-417.0


2


3


4


5


6


7


8–9


10–11


12–13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Kassettfiltrid				
Cartridge filter PE M 0,7m² m. Bohrung	1	9.979-291.0		■
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standardotsak PVC DN40	2	9.989-674.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 40.	☐
Silikoonotsak DN 40	3	9.988-401.0	Painduv silikoonotsak, sisekoonus DN 40.	☐
Lõigatav kummist standardotsak DN40	4	9.989-677.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 40.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN40	5	9.980-748.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 40.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN40	6	9.988-116.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN42.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN40	7	9.988-118.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 40, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
VOOLIKUD				
PVC				
Voolik PVC DN40 3 m	8	9.989-647.0	PVC-voolik, DN 50. Elektrijuhtivusega, talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	9	9.989-614.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 40. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Voolik EVA NW40 3 m	10	9.988-088.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 40. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW40 5 m	11	9.988-089.0	5 meetri pikkune elektrijuhtivusega voolik, NW 40. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 5 m.	☐
PU				
Voolik PU DN40 3 m	12	9.989-617.0	Õlikindel elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 40. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PU DN40 5 m	13	9.989-618.0	Õlikindel, elektrijuhtivusega PU-voolik, DN 40. Sobib abrasiivse mustuse imemiseks, talub kuni 80 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
KÄEPIDEMED				
Käepide DN 40	14	9.977-679.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 40.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVR-B 20/8
9.989-417.0



15

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Üleminek ühenduselt DN50 ühendusele DN40.	15	9.981-231.0	Vähenev üleminek DN 50/DN 40. Materjal: teras. Elektrijuhtivusega.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.