IVM 40/24-2 M LP

Kahe mootoriga, mobiilne ja vastupidav kesklassi IVM 40/24-2 Lp tööstuslik tolmuimeja peene ja jämeda tahke aine jaoks. Longopaci tühjendussüsteemiga tolmuvabaks tühjendamiseks.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

2-3 h

Tellimuse nr.	9.989-909.0

- Longopac® jäätmekäitlussüsteem tolmuvabaks utiliseerimiseks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278943923
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	100 / 360
Vaakum	**mbar / kPa**	225 / 22,5
Konteineri maht	**l**	40
Nimisisendvõimsus	**kW**	2,3
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 50
Helirõhutase	**dB(A)**	77
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	1,5
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	47
Kaal, sh pakend	**kg**	47,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	680 × 655 × 1435

Seadmed

Peamine filter: Tähtfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Longopac®

IVM 40/24-2 M Lp, 9.989-909.0, 2026-10-30





Kaks puhumismootorit

- Töökindel ja suure imemisvõimsusega.



Longopaci utiliseerimissüsteem

- Ohutu ja tervislik töötamine tänu madala tolmusisaldusega utiliseerimisele.



Varustatud suure tähtfiltriga

- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.

IVM 40/24-2 M Lp, 9.989-909.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 M LP
9.989-909.0


1


2



3


4


5


6


8


9


10


11


12


13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Star filter PE/PTFE M 1,6m² sealed seams	1	9.990-018.0		■
Star filter M NOMEX 1,6m²	2	9.991-243.0		☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Prügikotid				
Prügikott Longopac PE Ø 357 mm 60 l 4x	3	6.907-506.0	Longopac 22-meetrine katkematu prügikott utiliseerimissüsteemile Longopac.	■
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	4	9.989-606.0		☐
Disposal bag Longopac PE biodegrable	5	9.990-260.0		☐
Disposal bag Longopac PE ESD	6	9.990-261.0		☐
MUUD LISATARVIKUD				
Accessories holder completely	7	9.991-147.0		■
IVC kaablikonks	8	5.037-240.0	Toitejuhet hoitakse toruja raami külge kinnitatud konksu otsas. Praktiline juhtmekonks sobib 30-32 mm läbimõõduga torudele.	■
Kaablirull 25 m	9	9.982-080.0	AC kaablirull 25 m kaabliga, kinnitatakse lisatarvikute hoidiku 6.645-412.0 külge.	☐
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	10	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	11	9.989-899.0		☐
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	12	9.990-930.0		☐
Käepide DN 50	13	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	☐
Roostevabast terasest käepide NW50	14	9.988-111.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 M LP
9.989-909.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	15	9.989-913.0		☐
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	16	9.990-934.0		☐
Imemistoru 850 mm DN 40	17	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	☐
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW50	18	9.989-035.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega pikendustoru. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 50	19	9.988-114.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pikendustoru. Sisekoonus NW 50.	☐
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	20	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	21	9.989-943.0		☐
Professional General Cleaning Kit conduc	22	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	23	9.990-893.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	24	9.990-894.0		☐
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN50	25	9.989-662.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN50. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	26	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	27	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	28	9.989-843.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 M LP
9.989-909.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA transparent	29	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	30	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	31	9.989-846.0		☐
Standardotsak PVC DN50	32	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	33	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	34	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	35	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	36	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	37	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	38	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	39	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	40	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	41	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	42	9.989-872.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 M LP
9.989-909.0


43


44


45


46


47


50


51


52


53


54


55


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	43	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	44	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	45	9.989-937.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	46	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	47	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN50	48	9.989-283.0		☐
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	49	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	50	9.981-465.0	Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsak, roostevabast terasest 22 mm × 220 mm DN50	51	9.988-123.0	Pragude puhastamise otsak, DN 42, mis on valmistatud roostevabast terasest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	52	9.989-847.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	53	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	54	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	55	9.989-850.0		☐
	56	9.989-852.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 M LP
9.989-909.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69–70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	57	9.989-854.0		☐
	58	9.989-856.0		☐
	59	9.989-858.0		☐
	60	9.989-860.0		☐
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	61	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN50	62	9.981-432.0	Lapik harjastega otsak DN50.	☐
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	63	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	64	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	65	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	66	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	67	9.989-882.0		☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN50	68	9.981-912.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	69	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	70	9.989-926.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 M LP
9.989-909.0


71


72–73


74–75


76


77


78–79


80–81


82


83


84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	71	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	72	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	73	9.989-965.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	74	9.989-615.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	75	9.989-616.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	76	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	77	9.989-985.0		☐
Voolik EVA NW50 3 m	78	9.988-090.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW50 5 m	79	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	80	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	81	9.989-974.0		☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Adapter Lisatarvik				
Adapter Food DN-F50	82	9.993-011.0		☐
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	83	9.977-772.0		☐
Jaoturid				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	84	9.989-895.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 M LP
9.989-909.0


85


89


90–92

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Jaoturid				
Y-liitmik ühenduselt DN50 ühendusele DN40	85	9.981-149.0	Elektrijuhtivusega terasjaotur DN50/40/40.	☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	86	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	87	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	88	9.989-688.0		☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	89	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	90	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	91	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	92	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.