IVM 40/24-2 H ACD

Kahe mootoriga mobiilne ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 40/24-2 H ACD avaldab muljet peene ja jämeda süttiva tolmu koristamisel.



Made in Germany

2-3 h

Tellimuse nr.	9.990-224.0

- ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278955803
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	106
Vaakum	**mbar**	225
Konteineri maht	**l**	40
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	2,3
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 50
Helirõhutase	**dB(A)**	77
Kaabli pikkus	**m**	10
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	1,6
Teisese filtri tolmuklass		H
Teisese filtri filtriala	**m²**	1,6
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	36
Kaal, sh pakend	**kg**	39,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	645 × 655 × 1150

Seadmed

Peamine filter: Tähtfilter
Sekundaarne filter: Kassettfilter
Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

IVM 40/24-2 H ACD, 9.990-224.0, 2026-10-30





ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks

- Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks.
- Vastab standardile IEC 60335-2-69.



Tolmuklass H

- Kogu seade on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile H.
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).



Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus

- Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus.
- Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.

IVM 40/24-2 H ACD, 9.990-224.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0


1


2


3


4


6


7



8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER T/NT				
Turvafiltri komplektid / kotid				
Turvafilterkott, 5 tk., NT 75/1	1	6.904-420.0	Elektrijuhtivusega tolmukoti ja konteineri 4.070-930.0 abil saate tolmu kõrvaldada sellega kokku puutumata või vaid vähese kokkupuutega. Kontrollitud ja heaks kiidetud tolmuklassile H.	■
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	2	9.990-222.0		■
Star filter M NOMEX 1,6m²	3	9.991-243.0		□
Kassettfiltrid				
Cartridge filter PE H14 1,6m²	4	9.993-005.0		■
MUUD LISATARVIKUD				
Accessories holder completely	5	9.991-147.0		■
IVC kaablikonks	6	5.037-240.0	Toitejuhet hoitakse toruja raami külge kinnitatud konksu otsas. Praktiline juhtmekonks sobib 30–32 mm läbimõõduga torudele.	■
Kaablirull 25 m	7	9.982-080.0	AC kaablirull 25 m kaabliga, kinnitatakse lisatarvikute hoidiku 6.645-412.0 külge.	□
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-897.0		□
Handle straight stainless steel AISI 304	9	9.989-899.0		□
Hand grip el. ø50mm IK50 – AK50	10	9.990-930.0		□
Käepide DN 50	11	9.977-678.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 50.	□
Roostevabast terasest käepide NW50	12	9.988-111.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	□
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	13	9.989-913.0		□
Suction tube el. ø50mm IK50 – AK50	14	9.990-934.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISTORUD				
Imemistoru 850 mm DN 40	15	9.977-531.0	Terasest 850 mm pikkune pikendustoru. Elektrijuhtivusega, sisekoonus DN 50.	☐
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW50	16	9.989-035.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega pikendustoru. Nurk 45°, sisekoonus NW 50.	☐
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 50	17	9.988-114.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega pikendustoru. Sisekoonus NW 50.	☐
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN50	18	9.989-941.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	19	9.989-943.0		☐
Professional General Cleaning Kit conduc	20	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	21	9.990-893.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	22	9.990-894.0		☐
Accessories kit furnace Expert DN35	23	9.991-106.0		☐
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN50	24	9.989-662.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN50. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	25	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	26	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	27	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	28	9.989-844.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0



29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	29	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	30	9.989-846.0		☐
Standardotsak PVC DN50	31	9.989-673.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 50.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	32	9.988-402.0		☐
Lõigatav kummist standardotsak DN50	33	9.989-675.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 50.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN 50	34	9.980-749.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 50.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv otsikd DN 50 koos kummist huulikuga DN 30	35	9.981-421.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud tsingitud terasest (DN50) ja millel on kummist ots (DN30).	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	36	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	37	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	38	9.989-866.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	39	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	40	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	41	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	42	9.989-915.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0


43


44


45–46


47


48


49


52


53


54


55


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Põrandaotsakud				
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	43	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	44	9.989-937.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN50	45	9.989-664.0	Põrandaotsak. 370 mm, alumiiniumist. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Mitmeotstarbeline põrandaotsak 370mm el. lai., DN 50	46	9.987-612.0	Elektrijuhtivusega mitmeotstarbeline põrandaotsak. Laius 370 mm, DN 50.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm, DN50	47	9.989-684.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 500 mm. Elektrijuhtivusega. DN 50.	☐
Roostevabast terasest põrandaotsak, elektrijuhtivusega, 370 mm, DN50	48	9.988-115.0	Roostevabast terasest valmistatud elektrijuhtivusega põrandaotsak, DN 50.	☐
Laiad otsakud				
Lane nozzle set	49	9.991-032.0		☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN50	50	9.989-283.0		☐
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN50	51	9.988-117.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN52.	☐
Pragude puhastamise otsak 25 mm × 120 mm DN50	52	9.981-465.0	Lehtmetallist elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak (DN50), pilu laius 25 mm.	☐
Pragude puhastamise otsak, roostevabast terasest 22 mm × 220 mm DN50	53	9.988-123.0	Pragude puhastamise otsak, DN 42, mis on valmistatud roostevabast terasest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	54	9.989-847.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 12 mm × 45 mm DN50	55	9.981-424.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, DN 50, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius on 13 mm.	☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN50	56	9.981-425.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN50.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Pinnapuhastusotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	57	9.989-850.0		☐
	58	9.989-852.0		☐
	59	9.989-854.0		☐
	60	9.989-856.0		☐
	61	9.989-858.0		☐
	62	9.989-860.0		☐
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN50	63	9.988-119.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 50, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN50	64	9.981-432.0	Lapik harjastega otsak DN50.	☐
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	65	9.989-874.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	66	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	67	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	68	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	69	9.989-882.0		☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN50	70	9.981-912.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0


71–72


73


74–75


76–77


78


79


80–81


82–83


84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	71	9.989-925.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	72	9.989-926.0		☐
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø50mm 3m	73	9.990-924.0		☐
PVC				
Hose PVC DN50 3 m	74	9.989-964.0		☐
Hose PVC DN50 5 m	75	9.989-965.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	76	9.989-615.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	77	9.989-616.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 50. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	78	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	79	9.989-985.0		☐
Voolik EVA NW50 3 m	80	9.988-090.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 50. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW50 5 m	81	9.988-091.0		☐
PU				
Hose PU FDA DN50 3 m	82	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	83	9.989-974.0		☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Adapter Lisatarvik				
Adapter Food DN-F50	84	9.993-011.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0


85


86


87


88


89


93


94–96

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Vähenevad üleminekud				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	85	9.977-772.0		☐
Reducer V2A DN72 auf DN52	86	9.989-712.0		☐
Jaoturid				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	87	9.989-895.0		☐
Y-liitmik ühenduselt DN50 ühendusele DN40	88	9.981-149.0	Elektrijuhtivusega terasjaotur DN50/40/40.	☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Prügikotid				
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	89	9.989-606.0		☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	90	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	91	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	92	9.989-688.0		☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	93	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	94	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	95	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	96	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.