IVM 40/12-1 M Z22

Mobiilne keskklassi tööstuslik tolmuimeja, varustatud M-tolmuklassi tähtfiltri ja EC-turbiiniga, peene ja jämeda tahke materjali imemiseks ATEX tsoonis 22.



Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU

2-3 h

Tellimuse nr.	9.990-265.0

- Vähese kulumisega EC-turbiin

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278001623
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Õhuvoolu hulk	**l/s / m³/h**	49,4 / 178
Vaakum	**mbar / kPa**	239 / 23,9
Konteineri maht	**l**	40
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus	**kW**	1 × 1,2
Imemise tüüp		Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter		ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter		ID 40
Helirõhutase	**dB(A)**	73
Kaabli pikkus	**m**	10
Peafiltri tolmuklass		M
Põhifiltri filtriala	**m²**	1,6
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	50
Kaal, sh pakend	**kg**	50,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	645 × 655 × 1140

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Seadmed

Peamine filter: Tähtfilter

Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei

Konteineri tühjendamine: Mahatoetuv raam

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2026-10-30





Sertifitseeritud ATEX Zone 22 jaoks

- Plahvatuskindel tööstuslik tolmuimeja ohutuks imemiseks ATEX tsoonis 22.



Tolmuklass M

- Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.



Vähese kulumisega EC-turbiin

- Harjadeta konstruktsioon vähese kulumisega tööks.
- Sobib kolmevahetuseliseks tööks tänu vähemalt 5000-tunnisele kasutusajale.

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


1


2


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Tasku- ja tähtfiltrid				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	1	9.990-222.0		■
Star filter M NOMEX 1,6m²	2	9.991-243.0		☐
MUUD LISATARVIKUD				
Accessories holder completely	3	9.991-147.0		■
IVC kaablikonks	4	5.037-240.0	Toitejuhet hoitakse toruja raami külge kinnitatud konksu otsas. Praktiline juhtmekonks sobib 30–32 mm läbimõõduga torudele.	■
Kaablirull 25 m	5	9.982-080.0	AC kaablirull 25 m kaabliga, kinnitatakse lisatarvikute hoidiku 6.645-412.0 külge.	☐
KÄEPIDEMED				
Handle stainless steel AISI 304	6	9.989-896.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	7	9.989-898.0		☐
Käepide DN 40	8	9.977-679.0	Roostevabast terasest valmistatud 45° nurga all kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Sisekoonus DN 40.	☐
Roostevabast terasest käepide NW40	9	9.989-036.0	Roostevabast terasest valmistatud kaarjas elektrijuhtivusega käepide. Nurk 45°, sisekoonus NW 40.	☐
IMEMISTORUD				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	10	9.989-912.0		☐
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	11	9.990-933.0		☐
Imemistoru 750 mm DN 40	12	9.977-525.0	Terasest pikendustoru, elektrijuhtivusega, DN 40. Pikkus: 850 mm.	☐
Alumiiniumist imitoru 1500 mm NW40	13	9.989-038.0	Roostevabast terasest pikendustoru, elektrijuhtivusega, NW50. Pikkus: 1500 mm.	☐
Roostevabast terasest imitoru 850 mm NW 40	14	9.989-039.0	Roostevabast terasest pikendustoru, elektrijuhtivusega, NW40. Pikkus: 850 mm.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
LISATARVIKUTE KOMPLEKTID				
Tahked osakesed/Tolm				
Kit food DN40	15	9.989-940.0		☐
Kit overhead cleaning DN40	16	9.989-942.0		☐
Professional General Cleaning Kit conduc	17	9.990-877.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN40	18	9.990-893.0		☐
Accessories kit furnace Expert DN35	19	9.991-106.0		☐
Tahkete osakeste/tolmu imemise standardkomplekt DN40	20	9.989-659.0	Tööstuslikuks kasutuseks: lai lisatarvikute komplekt, DN40. Sobi nii tahkete osakeste kui ka tolmu imemiseks.	☐
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	21	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	22	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	23	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	24	9.989-838.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	25	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	26	9.989-840.0		☐
Standardotsak PVC DN40	27	9.989-674.0	PVC-st valmistatud elektrijuhtivusega standardotsak. DN 40.	☐
Silikoonotsak DN 40	28	9.988-401.0	Painduv silikoonotsak, sisekoonus DN 40.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Standardotsakud				
Lõigatav kummist standardotsak DN40	29	9.989-677.0	Elektrijuhtivusega standardotsak, valmistatud lõigatavast kummist. DN 40.	☐
Alumiiniumist standardotsak DN40	30	9.980-748.0	Anodeeritud alumiiniumist valmistatud diagonaalne elektrijuhtivusega otsak, DN 40.	☐
Standardotsakud, painutatavad				
Painduv standardotsak PVC DN40	31	9.981-420.0	Painduv elektrijuhtivusega ümmargune otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest ja millel on kummist ots DN30.	☐
Põrandaotsakud				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	32	9.989-861.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	33	9.989-863.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	34	9.989-865.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	35	9.989-867.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	36	9.989-869.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	37	9.989-871.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	38	9.989-914.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	39	9.989-934.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	40	9.989-936.0		☐
Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm, DN40	41	9.989-683.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm. DN 40.	☐
Alumiiniumist põrandaotsak, elektrijuhtivusega, 370 mm, DN40	42	9.989-682.0	Alumiiniumist põrandaotsak, 370 mm. Elektrijuhtivusega. DN 40.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


43


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSAKUD				
Laiad otsakud				
Lane nozzle set	43	9.991-032.0		☐
Pragude puhastamise otsakud				
Crevice nozzle stainless steel DN40	44	9.989-282.0		☐
Pragude puhastamise otsak PP 15 mm × 145 mm DN40	45	9.988-116.0	Elektrijuhtivusega lapik plastmassist valmistatud multifunktsionaalne pragude puhastamise otsak, DN42.	☐
Pragude puhastamise otsakud, painutatavad				
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	46	9.989-848.0		☐
Painduv pragude puhastamise otsak 20 mm × 45 mm DN40	47	9.981-423.0	Painduv elektrijuhtivusega pragude puhastamise otsak, mis on valmistatud galvaniseeritud terasest, pilu laius 20 mm, DN40.	☐
Pinnapuhastusotsakud				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	48	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	49	9.989-851.0		☐
	50	9.989-853.0		☐
	51	9.989-855.0		☐
	52	9.989-857.0		☐
	53	9.989-859.0		☐
Silikoonist pinnaotsak 120 mm DN40	54	9.988-118.0	Elektrijuhtivusega kummiotsak, nurga all, DN 40, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses.	☐
HARJAD				
Standardharjad				
Standardhari 40 mm DN40	55	9.981-431.0	Lapik harjastega otsak DN40.	☐
Väikesed harjad				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	56	9.989-873.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


57


58


59


60


61


62–63


64


65–66


67–68


69–70

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
HARJAD				
Väikesed harjad				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	57	9.989-875.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	58	9.989-877.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	59	9.989-879.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0		☐
Pinnapuhastusharjad				
Pinnahari 300 mm DN40	61	9.981-911.0	Imemishari, 300 mm, 45° nurgaga ühendus, tähtkruviga, hobusejõhvidest harjased.	☐
Silinderharjad				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	62	9.989-922.0		☐
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	63	9.989-923.0		☐
VOOLIKUD				
PO-Schäuche				
Hose EVA el. ø40mm 3m	64	9.990-923.0		☐
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	65	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	66	9.989-963.0		☐
Voolik PVC DN40 3 m	67	9.989-647.0	PVC-voolik, DN 50. Elektrijuhtivusega, talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik PVC DN40 5 m	68	9.989-614.0	Elektrijuhtivusega PVC-voolik, DN 40. Talub kuni 85 °C temperatuuri. Pikkus: 5 m.	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	69	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	70	9.989-983.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0


71–72


73–74


75


76


77


78


79


82


83


84–86

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
EVA				
Voolik EVA NW40 3 m	71	9.988-088.0	Elektrijuhtivusega voolik, NW 40. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 3 m.	☐
Voolik EVA NW40 5 m	72	9.988-089.0	5 meetri pikkune elektrijuhtivusega voolik, NW 40. Kasutustemperatuur kuni 65 °C. Pikkus: 5 m.	☐
PU				
Hose PU FDA DN40 3 m	73	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	74	9.989-971.0		☐
ADAPTERID/VÄHENEVAD ÜLEMINEKUD/JAOTURID				
Adapter Lisatarvik				
Adapter Food DN-F40	75	9.993-012.0		☐
Vähenevad üleminekud				
Üleminek ühenduselt DN70 ühendusele DN40.	76	9.989-690.0	Elektrijuhtivusega terasadapter üleminekuks ühenduselt DN 70 ühendusele DN 40.	☐
Reducer V2A DN70/DN40	77	9.989-713.0		☐
Jaoturid				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	78	9.989-895.0		☐
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Prügikotid				
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	79	9.989-606.0		☐
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatorid				
Pre-separator station SB 100L	80	9.982-243.0		☐
Eelseparaator Ef, tahked ained, 100 l DN70	81	9.982-238.0	Mobiilne eelseparaator: maht on 110 l, tühjendusluuk.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	82	9.989-687.0		☐
Eelseparaatori konteiner 200 l	83	9.989-685.0	Standardne konteiner, mis vastab standardile ISO 15750-2.	☐
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, vedelikele ø 575 mm DN70	84	9.981-662.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0



84–86

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
EELSEPARAATORID				
Eelseparaatori katted				
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 517 mm DN70	85	9.981-665.0	Eelseparaatori kate DN70. Sobib 517 mm läbimõõduga konteineritele.	☐
Eelseparaatori kate, tahketele ainetele ø 575 mm DN70	86	9.981-661.0	Eelseparaatori kate DN70 200-liitrisele standardkonteinerile (9.989-685.0).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.