Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus

Nettoyant en profondeur haute concentration au parfum frais et agréable pour le nettoyage manuel intensif des sanitaires encrassés et pour l'élimination des dépôts de calcaire tenaces.

pH 0.7
sous forme concentrée



Made in Europe

NTA-free

Propriétés

- Formule très acide
- Particulièrement peu moussant
- Parfum de fraîcheur agréable
- Suppression des dépôts de calcaire et d'urine, des résidus de savon, de la graisse et des marques de talons

Usage et secteur d'application

Entreprise de propreté	Sanitaires
Hôtels, restaurants, cantines	Sanitaires
Municipalités	Sanitaires

Application

- Machine de lavage à 1 disque
- manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
1 l	12 Pièce(s)	3.334-045.0
10 l	1 Pièce(s)	3.334-044.0

Détergent en profondeur SanitPro Unisan Plus, 0.011-029.0, 2026-08-28

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Méthode de lavage manuelle

- Versez de l'eau dans un seau, ajoutez la quantité de détergent nécessaire.
- Appliquez le détergent sur la surface avec une éponge ou un tissu.
- Temps de réaction : 5 minutes
- Frottez et rincez la surface.
- Essuyez la surface pour la sécher si nécessaire.

Autolaveuses – nettoyage en profondeur

- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Trempez les joints de ciment minutieusement.
- Humidifiez la surface à l'aide de la machine
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Aspirez l'eau sale de la surface
- Rincez abondamment à l'eau claire et laissez tremper dans l'eau jusqu'à ce que tous les résidus de salissures et de détergent disparaissent



Indications particulières

- Nettoyer les joints au préalable à l'eau
- N'appliquez pas sur du marbre poli ou des matériels sensibles à l'acide.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P102 Tenir hors de portée des enfants.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage en profondeur	2.5 – 20 %	Fort	400 m²
1000 ml	Nettoyage courant	1 – 5 %	moyen	2500 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland