RM 893 VehiclePro Klear!Dry

RM 893 VehiclePro Klear!Dry : dégagement explosif et formation minimale de microgouttes pour un résultat de séchage optimal. Consommation économique, antigel (–10 °C), conforme aux normes VDA.

pH 4
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Agent de séchage efficace, destiné à l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules
- Peut en outre être utilisé comme cire chaude pour la conservation des véhicules
- Dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau
- Excellent résultat de séchage
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Protection efficace pendant jusqu'à 4 lavages
- Conforme à la norme VDA
- Très concentré

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Voitures
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage de véhicule commercial
Installation de lavage de véhicules	Voitures

Application

- Lavage de voiture
- Pistes de lavage en libre-service

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.296-001.0
20 l	1 Pièce(s)	6.296-002.0

RM 893 VehiclePro Klear!Dry, 0.011-044.0, 2026-08-28

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Lavage de voiture
- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Démarrez le programme de nettoyage.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 ml	Installation de lavage de véhicules	7 – 10 ml/véhicule	150 Automobile

RM 893 VehiclePro Klear!Dry, 0.011-044.0, 2026-08-28