# Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic

Agent de prélavage RM 803 Classic VehiclePro : agent de préaspersion haute pression pour un nettoyage actif et respectueux des matériaux. Permet de ramollir et d'éliminer plus rapidement les huiles et les graisses ainsi que les résidus d'insectes.

**pH 12**
sous forme concentrée




Made in Germany

NTA-free

## Propriétés

- Agent de préaspersion efficace pour le prélavage des voitures et des véhicules utilitaires
- Fait gonfler les salissures dues à la graisse, à l'huile, aux émissions ainsi qu'aux insectes et les ramollit de manière fiable
- Améliore considérablement le résultat des étapes de nettoyage consécutives
- Nettoyage actif à toutes les plages de températures
- Agit rapidement
- Respectueux des matériaux
- Facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans NTA

## Usage et secteur d'application

| | |
|---|---|
| **Automobile et transport** | Retire la cire des véhicules, Nettoyage de véhicules |
| **Municipalités** | Lavage de véhicules |
| **Entreprises de transport, Exploitants d'autobus** | Nettoyage de véhicules, Lavage de véhicules |
| **Pistes de lavage en libre-service** | Voitures, véhicules utilitaires, vélos |

## Application

- Nettoyeurs haute pression
- Lavage de voiture
- Pistes de lavage en libre-service
- Pulvérisateurs

## Caractéristiques techniques

| Conditionnements | Unité d'emballage | Références |
|---|---|---|
| 10 l | 1 Pièce(s) | 6.296-061.0 |
| 20 l | 1 Pièce(s) | 6.296-062.0 |
| 200 l | 1 Pièce(s) | 6.296-063.0 |

Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic, 0.011-049.0, 2026-08-28

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

## Utilisation

**Nettoyeurs haute pression**
- Mélanger le détergent et l'eau
- Régler le dosage et la température de l'appareil
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.

**Lavage de voiture**
- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Nettoyer l'objet
- Lancez le programme de lavage.

**Lavage en libre-service**
- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Nettoyer l'objet
- Rincer la surface à l'eau claire.

**Pulvérisateur**
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Laissez tremper.
- Temps de réaction 1-5 minutes, en fonction du degré de salissure
- Rincer la surface à l'eau claire.

## Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

## Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

## Dosage et rendement

| Conditionnement | Méthode de nettoyage | Mélange | Dosage | Type de salissures | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Nettoyeurs haute pression | 1+2 | 1.5 – 6 % | Fort | 200 m² |
| 1000 ml | Installation de lavage de véhicules | | 0.5 – 2 % | Fort | 100 Automobile |
| 1000 ml | Pistes de lavage en libre-service | 1+2 | 1.5 – 6 % | Fort | 36 Automobile |
| 1000 ml | Pulvérisateurs | | 2 % | moyennement fort | 550 m² |

Agent de prélavage VehiclePro RM 803 Classic, 0.011-049.0, 2026-08-28