Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic

L'agent de séchage RM 829 Classic VehiclePro : il permet un dégagement rapide de la pellicule d'eau et un séchage très économique des véhicules. Convient également à l'eau douce et à l'eau osmosée. Conforme aux normes VDA.

pH 3
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Agent de séchage efficace, destiné à l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules
- Peut en outre être utilisé comme cire chaude pour la conservation des véhicules
- Dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau
- Excellent résultat de séchage
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Particulièrement adapté à l'eau douce ou à l'eau osmosée
- Jusqu'à un mois de protection efficace
- Conforme à la norme VDA
- Sans NTA
- Exempt d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux

Usage et secteur d'application

Automobile et transport	Voitures
Entreprises de transport, Exploitants d'autobus	Nettoyage de véhicule commercial
Installation de lavage de véhicules	Voitures

Application

- Lavage de voiture

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.296-064.0
20 l	1 Pièce(s)	6.296-065.0
200 l	1 Pièce(s)	6.296-066.0

Agent de séchage VehiclePro RM 829 Classic, 0.011-050.0, 2026-08-28

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Lavage de voiture
- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Démarrez le programme de nettoyage.



Indications particulières

- Éviter le surdosage.
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées
- Stockez à l'abri du gel

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Attention
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280i Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.

Plus d'informations

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 ml	Installation de lavage de véhicules	0.1 – 0.3 %	70 Automobile

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland