# Détergent industriel FloorPro RM 69

Détergent industriel non identifiable permettant d'éliminer les salissures d'huile et de graisse courantes lors des interventions de nettoyage d'entretien et d'appoint des sols industriels dans les environnements de logistique et de production.

**pH 10**
sous forme concentrée




Made in Germany

NTA-free

## Propriétés

- Nettoyant d'entretien et d'appoint puissant pour sols industriels extrêmement encrassés
- Particulièrement peu moussant
- Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
- Performance de nettoyage exceptionnelle
- Sans obligation de marquage
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Applicable à la machine et à la main
- Sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile.
- Agit rapidement
- Rentabilité élevée
- Parfum de fraîcheur agréable
- Vaste domaine d'utilisation : utilisable pour toutes les surfaces résistantes à l'eau, sensibles aux produits alcalins (par ex. linoléum) et résistantes aux produits alcalins (par ex. PVC)

## Usage et secteur d'application

| | |
|---|---|
| **Industrie** | Nettoyage des sols |
| **Transport, logistique** | Nettoyage des sols |
| **Automobile et transport** | Nettoyage des sols |
| **Industrie métallurgique** | Nettoyage des sols |
| **Municipalités** | Nettoyage des sols |
| **Entreprise de propreté** | Nettoyage des sols |
| **Industrie agro-alimentaire** | Nettoyage des sols |

## Application

- Mécanisé
- Manuel

## Caractéristiques techniques

| Conditionnements | Unité d'emballage | Références |
|---|---|---|
| 2.5 l | 4 Pièce(s) | 6.296-058.0 |
| 10 l | 1 Pièce(s) | 6.296-049.0 |
| 20 l | 1 Pièce(s) | 6.296-050.0 |
| 200 l | 1 Pièce(s) | 6.296-051.0 |
| 1000 l | 1 Pièce(s) | 6.296-052.0 |

Détergent industriel FloorPro RM 69, 0.011-051.0, 2026-11-06

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher S.A0 * Boomsesteenweg 939 * 2610 Anvers * Belgium

## Utilisation

**Nettoyage d'entretien et d'appoint mécanisé**
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez la surface
- Le rinçage à l'eau claire n'est pas nécessaire

**Manuel – nettoyage courant**
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.

## Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins

## Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## Dosage et rendement

| Conditionnement | Méthode de nettoyage | Dosage | Type de salissures | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | Nettoyage courant mécanisé | 0.5 – 3 % | Léger à moyen | 4890 m² |
| 1000 ml | Manuel – nettoyage courant | 0.5 – 3 % | Léger | 12000 m² |
| 1000 ml | Nettoyage d'appoint mécanisé | 3 – 10 % | Moyennement fort | 2000 m² |

Détergent industriel FloorPro RM 69, 0.011-051.0, 2026-11-06