Détergent industriel FloorPro RM 69

Détergent industriel non identifiable permettant d'éliminer les salissures d'huile et de graisse courantes lors des interventions de nettoyage d'entretien et d'appoint des sols industriels dans les environnements de logistique et de production.

pH 10
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Nettoyant d'entretien et d'appoint puissant pour sols industriels extrêmement encrassés
- Particulièrement peu moussant
- Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
- Performance de nettoyage exceptionnelle
- Sans obligation de marquage
- Dissout les salissures dues à l'huile et à la graisse ainsi que les souillures minérales tenaces
- Applicable à la machine et à la main
- Sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile.
- Agit rapidement
- Rentabilité élevée
- Parfum de fraîcheur agréable
- Vaste domaine d'utilisation : utilisable pour toutes les surfaces résistantes à l'eau, sensibles aux produits alcalins (par ex. linoléum) et résistantes aux produits alcalins (par ex. PVC)

Usage et secteur d'application

Industrie	Nettoyage des sols
Transport, logistique	Nettoyage des sols
Automobile et transport	Nettoyage des sols
Industrie métallurgique	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Entreprise de propreté	Nettoyage des sols
Industrie agro-alimentaire	Nettoyage des sols

Application

- Mécanisé
- manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
2.5 l	4 Pièce(s)	6.296-058.0
10 l	1 Pièce(s)	6.296-049.0
20 l	1 Pièce(s)	6.296-050.0
200 l	1 Pièce(s)	6.296-051.0
1000 l	1 Pièce(s)	6.296-052.0

Détergent industriel FloorPro RM 69, 0.011-051.0, 2026-10-02

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Nettoyage d'entretien et d'appoint mécanisé
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez la surface
- Le rinçage à l'eau claire n'est pas nécessaire

Manuel – nettoyage courant
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.

Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- N'appliquez pas sur un revêtement de sol en bois ou sur du parquet non vitrifié
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage courant mécanisé	0.5 – 3 %	Léger à moyen	4890 m²
1000 ml	Manuel – nettoyage courant	0.5 – 3 %	léger	12000 m²
1000 ml	Nettoyage d'appoint mécanisé	3 – 10 %	moyennement fort	2000 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland