RM 895 VehiclePro Klear!Shine

Ce produit d'entretien de véhicules pour une finition de surface parfaite et les exigences les plus poussées garantit un effet brillant impressionnant ainsi qu'une protection durable contre les influences extérieures. Conforme aux normes VDA.

pH 4
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

Propriétés

- Cire de conservation et d'éclat à long terme pour les installations de lavage de véhicule avec l'option de programme « conservation à la cire »
- Crée une conservation très brillante
- Protection efficace pendant jusqu'à 8 lavages
- Excellent résultat de séchage
- Efficace quel que soit le degré de dureté de l'eau
- Ne laisse pas de résidus sur les vitres du véhicule
- Conforme à la norme VDA

Usage et secteur d'application

Installation de lavage de véhicules	Voitures
Automobile et transport	Voitures

Application

- Lavage de voiture

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
10 l	1 Pièce(s)	6.296-075.0
20 l	1 Pièce(s)	6.296-076.0

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Utilisation

Lavage de voiture
- Insérez la solution dans le système.
- Réglez le dosage sur la machine
- Démarrez le programme de nettoyage.

Indications particulières

- Stockez à l'abri du gel
- Utiliser uniquement sur des surfaces propres et rincées

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- Mention d'avertissement Danger
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H318 Provoque de graves lésions des yeux
- P264 Se laver soigneusement après manipulation.
- P280a Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Plus d'informations

- Certification VDA
- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 ml	Installation de lavage de véhicules	10 – 20 ml/véhicule	100 Automobile

RM 895 VehiclePro KlearShine, 0.011-087.0, 2026-08-28