Détergent industriel BeyondFloorPro RM 69N

Détergent industriel sans obligation de marquage RM 69N à base de composants naturels pour le nettoyage courant et le nettoyage d'appoint dans la logistique et la production. Élimine en toute sécurité les dépôts d'huile et de graisse.

pH 11
sous forme concentrée



Made in Germany

NTA-free

NORDIC SWAN ECOLABEL

ECO CERT
ECODETERGENT
www.ecocert.com

Propriétés

- Nettoyant d'entretien et d'appoint puissant pour sols industriels extrêmement encrassés
- Particulièrement peu moussant
- Dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
- Applicable à la machine et à la main
- Rentabilité élevée
- Sans obligation de marquage
- Separation très rapide des phases aqueuse et huileuse dans le separateur d'huile (facilite la séparation = ASF)
- Sans parfum ni colorant
- Formulation sans solvants ni phosphates
- Exempt de microplastiques
- Sans silicone

Usage et secteur d'application

Industrie	Nettoyage des sols
Transport, logistique	Nettoyage des sols
Automobile et transport	Nettoyage des sols
Industrie métallurgique	Nettoyage des sols
Municipalités	Nettoyage des sols
Entreprise de propreté	Nettoyage des sols
Industrie agro-alimentaire	Nettoyage des sols

Application

- Autolaveuses
- manuel

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Références
5 l	1 Pièce(s)	6.296-224.0
10 l	1 Pièce(s)	6.296-223.0
20 l	1 Pièce(s)	6.296-245.0

[1] Détergent certifié par Ecocert Greenlife SAS selon le référentiel « Ecodétergent » disponible sur detergents.ecocert.com.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland

Détergent industriel BeyondFloorPro RM 69N, 0.011-103.0, 2026-10-23

Utilisation

Nettoyage d'entretien et d'appoint mécanisé
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Réglez l'autolaveuse – installation des brosses/rouleaux/pads et réglage du suceur
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Sur les machines DOSE, définissez le dosage uniquement sur la machine.
- Nettoyez la surface
- Le rinçage à l'eau claire n'est pas nécessaire

Manuel – nettoyage courant
- Enlevez les salissures grossières en balayant
- Mélangez le détergent selon le dosage indiqué avec de l'eau
- Nettoyez manuellement la surface.



Indications particulières

- Pour le nettoyage de surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne pas appliquer sur du bois, un parquet non vitrifié ou un linoléum
- N'appliquez pas sur des surfaces sensibles aux alcalins
- Ne pas laisser sécher la solution sur la surface
- Stockez à l'abri du gel

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage courant mécanisé	0.5 – 3 %	Léger à moyen	4890 m²
1000 ml	Manuel – nettoyage courant	0.5 – 3 %	léger	12000 m²
1000 ml	Nettoyage d'appoint mécanisé	3 – 10 %	moyennement fort	2000 m²

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller : Kärcher SA * Industriestrasse 16 * 8108 Dällikon * Switzerland